

TABULKA ŠACHET

Označení šachty	Kóta [m n.m.]				Výška šachty [m]	Umístění šachty	Vyr.prstenec	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtový poklop		Počet	Šachtové dno		Počet
	terénu	poklopu	vývodu	dna										úprava kolem poklopu			uložení dna		
1 Š1	625,74	625,73	623,89	623,89	1,84	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1		TBZ-Q.1 100/552 KOM V max 400		1
														ohumusování a osetí			podkladový beton		
																	těsnění pro DN 1000		2
2 Š5	624,82	624,82	623,68	623,68	1,14	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/4	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1		TBZ-Q.1 100/525 KOM V max 400		1
														skladba komunikace			podkladový beton		
																	těsnění pro DN 1000		2
3 Š6	623,98	623,97	622,53	622,53	1,44	vozovka h = 0.0 m			TBR-Q.1 100-63/58	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1		TBZ-Q.1 100/695 KOM V max 400		1
														betonová dlažba			podkladový beton		
																	těsnění pro DN 1000		1
4 Š7	624,07	624,07	622,62	622,62	1,45	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1		TBZ-Q.1 100/583 KOM V max 400		1
														betonová dlažba			podkladový beton		
																	těsnění pro DN 1000		1
5 Š8	624,06	624,05	622,65	622,65	1,40	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1		TBZ-Q.1 100/533 KOM V max 400		1
														betonová dlažba			podkladový beton		
																	těsnění pro DN 1000		1
6 Š9	624,14	624,13	622,72	622,72	1,41	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1		TBZ-Q.1 100/525 KOM V max 400		1
							TBW-Q.1 63/6	1						betonová dlažba			podkladový beton		
																	těsnění pro DN 1000		1
7 Š10	626,31	626,58	619,89	619,89	6,69	terén h = 0.3 m			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1		TBZ-Q.1 100/697 KOM V max 400		1
											TBS-Q.1 100/100	5		ohumusování a osetí			podkladový beton		
																	těsnění pro DN 1000		7
8 Š13	624,06	624,06	621,78	621,78	2,28	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1		TBZ-Q.1 100/585 KOM V max 400		1
											TBS-Q.1 100/50	1		betonová dlažba			podkladový beton		
																	těsnění pro DN 1000		3
9 Š14	624,06	624,05	621,88	621,88	2,17	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1		TBZ-Q.1 100/595 KOM V max 400		1
											TBS-Q.1 100/50	1		betonová dlažba			podkladový beton		
																	těsnění pro DN 1000		3
Celkem							TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	8	TBS-Q.1 100/25	4					TBZ-Q.1 100/552 KOM V max 400		1
							TBW-Q.1 63/10	2	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/50	3					TBZ-Q.1 100/525 KOM V max 400		2
							TBW-Q.1 63/8	2			TBS-Q.1 100/100	5					TBZ-Q.1 100/695 KOM V max 400		1
							TBW-Q.1 63/6	1									TBZ-Q.1 100/583 KOM V max 400		1
							TBW-Q.1 63/4	2									TBZ-Q.1 100/533 KOM V max 400		1
																	TBZ-Q.1 100/697 KOM V max 400		1
																	TBZ-Q.1 100/585 KOM V max 400		1
																	TBZ-Q.1 100/595 KOM V max 400		1
																	těsnění pro DN 1000		21







TABULKA DEN

Označení šachty	Označení šachtového dna	Vývod [mm]			Hl.přívod [mm]					Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Provedení kynety	Provedení dna kynety	Stupadla
		DN	materiál	sklon [‰]	DN	dh	úhel[°]	materiál	sklon [‰]					
1 Š1	TBZ-Q.1 100/552 KOM V max 400	160/150 SN 12	PVC hladké s hrdlem	34,4	160/150 SN 12	27	204	PVC hladké s hrdlem	19,9	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
2 Š5	TBZ-Q.1 100/525 KOM V max 400	200/200 SN 12	PVC hladké s hrdlem	5,1	200/200 SN 4	0	90	PVC hladké s hrdlem	20,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
3 Š6	TBZ-Q.1 100/695 KOM V max 400	200/200 SN 12	PVC hladké s hrdlem	5,0	200/200 SN 12	8	270	PVC hladké s hrdlem	5,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
					1.vedl.přívod [mm]									
					160/150	170	180	PVC hladké s hrdlem	20,0					
4 Š7	TBZ-Q.1 100/583 KOM V max 400	200/200 SN 12	PVC hladké s hrdlem	5,0	200/200 SN 12	8	163	PVC hladké s hrdlem	5,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
5 Š8	TBZ-Q.1 100/533 KOM V max 400	200/200 SN 12	PVC hladké s hrdlem	5,0	200/200 SN 12	8	107	PVC hladké s hrdlem	5,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
6 Š9	TBZ-Q.1 100/525 KOM V max 400	200/200 SN 12	PVC hladké s hrdlem	5,0	200/200 SN 12	0	180	PVC hladké s hrdlem	20,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
7 Š10	TBZ-Q.1 100/697 KOM V max 400	200/200 SN 12	PVC hladké s hrdlem	21,0	200/200 SN 12	22	134	PVC hladké s hrdlem	21,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
8 Š13	TBZ-Q.1 100/585 KOM V max 400	160/150 SN 12	PVC hladké s hrdlem	141,7	160/150 SN 12	10	262	PVC hladké s hrdlem	17,7	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
9 Š14	TBZ-Q.1 100/595 KOM V max 400	160/150 SN 12	PVC hladké s hrdlem	20,0	160/150 SN 12	20	90	PVC hladké s hrdlem	20,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.




TABULKA POKLOPŮ

Označení šachty	Třída zatížení	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu	Počet
1 Š1	D400	celolitinový poklop bez odvětrání, jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	ohumusování a osetí	160	1
2 Š5	D400	celolitinový poklop bez odvětrání, jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	skladba komunikace	160	1
3 Š6	D400	celolitinový poklop bez odvětrání, jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	betonová dlažba	160	1
4 Š7	D400	celolitinový poklop bez odvětrání, jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	betonová dlažba	160	1
5 Š8	D400	celolitinový poklop bez odvětrání, jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	betonová dlažba	160	1
6 Š9	D400	celolitinový poklop bez odvětrání, jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	betonová dlažba	160	1
7 Š10	D400	celolitinový poklop bez odvětrání, jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	ohumusování a osetí	160	1
8 Š13	D400	celolitinový poklop bez odvětrání, jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	betonová dlažba	160	1
9 Š14	D400	celolitinový poklop bez odvětrání, jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	betonová dlažba	160	1
Celkem					9

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š1		Šachta č.2 Š5		Šachta č.3 Š6	
	dno TBZ-Q.1 100/552 KOM V max 1		dno TBZ-Q.1 100/525 KOM V max 1		dno TBZ-Q.1 100/695 KOM V max 1
	skruž TBS-Q.1 100/50 1		skruž TBS-Q.1 100/25 1		kónus TBR-Q.1 100-63/58 1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58 1		deska TZK-Q.1 100-63/17 1		poklop D 400 1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1		těsnění pro DN 1000 1
	poklop D 400 1		poklop D 400 1		kóta dna 622.53 m
	těsnění pro DN 1000 2		těsnění pro DN 1000 2		kóta terénu 623.98 m
	kóta dna 623.89 m		kóta dna 623.68 m		rozdíl kót 1.45 m
	kóta terénu 625.74 m		kóta terénu 624.82 m		převýšení nad terénem 0.00 m
	rozdíl kót 1.85 m		rozdíl kót 1.14 m		výška šachty 1.44 m
	převýšení nad terénem 0.00 m		převýšení nad terénem 0.00 m		stavební výška 1.59 m
	výška šachty 1.84 m		výška šachty 1.14 m		
	stavební výška 1.99 m		stavební výška 1.29 m		
Šachta č.4 Š7		Šachta č.5 Š8		Šachta č.6 Š9	
	dno TBZ-Q.1 100/583 KOM V max 1		dno TBZ-Q.1 100/533 KOM V max 1		dno TBZ-Q.1 100/525 KOM V max 1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58 1		kónus TBR-Q.1 100-63/58 1		kónus TBR-Q.1 100-63/58 1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1
	poklop D 400 1		poklop D 400 1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1
	těsnění pro DN 1000 1		těsnění pro DN 1000 1		poklop D 400 1
	kóta dna 622.62 m		kóta dna 622.65 m		těsnění pro DN 1000 1
	kóta terénu 624.07 m		kóta terénu 624.06 m		kóta dna 622.72 m
	rozdíl kót 1.45 m		rozdíl kót 1.41 m		kóta terénu 624.14 m
	převýšení nad terénem 0.00 m		převýšení nad terénem 0.00 m		rozdíl kót 1.42 m
	výška šachty 1.45 m		výška šachty 1.40 m		převýšení nad terénem 0.00 m
	stavební výška 1.60 m		stavební výška 1.55 m		výška šachty 1.41 m
					stavební výška 1.56 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 Š10		Šachta č.8 Š13		Šachta č.9 Š14	
	dno TBZ-Q.1 100/697 KOM V max	1		dno TBZ-Q.1 100/585 KOM V max	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	5		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	poklop D 400	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
	těsnění pro DN 1000	7		poklop D 400	1
	kóta dna	619.89 m		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	626.31 m		kóta dna	621.78 m
	rozdíl kót	6.42 m		kóta terénu	624.06 m
	převýšení nad terénem	0.30 m		rozdíl kót	2.28 m
	výška šachty	6.69 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	6.84 m		výška šachty	2.28 m
				stavební výška	2.43 m
				dno TBZ-Q.1 100/595 KOM V max	1
				skruž TBS-Q.1 100/50	1
				skruž TBS-Q.1 100/25	1
				kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
				vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
				poklop D 400	1
				těsnění pro DN 1000	3
				kóta dna	621.88 m
				kóta terénu	624.06 m
				rozdíl kót	2.18 m
				převýšení nad terénem	0.00 m
				výška šachty	2.17 m
				stavební výška	2.32 m