







ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. MILOŠ VALÍČEK		ING. MILOŠ VALÍČEK	
ING. MILOŠ VALÍČEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ JEZERNÍ 1096, 347 01 TACHOV TEL. 606452386 IČ 65564618 MILOŠ.VALICEK@SEZNAM.CZ			
MÍSTO STAVBY	ZÁCHLUMÍ		
INVESTOR	OBEC ZÁCHLUMÍ, ZÁCHLUMÍ 17, STŘÍBRO		
AKCE	ZÁCHLUMÍ 1, STŘÍBRO, k.ú. ZÁCHLUMÍ U STŘÍBRA, st.p.č.12/1, p.p.č. 18/1 MŠ ZÁCHLUMÍ PŘÍSTAVBA PAVILONU DĚTSKÉ SKUPINY PRO 20 DĚTÍ		
OBJEKT	SO 01 – OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY		
ČÁST	D.1.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ		D.1.1.1.11	
ÚČEL PD	DPS		
DATUM	02/2024		
ČÍS. ZAK.	37/23		
FORMÁT			
MĚŘÍTKO			
VÝKRES ČÍSLO	PARÉ Č.		

VÝPIS OKEN

OZN	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	Barva	Žaluzie	Parapet vnější	Parapet vnitřní	POZNÁMKA
101	1200x1800		Okno plastové, spodní díl sklopný, horní díl sklopný a otevíravý, zasklené izolačním trojsklem s plastovým meziskelním rámečkem uloženým min. 20mm do hl. křídla. Součinitel prostupu tepla okna $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Připojovací spára uzavřena parotěsnou a paropropustnou páskou	10	Bílá	Venkovní žaluzie elektricky ovládané, barva světle šedá, podomítkové provedení	Tažený hliníkový parapet, odstín bílá, rozměr 250x1250mm	Vnitřní plastový parapet bílý, rozměr 180x1250mm,	
102	900x1400		Okno plastové jednokřídle, sklopné a otevíravé, zasklené izolačním trojsklem s plastovým meziskelním rámečkem uloženým min. 20mm do hl. křídla. Součinitel prostupu tepla okna $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Připojovací spára uzavřena parotěsnou a paropropustnou páskou	1			Tažený hliníkový parapet, odstín bílá, rozměr 250x950mm	Vnitřní plastový parapet bílý, rozměr 180x950mm,	
103	1200x800		Okno plastové jednokřídle, sklopné, zasklené izolačním trojsklem s plastovým meziskelním rámečkem uloženým min. 20mm do hl. křídla, vnitřní sklo kúra Součinitel prostupu tepla okna $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Připojovací spára uzavřena parotěsnou a paropropustnou páskou	2			Tažený hliníkový parapet, odstín bílá, rozměr 250x1250mm	Vnitřní plastový parapet bílý, rozměr 180x1250mm,	
104	700x850		Okno plastové jednokřídle, ven otevíravé zasklené izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla okna $U_w = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Připojovací spára uzavřena parotěsnou a paropropustnou páskou Okno opatřit klíčkou se zámkem	1			Tažený hliníkový parapet, odstín bílá, rozměr 250x750mm		Revizní přístup do půdního prostoru,

VÝPIS VCHODOVÝCH A INTERIÉROVÝCH PLASTOVÝCH DVEŘÍ

OZN	ROZMĚRY [mm]	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ	Barva	Kování	POZNÁMKA
110	1800x2250		Plastové vchodové dveře dvoukřídlé asymetrické otevíravé levé, zasklené izolačním sklem s plastovým mezisklením rámečkem uloženým min. 20mm do hl. křídla. Spodní část plná výplň. Součinitel prostupu tepla $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám dveří na spodním okraji podepřít deskou na polyuretanové bázi z tvrdé pěny v konstrukci podlahy tl. 200mm	1	Bílá	klika-koule tříbodový bezpečnostní zámek, el. ovládání zámku	Dveře vybaveny madlem a kontrastním značením dle vyhl. č.398/2009Sb
111	1100x2650		Plastové vchodové dveře jednokřídlé otevíravé pravé zasklené izolačním sklem s plastovým mezisklením rámečkem uloženým min. 20mm do hl. křídla. Spodní část plná výplň. Součinitel prostupu tepla $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám dveří na spodním okraji podepřít deskou na polyuretanové bázi z tvrdé pěny v konstrukci podlahy tl. 200mm	1		klika-koule tříbodový bezpečnostní zámek,	Venkovní žaluzie elektricky ovládané, barva světle šedá, podomítkové provedení