

OZN	POPIS	TL. (mm)	POZNÁMKA
P1	Keramická dlažba $\mu \geq 0,5$	9	Keramický sokl výšky 80mm. Konstrukce podlahy bude od stěn oddělena izolačním páskem MIRALON tl.10mm.
	Flexibilní lepidlo	3	
	Sádrovláknitá podlahová deska (T21) tl. 2x12,5mm	25	
	Polystyrén EPS 200 (T2)	100	
	Vyrovnávací podsyp - minerální porobetonový granulát (T20)	59	
	SBS modifikovaný asfaltový pás, vložka ze skleněné tkaniny (T19)	4	
	Asfaltová penetrace		
	CELK. TLOUŠŤKA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE P1	200	
P2	Vinyl, třída zátěže 33, C _{fl} -s1	2	Po obvodě místnosti bude proveden sokl z PVC lišty. Konstrukce podlahy bude od stěn oddělena izolačním páskem tl.10mm.
	Lepidlo pro pokládku podlahovin z PVC		
	Samonivelační stěrka	3	
	Sádrovláknitá podlahová deska (T21) tl. 2x12,5mm	25	
	Polystyrén EPS 200 (T2)	100	
	Vyrovnávací podsyp - minerální porobetonový granulát (T20)	60	
	SBS modifikovaný asfaltový pás, vložka ze skleněné tkaniny (T19)	4	
	Asfaltová penetrace		
	CELK. TLOUŠŤKA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE P2	194	
P3	Vinyl s filcem, třída zátěže 33, C _{fl} -s1	5	Po obvodě místnosti bude proveden sokl z PVC lišty. Konstrukce podlahy bude od stěn oddělena izolačním páskem tl.10mm.
	Lepidlo pro pokládku podlahovin z PVC		
	Samonivelační stěrka	3	
	Sádrovláknitá podlahová deska (T21) tl. 2x12,5mm	25	
	Polystyrén EPS 200 (T12)	100	
	Vyrovnávací podsyp - minerální porobetonový granulát (T20)	60	
	SBS modifikovaný asfaltový pás, vložka ze skleněné tkaniny (T19)	4	
	Asfaltová penetrace		
	CELK. TLOUŠŤKA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE P3	197	
P4	Koberec C _{fl} -s1	5	Po obvodě místnosti bude proveden sokl z PVC lišty. Konstrukce podlahy bude od stěn oddělena izolačním páskem tl.10mm.
	Lepidlo pro pokládku podlahovin z PVC		
	Samonivelační stěrka	3	
	Sádrovláknitá podlahová deska (T21) tl. 2x12,5mm	25	
	Polystyrén EPS 200 (T2)	100	
	Vyrovnávací podsyp - minerální porobetonový granulát (T20)	60	
	SBS modifikovaný asfaltový pás, vložka ze skleněné tkaniny (T19)	4	
	Asfaltová penetrace		
	CELK. TLOUŠŤKA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE P4	197	

OZN	POPIS	TL. (mm)	POZNÁMKA
P5	Keramická dlažba $\mu \geq 0,5$	9	Konstrukce podlahy bude od stěn oddělena izolačním páskem tl.10mm. Flexibilní hydroizolační stěrka bude vytažena na stěny do výšky min. 150mm, v rozích a koutech bude doplněna těsnící páskou
	Flexibilní lepidlo	3	
	Flexibilní dvoukomponentní hydroizolační stěrka (T28)	2	
	Cementovláknitá podlahová deska (T26) tl. 2x12,5mm	25	
	Polystyrén EPS 200 (T2)	100	
	Vyrovnávací podsyp - minerální porobetonový granulát (T20)	57	
	SBS modifikovaný asfaltový pás, vložka ze skleněné tkaniny (T19)	4	
	Asfaltová penetrace		
	CELK. TLOUŠŤKA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE P5	200	
P6	Keramická dlaždice slinutá, protiskluz R10/B, otěruvzdornost PEI 4,	9	Konstrukce podlahy bude od stěn oddělena izolačním páskem tl.10mm.
	Flexibilní lepidlo	3	
	Flexibilní dvoukomponentní hydroizolační stěrka (T28)	2	
	Cementovláknitá podlahová deska se spádovým polystyrénem pro liniové žlaby (T27)	55	
	Polystyrén EPS 200 (T2)	70	
	Vyrovnávací podsyp - minerální porobetonový granulát (T20)	57	
	SBS modifikovaný asfaltový pás, vložka ze skleněné tkaniny (T19)	4	
	Asfaltová penetrace		
	CELK. TLOUŠŤKA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE P6	200	