



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií  
vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov



**Ucelená část budovy- Přístavba pavilonu dětské skupiny pro 20 dětí**

**Záchlumí [541664], k.ú.:Záchlumí u Stříbra [790290], parc. č.:12/1, 18/1**




*Kvasnička*

- Energetický specialista:  
**Ing. arch. Petr Kvasnička**  
MPO č. oprávnění: 1382
- Spolupráce na dokumentu:  
**Ing. Jan Kvasnička**  
**Ing. Noemi Hrůzová**

- Vedeno pod č. zakázky:  
**24-0309-PK-NH**
- ENEX:  
**591308.0**





MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU  
Na Františku 32, 110 15 Praha 1

**Ing. Arch. Petr Kvasnička**

r. č. 841202/1805

**je oprávněn**

**zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy**

s platností od 25.8.2014

~~~~~


~~~~~

~~~~~

podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

**Číslo oprávnění: 1382**

V Praze dne 5. září 2014

  
**Ing. Pavel Šolc**

náměstek ministra průmyslu a obchodu



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: Záchlumí [541664]

K.ú., parcelní č.: Záchlumí u Stříbra [790290], par.č. 12/1, 18/1


Typ budovy: Ucelená část budovy- Přístavba pavilonu dětské skupiny pro 20 dětí

Celková energeticky vztažná plocha: 179,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 5,3 (61 %)  
■ Elektřina - 3,4 (39 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |          |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,18 W/(m <sup>2</sup> .K)   | <b>A</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 37 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 49 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Vytápění                                  | 26 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Chlazení                                  | -                            |          |
|  | Nucené větrání                            | 5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>D</b> |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 16 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>A</b> |

Energetický specialista: Ing.arch.Petr Kvasnička


Osvědčení č.: 1382

Kontakt: petr.kvasnicka@archenergy.cz

Ev. č. průkazu: 591308

Vyhotoveno dne: 03.05.2020

Podpis:



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY |                             |                           |                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Obec:                         | Záchlumí [541664]           | Část obce:                |                                                                    |
| Ulice:                        |                             | Č.p / č. or. (č.ev.):     |                                                                    |
| Katastrální území:            | Záchlumí u Stříbra [790290] | Převládající typ využití: | Ucelená část budovy- Přístavba pavilonu dětské skupiny pro 20 dětí |
| Parcelní číslo pozemku:       | par.č. 12/1, 18/1           | Památková ochrana budovy: | Bez památkové ochrany                                              |
| Orientační období výstavby:   | 2024                        | Památková ochrana území:  | Bez památkové ochrany                                              |

| POPIS HODNOCENÉ BUDOVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jedná se o výstavbu nového objektu.. Objekt má jedno nadzemní podlaží.<br>Obvodové stěny jsou tvořeny dřevěnou sloupkovou kci vyplněné MV tl.120mm a KZS z EPS tl. 160mm.<br>Strop pod nevytápěnou půdou je zateplen pomocí MV tl. 100+240mm. Střecha plochá je zateplena pomocí EPS 150 tl. 220+76mm.<br>Podlaha na terénu zateplena pomocí EPS 200 tl.100 + minerální porobeton tl. 60mm<br>Stavební výplně budou instalovány trojskla okna Uw=0,7W/m2.K, g=0,47 a dveře Ud=0,9W/m2.K, g=0,47. Na oknech herny, kanceláře, ložnice budou venkovní žaluzie.<br><br>Vytápění je zajištěno pomocí samostatného TČ vzduch-voda AIR X 70 COP(A2/W35)=4,16 a o výkonu 8,45kW s bivalencí v podobě el. patron o výkonu 9kW. Sdílení bude zajištěno otopnými tělesy. Teplota topné vody je 40/30°C. Ohřev TV bude probíhat pomocí 1 ks nepřímoohříváného zásobníku o objemu 185l. U ohřevu nebude cirkulace a je uvažováno s DN potrubí 3/4 a tloušťkou tepelné izolace 40mm.<br>V prostoru herny a ložnice bude instalováno decentrální větrání s rekuperací (830m3/h).<br>V objektu budou instalovány LED.<br>Provozní doba: 6:00-16:00 |

| GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY                              |                                |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Parametr                                                 | Jednotky                       | Hodnota |
| Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím           | m <sup>3</sup>                 | 647,0   |
| Celková plocha hodnocené obálky budovy                   | m <sup>2</sup>                 | 520,6   |
| Objemový faktor tvaru budovy                             | m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> | 0,80    |
| Celková energeticky vztažná plocha budovy                | m <sup>2</sup>                 | 179,1   |
| Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí | %                              | 19,9    |

| VÝPOČTOVÉ ZÓNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                          |                                     |                          |                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <i>Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.</i> |                         |                                          |                                     |                          |                                      |                            |
| Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Označení zóny           | Typ zóny dle ČSN 73 0331-1               | Úprava vnitřního prostředí          |                          | Návrhová vnitř. teplota pro vytápění | Energeticky vztažná plocha |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                          | Vytápění                            | Chlazení                 | °C                                   | m <sup>2</sup>             |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dětská skupina Záchlumí | Vlastní profil (Dětská skupina_Záchlumí) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 22,0                                 | 179,1                      |

**B****CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

*Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.*

| Energonositel | Vytápění                 | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|---------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
|               | % pokrytí                |          |                |                 |                     |           |         |        |
|               | Dodaná energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |           |         |        |

**PALIVA**

*Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).*

|           |             |   |             |   |             |             |   |             |
|-----------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| Elektřina | 13,7 %      | - | 9,7 %       | - | 11,5 %      | 4,4 %       | - | 39,2 %      |
|           | <b>1,20</b> | - | <b>0,85</b> | - | <b>1,01</b> | <b>0,38</b> | - | <b>3,44</b> |

**ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ**


*Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.*

|                            |             |   |   |   |             |   |   |             |
|----------------------------|-------------|---|---|---|-------------|---|---|-------------|
| Energie okolního prostředí | 40,0 %      | - | - | - | 20,8 %      | - | - | 60,8 %      |
|                            | <b>3,51</b> | - | - | - | <b>1,82</b> | - | - | <b>5,34</b> |


**CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

|                         |             |   |             |   |             |             |   |             |
|-------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| procentuelní podíl      | 53,7 %      | - | 9,7 %       | - | 32,2 %      | 4,4 %       | - | 100,0 %     |
| kWh/m <sup>2</sup> .rok | 26          | - | 5           | - | 16          | 2           | - | 49          |
| MWh/rok                 | <b>4,71</b> | - | <b>0,85</b> | - | <b>2,83</b> | <b>0,38</b> | - | <b>8,78</b> |

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



C


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.  
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

| Ergonositel | Faktor primární energie z neob. zdrojů energie | Vytápění                                                    | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
|             |                                                | % pokrytí                                                   |          |                |                 |                     |           |         |        |
|             |                                                | Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |           |         |        |


| ENERGONOSITELE             |     |        |   |        |   |        |        |   |         |
|----------------------------|-----|--------|---|--------|---|--------|--------|---|---------|
| Energie okolního prostředí | 0,0 | -      | - | -      | - | -      | -      | - | -       |
|                            |     | -      | - | -      | - | -      | -      | - | -       |
| Elektřina                  | 2,6 | 34,9 % | - | 24,8 % | - | 29,3 % | 11,1 % | - | 100,0 % |
|                            |     | 3,12   | - | 2,22   | - | 2,62   | 0,99   | - | 8,95    |

| PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE |        |   |        |   |        |        |   |         |
|---------------------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|--------|---|---------|
| procentuelní podíl                                | 34,9 % | - | 24,8 % | - | 29,3 % | 11,1 % | - | 100,0 % |
| kWh/m².rok                                        | 17     | - | 12     | - | 15     | 6      | - | 50      |
| MWh/rok                                           | 3,12   | - | 2,22   | - | 2,62   | 0,99   | - | 8,95    |




**D****ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE****BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ**

|                            | Dodaná energie v MWh/rok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | Leden                    | Únor        | Březen      | Duben       | Květen      | Červen      | Červenec    | Srpen       | Září        | Říjen       | Listopad    | Prosinec    |
| <b>Celkem</b>              | <b>1,58</b>              | <b>1,27</b> | <b>0,94</b> | <b>0,50</b> | <b>0,49</b> | <b>0,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,46</b> | <b>0,76</b> | <b>1,07</b> | <b>1,37</b> |
| Energie okolního prostředí | 1,05                     | 0,85        | 0,55        | 0,29        | 0,25        | 0,17        | 0,00        | 0,00        | 0,23        | 0,45        | 0,62        | 0,88        |
| Elektřina                  | 0,53                     | 0,42        | 0,38        | 0,21        | 0,24        | 0,17        | 0,00        | 0,00        | 0,23        | 0,31        | 0,46        | 0,49        |

**Roční průběh dodané energie dle energonositelů****BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

|                     | Dodaná energie v MWh/rok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | Leden                    | Únor        | Březen      | Duben       | Květen      | Červen      | Červenec    | Srpen       | Září        | Říjen       | Listopad    | Prosinec    |
| <b>Celkem</b>       | <b>1,58</b>              | <b>1,27</b> | <b>0,94</b> | <b>0,50</b> | <b>0,49</b> | <b>0,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,46</b> | <b>0,76</b> | <b>1,07</b> | <b>1,37</b> |
| Vytápění            | 1,19                     | 0,96        | 0,44        | 0,18        | 0,04        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,05        | 0,35        | 0,52        | 0,98        |
| Chlazení            | -                        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Nucené větrání      | 0,07                     | 0,06        | 0,11        | 0,07        | 0,10        | 0,08        | 0,00        | 0,00        | 0,09        | 0,09        | 0,11        | 0,07        |
| Úprava vlhkosti     | -                        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Příprava teplé vody | 0,24                     | 0,21        | 0,35        | 0,24        | 0,34        | 0,26        | 0,00        | 0,00        | 0,31        | 0,29        | 0,35        | 0,24        |
| Osvětlení           | 0,07                     | 0,04        | 0,04        | 0,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,02        | 0,03        | 0,09        | 0,08        |
| Ostatní             | -                        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

**Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby**


|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>E</b> | <b>BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ</b> |
|----------|-------------------------------|

**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

*Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.*

| ZTRÁTY ENERGIE                 |         |       | VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ |         |       |
|--------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------|---------|-------|
| Prostup tepla obálkou budovy   | MWh/rok | 7,587 | Solární zisky                               | MWh/rok | 1,400 |
| Větrání                        |         | 1,598 | Vnitřní zisky - lidé                        |         | 0,836 |
| Netěsnosti obálky - infiltrace |         | 0,179 | Vnitřní zisky - osvětlení a technologie     |         | 0,467 |
| Celkem                         |         | 9,363 | Celkem                                      |         | 2,703 |

|                             |         |       |                         |    |
|-----------------------------|---------|-------|-------------------------|----|
| POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ | MWh/rok | 6,661 | kWh/m <sup>2</sup> .rok | 37 |
|-----------------------------|---------|-------|-------------------------|----|

**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

|          |                      |
|----------|----------------------|
| <b>F</b> | <b>OBÁLKA BUDOVY</b> |
|----------|----------------------|

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

| Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy |       | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přilehlající prostředí | Plocha konstrukce | Součinitel prostupu tepla konstrukce |                         |                    |                                                |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                                                        |       |                               |                        |                   | Vypočtená hodnota                    | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Referenční hodnota | Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota |
| Ozn.                                                   | Název | °C                            | ---                    | m²                | W/m².K                               |                         |                    |                                                |

|                     |                             |      |     |              |              |             |             |       |
|---------------------|-----------------------------|------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| <b>STĚNY VNĚJŠÍ</b> |                             |      |     | <b>130,1</b> |              |             |             |       |
| SV1                 | S7_SO1_sokl                 | 22,0 | EXT | 8,8          | <b>0,242</b> | <b>0,30</b> | <b>0,21</b> | 115 % |
| SV2                 | S1_SO2_Obvodová stěna 390mm | 22,0 | EXT | 121,4        | <b>0,142</b> | <b>0,30</b> | <b>0,21</b> | 68 %  |

|                            |                           |      |     |              |              |             |             |      |
|----------------------------|---------------------------|------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|------|
| <b>KONSTRUKCE K ZEMINĚ</b> |                           |      |     | <b>179,1</b> |              |             |             |      |
| PZ1                        | S6_PLD1_podlaha na zemině | 22,0 | ZEM | 179,1        | <b>0,148</b> | <b>0,45</b> | <b>0,32</b> | 47 % |

|                                           |                                     |      |       |              |              |             |             |      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|
| <b>KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM</b> |                                     |      |       | <b>179,1</b> |              |             |             |      |
| KN1                                       | S5_STR1_Strop pod nevytápěnou půdou | 22,0 | NEVYT | 130,1        | <b>0,124</b> | <b>0,30</b> | <b>0,21</b> | 59 % |
| KN2                                       | S4_SCH1_Střecha plochá              | 22,0 | NEVYT | 49,0         | <b>0,116</b> | <b>0,30</b> | <b>0,21</b> | 55 % |

|                      |              |      |     |             |              |             |             |      |
|----------------------|--------------|------|-----|-------------|--------------|-------------|-------------|------|
| <b>VÝPLNĚ OTVORŮ</b> |              |      |     | <b>32,3</b> |              |             |             |      |
| VO1                  | OD1_trojsklo | 22,0 | EXT | 1,3         | <b>0,700</b> | <b>1,50</b> | <b>1,05</b> | 67 % |
| VO2                  | OD2_trojsklo | 22,0 | EXT | 19,4        | <b>0,700</b> | <b>1,50</b> | <b>1,05</b> | 67 % |
| VO3                  | OD3_trojsklo | 22,0 | EXT | 1,9         | <b>0,700</b> | <b>1,50</b> | <b>1,05</b> | 67 % |
| VO4                  | OD4_trojsklo | 22,0 | EXT | 2,7         | <b>0,700</b> | <b>1,50</b> | <b>1,05</b> | 67 % |
| VO5                  | DO2_trojsklo | 22,0 | EXT | 2,9         | <b>0,900</b> | <b>1,70</b> | <b>1,19</b> | 76 % |
| VO6                  | DO1_trojsklo | 22,0 | EXT | 4,1         | <b>0,900</b> | <b>1,70</b> | <b>1,19</b> | 76 % |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |              |  |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|-------|
| <b>TEPELNÉ VAZBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |              |  |              |       |
| Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukci, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky. |  |  |  |  |              |  |              |       |
| Vliv tepelných vazeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | <b>0,020</b> |  | <b>0,014</b> | 143 % |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| <b>G</b> | <b>TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY</b> |
|----------|---------------------------------|

**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj tepla                | Soustava vytápění uvnitř budovy          |           |                                                |                                     |     |                                                           |                                      |                              |
|------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|      |                            | Celkový<br>jmenovitý<br>tepelný<br>výkon | Palivo    | Spotřeba<br>energie na<br>vytápění v<br>palivu | Sezónní<br>účinnost<br>výroby tepla |     | Sezónní<br>účinnost<br>distribuce a<br>akumulace<br>tepla | Sezónní<br>účinnost<br>sdílení tepla | Potřeba tepla<br>na vytápění |
|      |                            | kW                                       |           | MWh/rok                                        | %                                   | COP | %                                                         | %                                    | % pokrytí<br>MWh/rok         |
| ZT1  | TČ vzduch-voda IVT AIR X70 | 8,5                                      | elektřina | 1,1                                            | -                                   | 4,1 | 77,9                                                      | 88,0                                 | 48,0 %                       |
|      |                            |                                          |           |                                                |                                     |     |                                                           |                                      | 3,2                          |

**NUCENÉ VĚTRÁNÍ**

| Ozn. | Systém nuceného větrání | Jmenovitý<br>objemový<br>průtok<br>větracího<br>vzduchu | Průměrný<br>objemový<br>průtok při<br>provozu<br>systému | Spotřeba<br>energie pro<br>provoz<br>systému<br>nuceného<br>větrání | Časový podíl<br>provozu<br>systému<br>nuceného<br>větrání | Sezónní<br>účinnost<br>zařízení<br>zpětného<br>získávání<br>tepla | Jmenovitý<br>měrný příkon<br>systému<br>nuceného<br>větrání | Váhový<br>činitel<br>regulace<br>systému<br>nuceného<br>větrání |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |                         | m³/hod                                                  | m³/hod                                                   | MWh/rok                                                             | %                                                         | %                                                                 | W.s/m³                                                      | %                                                               |
| VT1  | Decentrální větrání     | 830,0                                                   | 532,4                                                    | 0,9                                                                 | 22,1                                                      | 86,4                                                              | 2750,0                                                      | 61,0                                                            |

**PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj pro přípravu teplé vody | Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy |           |                                                              |                                     |     |                                                                |                                  |                                         |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|      |                               | Celkový<br>jmenovitý<br>tepelný<br>výkon   | Palivo    | Spotřeba<br>energie na<br>přípravu<br>teplé vody v<br>palivu | Sezónní<br>účinnost<br>výroby tepla |     | Sezónní<br>účinnost<br>distribuce a<br>akumulace<br>teplé vody | Sezónní<br>potřeba teplé<br>vody | Potřeba tepla<br>na ohřev<br>teplé vody |
|      |                               | kW                                         |           | MWh/rok                                                      | %                                   | COP | %                                                              | m³/rok                           | % pokrytí<br>MWh/rok                    |
| ZT1  | TČ vzduch-voda IVT AIR X70    | 8,5                                        | elektřina | 0,8                                                          | -                                   | 3,2 | 88,9                                                           | 45,1                             | 94,0 %                                  |
|      |                               |                                            |           |                                                              |                                     |     |                                                                |                                  | 2,4                                     |
| TV1  | Bivalence_elektropatrona      | 9,0                                        | elektřina | 0,2                                                          | 95,0                                | -   | 88,9                                                           | 2,9                              | 6,0 %                                   |
|      |                               |                                            |           |                                                              |                                     |     |                                                                |                                  | 0,2                                     |

**OSVĚTLENÍ**

| Ozn. | Osvětlovací soustava / zóna | Převažující<br>typ<br>světelných<br>zdrojů | Odpovídající<br>energeticky<br>vztažná<br>plocha | Průměrná<br>požadovaná<br>osvětlenost | Průměrné korekční činitele soustavy |                    |                           |                                  |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
|      |                             |                                            |                                                  |                                       | Typ<br>světelných<br>zdrojů         | Řízení<br>soustavy | Konstantní<br>osvětlenost | Závislost na<br>denním<br>světle |
|      |                             | ---                                        | m²                                               | lux                                   | ---                                 | ---                | ---                       | ---                              |
| OS1  | Dětská skupina Záchlumí     | LED                                        | 179,1                                            | 250,0                                 | 0,86                                | 1,00               | 1,00                      | 0,51                             |

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

| SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy. |                                                       |                                                                                                                                    |
| Úsporné opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Popis návrhu                                                                                                                       |
| KROK 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění | Objekt se nachází v klasifikační třídě A - primární neobnovitelné energie. Nejsou tak vytvářeny soubory opatření pro danou budovu. |
| KROK 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Využití zařízení pro zpětné získávání tepla           | Objekt se nachází v klasifikační třídě A - primární neobnovitelné energie. Nejsou tak vytvářeny soubory opatření pro danou budovu. |
| KROK 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zlepšení účinnosti technických systémů budovy         | Objekt se nachází v klasifikační třídě A - primární neobnovitelné energie. Nejsou tak vytvářeny soubory opatření pro danou budovu. |

| POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE                                                                                         |                                          |                |            |            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie. |                                          |                |            |            |                                                                                                                                                           |
| Alternativní systém dodávky energie                                                                                                                      |                                          | Proveditelnost |            |            | Popis návrhu                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                          |                                          | Technická      | Ekonomická | Ekologická |                                                                                                                                                           |
| KROK 4                                                                                                                                                   | Místní systémy využívající energie z OZE | ANO            | NE         | ANO        | Objekt se nachází v klasifikační třídě A - primární neobnovitelné energie. Nejsou tak vytvářeny soubory opatření pro danou budovu.                        |
|                                                                                                                                                          | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla     | NE             | NE         | NE         | Objekt se nachází v klasifikační třídě A - primární neobnovitelné energie. Nejsou tak vytvářeny soubory opatření pro danou budovu.                        |
|                                                                                                                                                          | Soustava zásobování tepelnou energií     | NE             | NE         | NE         | Objekt se nachází v klasifikační třídě A - primární neobnovitelné energie. Nejsou tak vytvářeny soubory opatření pro danou budovu.                        |
|                                                                                                                                                          | Tepelná čerpadla                         | ANO            | ANO        | ANO        | TČ je součástí návrhu. Objekt se nachází v klasifikační třídě A - primární neobnovitelné energie. Nejsou tak vytvářeny soubory opatření pro danou budovu. |

| NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ   |                                                                                                                                    |                        |                                                   |                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Popis souboru opatření     | Objekt se nachází v klasifikační třídě A - primární neobnovitelné energie. Nejsou tak vytvářeny soubory opatření pro danou budovu. |                        |                                                   |                                                                      |
|                            | Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody                                                                        | Celková dodaná energie | Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie |
|                            | kWh/m².rok                                                                                                                         | kWh/m².rok             | kWh/m².rok                                        |                                                                      |
|                            | MWh/rok                                                                                                                            | MWh/rok                | MWh/rok                                           |                                                                      |
| Hodnocená budova           | 51                                                                                                                                 | 49                     | 50                                                |                                                                      |
|                            | 9,2                                                                                                                                | 8,8                    | 8,9                                               |                                                                      |
| Soubor navržených opatření | 51                                                                                                                                 | 49                     | 50                                                |                                                                      |
|                            | 9,2                                                                                                                                | 8,8                    | 8,9                                               |                                                                      |
| Dosažená úspora energie    | 0                                                                                                                                  | 0                      | 0                                                 |                                                                      |
|                            | 0,0                                                                                                                                | 0,0                    | 0,0                                               |                                                                      |

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |
|----------|----------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |
|----------------------------------------------------|

|                         |             |          |     |
|-------------------------|-------------|----------|-----|
| Požadavek vyhlášky dle: | § 6 odst. 1 | Splněno: | ANO |
|-------------------------|-------------|----------|-----|

|                          |
|--------------------------|
| <b>REFERENČNÍ BUDOVA</b> |
|--------------------------|

|                                                                              |                                                           |                            |                                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Úroveň referenční budovy:                                                    | Nová budova s téměř nulovou spotřebou energie od 1.1.2022 |                            |                                             |              |
| Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Druh budovy nebo zóny                                     | Energeticky vztahná plocha | Měrná potřeba na vytápění referenční budovy | Míra snížení |
|                                                                              |                                                           | m <sup>2</sup>             | KWh/m <sup>2</sup> .rok                     | %            |
|                                                                              | Jiná než obytná                                           | 179,1                      | 76                                          | 40,0         |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |
|----------------------------------------------------|

*V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.*

| Hodnocený parametr | Jednotka | Ozn. | Hodnocený prvek budovy | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přílehlající prostředí | Vypočtená hodnota | Referenční hodnota | Splněno |
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE</b> |
|------------------------------------------------|

*Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)*

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY</b> |
|--------------------------------------|

*Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)*

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                      |
|----------------------|
| <b>OBÁLKA BUDOVY</b> |
|----------------------|

*Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)*

|                                           |                     |                   |      |      |     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | W/m <sup>2</sup> .K | Budova jako celek | 0,18 | 0,26 | ANO |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|-----|

|                               |
|-------------------------------|
| <b>CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE</b> |
|-------------------------------|

*Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)*

|                        |                         |                   |    |    |     |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----|----|-----|
| Celková dodaná energie | kWh/m <sup>2</sup> .rok | Budova jako celek | 49 | 95 | ANO |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----|----|-----|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE</b> |
|----------------------------------------------------------|

*Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)*

|                                                   |                         |                   |    |    |     |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----|----|-----|
| Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | kWh/m <sup>2</sup> .rok | Budova jako celek | 50 | 65 | ANO |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----|----|-----|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| <b>J</b> | <b>OSTATNÍ ÚDAJE</b> |
|----------|----------------------|

|                          |                                 |                        |                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>METODA VÝPOČTU</b>    |                                 |                        |                                                                          |
| <b>Použitý software:</b> | ENERGIE (Svoboda Software)      | <b>Verze software:</b> | verze 2023.11                                                            |
| <b>Klimatická data:</b>  | Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1 | <b>Metoda výpočtu:</b> | Hodinový krok podle EN ISO 52016-1 se zohledněním jmenovitých výkonů TZB |

|                                              |                                               |                       |          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY</b> |                                               |                       |          |
| <b>Název stavby:</b>                         | Přístavba pavilonu dětské skupiny pro 20 dětí | <b>Stupeň PD:</b>     | DSP      |
| <b>Stavebník:</b>                            | Obec Záchlumí, č. p. 17, 34901 Záchlumí       | <b>IČ:</b>            | 00573621 |
| <b>Generální projektant:</b>                 | Ing. Miloš Valíček                            | <b>IČ:</b>            | 65564618 |
| <b>Zodpovědný projektant:</b>                | Ing. Miloš Valíček                            | <b>Č. autorizace:</b> | 0201418  |

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ</b>       |                                                                                 |
| <b>Bezplatná poradenská služba:</b> | <a href="https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis">https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis</a> |
| <b>Katalog úspor energie:</b>       | <a href="http://uspornaopatreni.cz/">http://uspornaopatreni.cz/</a>             |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>K</b> | <b>ENERGETICKÝ SPECIALISTA</b> |
|----------|--------------------------------|

|                                |                         |                         |                              |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>ENERGETICKÝ SPECIALISTA</b> |                         |                         |                              |
| <b>Jméno / obchodní firma:</b> | Ing.arch.Petr Kvasnička | <b>Číslo oprávnění:</b> | 1382                         |
| <b>Telefon:</b>                | 721059178               | <b>E-mail:</b>          | petr.kvasnicka@archenergy.cz |

|                                                                                                                                                                                                              |   |                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---|
| <b>URČENÁ OSOBA</b>                                                                                                                                                                                          |   |                         |   |
| <i>V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.</i> |   |                         |   |
| <b>Jméno a příjmení:</b>                                                                                                                                                                                     | - | <b>Číslo oprávnění:</b> | - |

|                                                                                                                                                                                                           |            |                                          |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLATNOST PRŮKAZU</b>                                                                                                                                                                                   |            |                                          |                                                                                       |
| <i>Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.</i> |            |                                          |                                                                                       |
| <b>Evidenční číslo průkazu:</b>                                                                                                                                                                           | 591308.0   | <b>Podpis energetického specialisty:</b> |  |
| <b>Datum vyhotovení průkazu:</b>                                                                                                                                                                          | 03.05.2024 |                                          |                                                                                       |
| <b>Platnost průkazu do:</b>                                                                                                                                                                               | 03.05.2034 |                                          |                                                                                       |

Kvasnička


# SLUŽBY PRO VÁS

## NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ



### ENERGETICKÉ VÝPOČTY

Zpracujeme vám veškeré energetické výpočty pro návrh zateplení objektu i pro dotaci. Posoudíme, navrhne a především zoptimalizujeme veškeré stavební konstrukce v souladu s platnou legislativou a s požadavky aktuální dotace. Zohledníme a eliminujeme tepelné mosty a vazby, navrhne skladby bez vzniku kondenzace. Zpracováváme dokumenty vyžadované energetickým zákonem: Průkaz energetické náročnosti, energetický posudek nebo energetický audit.



### DOTACE

Provedeme vás dotací Nová zelená úsporám (rodinné domy, bytové domy) kotlíkovou dotací a dotací IROP (bytové domy), OPPIK (podnikatelské objekty) od projektu přes realizaci až po vyplacení dotace. Zpracujeme projektovou dokumentaci, provedeme energetické výpočty, žádost podáme a zajistíme vyplacení dotace.



### PROJEKTY

Zabýváme se komplexní projekční a inženýrskou činností. Od fáze studie až po prováděcí dokumentaci pro všechny objekty se zaměřením na nízkou spotřebu energií. Projektujeme především nízkoenergetické a pasivní rodinné domy, zateplení stávajících rodinných, bytových, občanských a komerčních objektů. Dále zpracováváme pasportizaci objektu. Vyřídíme vám také stavební

