

D.1.1.c.06 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ozn.	schéma	popis	š./v.	ks
.1	viz samostatné výkresy D.1.1.c.06.1a, D.1.1.c.06.1b	Sestava centrálního pultu tvaru L včetně svěšené rampy. Vlastní pult tvořen dvěma úrovněmi pracovních desek, spodní z bílého lamina tl cca 30mm s hranou ABS, horní vodorovná deska ze smrkové spárovky. V pracovní desce min 1 ks kabelové průchodky. Čelní stěna pultu v nároží zaoblenu (r=250mm), její vyšší část lakovaná MDF v odstínu RAL, nižší deska - smrková spárovka z lamel tenkých 18mm. Čelní stěna doplněna kratší policí pro opření tašky. Součástí sestavy je třízásuvkový kontejner 500/500/560 na kolečkách bílé lamino, naložené zásuvky s úchytkovým AL profilem probíhajícím v celé šířce čela zásuvky. Nad pultem bude probíhat zavěšená obdélníková vodorovná SDK konstrukce 5,4m x1,1m, výška 0,15m. Pohledové čelo svěšené desky (š. 150mm) bude tořeno smrkovou spárovkou, při spodním líci bude po obvodě probíhat LED profol s liniovým LED zdrojem. SDK části v bílé barvě.		1 kpt
.2	viz samostatné výkresy D.1.1.c.06.2a, D.1.1.c.06.2b, D.1.1.c.06.2c, D.1.1.c.06.2d	Akustický obklad sál tvořen panely v popsané velikosti upevněnými na vodorovné latě přes plstěnou podložku. Prostor mezi latěmi je vyplněn minerální izolací. Vlastní akustické panely tvoří svislé lamely o 2 různých výškách, pohledová strana lamely opatřena napeleným dřevěným dekorem, boční stěny lakovány v odstínu RAL.		1kpt
.3	viz samostatné výkresy D.1.1.c.06.3a, D.1.1.c.06.3b	Podhled sálu tvořený heraklitovými deskami 600/2000/25 s hrubými vlákny a barevně upraveným povrchem. Deska jsou upevněny samořeznými šrouby do standardního rastru SDK podhledů. Rastrování musí být přizpůsobeno umístění integrovaných liniových svítidel a podvěšených třífázových lišt. Volné okraje podhledových sestav lemované AL profilem pro nepřímé osvětlení.		3
.4	viz samostatné výkresy D.1.1.c.06.4a, D.1.1.c.06.4b	Panely elypsa a kruh - základním materiálem je recyklované polyesterové vlákno z něž je vytvořena deska 2,4/1,8m, tl. 24mm a dané barevnosti. Výběr odstínů bude proveden dle nabídky palety dodavatele (min 3 odstíny). Panely budou upevněny na nosném vodorovném rámu a zavěšeny na lankách ze stropu.		10E, 12K

.5	viz samostatné výkresy D.1.1.c.06.5a, D.1.1.c.06.5b, D.1.1.c.06.5c	Panel obdélník- základním materiálem je recyklované polyesterové vlákno z něžž je vytvořena deska 2,4/1,8m, tl. 24mm a dané barevnosti. Výběr odstínů bude proveden dle nabídky palety dodavatele (min 3 odstíny). Panely budou upevněny na nosném vodorovném rámu a zavěšeny na lankách ze stropu.		11
----	--	---	--	----