






Tabulka dveří SO 01									
Stavební objekt	Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Požární odolnost	Popis	
				Šířka	Výška				
S01									
									
004.1	1			900	2 100	P	-		Vnitřní dveře, jednokřídlé, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 37 dB Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře Kování: klika-klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016
004.1	3			900	2 100	L	-		Vnitřní dveře, jednokřídlé, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 37 dB Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře Kování: klika-klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016
005	2			700	1 970	L	EI-30 S200-C3-OP3		Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, 700x1970, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře Kování: klika-klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016
005	2			700	1 970	P	EI-30 S200-C3-OP3		Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, 700x1970, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře Kování: klika-klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016
006	2			1 100	2 100	P	EW-30 C2-OP3		Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, otočné, prosklené ocelové včetně ocelové zárubně Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře Výplň/zasklení: Dvojsklo, zasklení od výšky min. 400mm Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka Barva: křídlo: odstín RAL 7016 + sklo rám: lak mat + RAL 7016

POZNÁMKA:
 - konstrukce - velkoplošná na bázi dřeva
 - materiál - laminátové CPL