

| Tabulka dveří SO 01 | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------------------------------|--------|-------|-----------|------------------|--|--|
| Stavební objekt | Ozn. | Počet | Pohled ze strany opačné k ostění | Rozměr | | Orientace | Požární odolnost | Popis | |
| | | | | Šířka | Výška | | | | |
| S01 | | | | | | | | | |
| 007 | | 3 | | 1 600 | 2 100 | P | EW-30 C2-OP3 | <p>Vnitřní dveře, protipožární, dvoukřídlé, 800x2100 (800x2100), otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p> | |
| 008 | | 2 | | 500 | 1 000 | L | - | <p>Vnitřní jednokřídlá revizní dvířka, otočné, plné, hladké, pozinkovaný plech tl.1mm</p> <p>Rám: z jednoho kusu, pozinkovaný plech, hloubka 45mm, zadní strana opatřena přípravou k uchycení do zdvia</p> <p>Kování: otvírání na čtyřhran, lesklé nerez</p> | |
| 008 | | 2 | | 500 | 1 000 | P | - | <p>Vnitřní jednokřídlá revizní dvířka, otočné, plné, hladké, pozinkovaný plech tl.1mm</p> <p>Rám: z jednoho kusu, pozinkovaný plech, hloubka 45mm, zadní strana opatřena přípravou k uchycení do zdvia</p> <p>Kování: otvírání na čtyřhran, lesklé nerez</p> | |
| 009 | | 1 | | 1 500 | 2 100 | L | - | <p>Venkovní dveře, dvoukřídlé, otočné, prosklené ocelové, včetně ocelové zárubně Celkový součinitel prostupu tepla $U_W \leq 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Výplň/zasklení: Dvojsklo max. $U_g=1,0\text{W/m}^2\text{K}$, zasklení od výšky min. 400mm</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: odstín RAL 7016 + sklo rám: lak mat + RAL 7016</p> | |
| 010 | | 2 | | 1 600 | 2 100 | L | - | <p>Venkovní dveře, dvoukřídlé, plastové, otočné, prosklené, včetně zárubně Celkový součinitel prostupu tepla $U_W \leq 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.</p> <p>Výplň/zasklení: Dvojsklo max. $U_g=1,0\text{W/m}^2\text{K}$, zasklení od výšky min. 400mm</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: odstín RAL 7016 + sklo rám: lak mat + RAL 7016</p> | |

POZNÁMKA:
- konstrukce - velkoplošná na bázi dřeva
- materiál - laminátové CPL