



	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ŽELEZOBETON
	BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK na maltu pro tenké spáry
	BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK tenké spáry
	TEPELNÁ IZOLACE – ker. s $\lambda_D = 0,036$ a grafito
	TEPELNÁ IZOLACE – XF
	TEPELNÁ IZOLACE – XF


[illegible]

Č.J.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m ²)	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
2.01	STŘEDOVÝA VZT	88,28	stěny: P.16	interim. SKO-PO	SKO-PO malba	střechná výška dřev.	
2.02	WC	3,30	KO-AN stěny: P.16	KO-AN SKO-PO	SKO-PO malba	pro zahradu	
2.03	HERRA - VÝHLÁDKA	11,95	P.16 stěny, 16.2.16	KO-AN SKO-PO	SKO-PO malba	prostorová nástěna LVP	
2.04	CHOUBA - GALERIE	26,98	P.16 vst. 16.1	KO, malb. MO-DO	AP	malba v hradbě malba	
		127,39					
2.05	ZELÉNÁ STŘECHA	362,50	ZELÉN	STŘ.			
2.06	DŘEVOPLOST. PRŮHA	191,00	DP	STŘ.			
2.07	BETON. DLÁŽBA	136,25	MO	STŘ.			

KD - N. KERAMICKÁ DLAŽBA NEKLIZNÁ	BP - BETON POHLEDOVÝ
KD - KERAMICKÝ OKRAJ	OS - OMÍTKA SÁDROVÁ HLÁVKÁ, NA ZDĚNÝCH KČÍCH S JÁDREM NA ŽLB SÍŤNÝCH POJIZE SÁDROVÁ SÍŤKA
AO - AKUSTICKÝ OKRAJ	SDK - POL. SÁDROKARTONOVÝ POCHLEP S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min
AP - AKUSTICKÝ POCHLEP	DO - DŘEVĚNÝ OKRAJ
DO - VENKOVNÍ BETON DLAŽBA	
BP - DŘEVOPLAST, PRŮVNA NA ROŠTU A PODLOŽKA	

OZNAČENÍ	Typ	ROZMĚR	POČET
E	ocel. profil I 160	délka 1,60m	2

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT POŽADAVKY POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ A TO ZEJMÉNA
- POZDARNÉ NA TĚŠENÍ PROSTUPI A PŘEVEDENÍ
- ZABEZPEČENÍ ZÁVĚROVÝCH KONEKTORŮ A PŘÍPOJNÝCH ÚSEKŮ.
- VĚRŮJE ROZMĚRY JE TŘEBA PŘEDVÝBĚR STAVBY
- DOKLÁDNÝM ZAMĚŘENÍM PŘI ZADÁNÍM PRVKŮ DO VÝROBY
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V
- PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A
- NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTEKTEM
- DOKUMENTACE PRO PŘEVEDENÍ STAVBY NAZNAČUJE
- DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.
- STAVATELSKÉ DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI
- PŘEDPISŮ A TECHNIKŮCH NŮREM
- ZAKRESLENÉ PROSTUPY SE VZTAHŮJÍ VŽDY KE STROPU NAD
- KONKRÉTNÍM PŮDORYSEM (ZTJ, V.1.NP) JAKO ZAKRESLENÉ
- POROSTUPY VE STROPĚ NAD 1.NP)
- II)DO MONOLITICKÝCH KCI JSOU OSOZAVANY OCELOVÉ
- ZÁRUBNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ PŘI PŘEVEDENÍ
- BEZTOČNÉ BEZPEČNOSTNÍ NUTNÉ PŮVST VÝŠE
- KONKRÉTNÍ ZÁRUBNÉ, NECHAT JI ODSOULUŠIT GP A
- PŘÍPADNÉ DLE ZÁRUBNÉ UPRAVIT SVĚTLÝ ROZMĚR
- DVĚPŘÍDŮ OTVORU!!!

[illegible]

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTS
±0,000 = 356,94 m.n.m.

Projektant Ing.arch. Jan Linhart

Publikováno v. 4, 199 00, Praha 6
kancelář: 0015, Křenova 5, 160 00 Praha 6

Author's HP: J. Unbehart

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 28 areál školy

h-projekt s.r.o.

projekt
 in projektum
 100 00 100 00
 100 00 100 00
 100 00 100 00

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

Objekt: SU 04 NOVA BUDOVA

Zodpovedný projektant blest:	ing. Petr Hruška
Materiál č.: _____	Datum: 16.09.2018

Pilola PŪDORYS 2.NP

06