

POHLED ČELNÍ

10800 madlo

620 2020 8000 2020 620

380 1580 120 7880 120 1580 380

100 1240 100 100 1230 60 1230 60 1230 60 1230 60 1230 60 1230 100 100 1240 100

140 140

dilat. xx 1D 5

4 1,3 m² 4 7,6 m² 4 1,3 m²

1150 1100 20 960 980 80

1A 1B 1B 1B 1C 2 1C 3 1C

xx dilat.

ŽB OCHRANNÁ STĚNA PPO

5 - Vedení výplně zábradlí - horní nerezové lanko pr. 5 mm, spodní nerezové lanko pr. 6 mm
vodící nerez oka - rozteč 300 - 350 mm

č.	ZÁBRADLÍ v. 1,1 m - pole dl. 2 x 8,0 m + 2 x 2,0 m	Délka m	ks	Hmotnost kg/m (m2)	Hmotnost celková kg	
1A	stojina krajní šikmá - oc. tenkost. profil 100 x 60 x 3 mm	1,15	2	7,173	16,50	Hmotnost celková kg
1B	stojina krajní - oc. tenkostěnný profil 100 x 60 x 3 mm	1,03	6	7,173	44,32	
1C	stojina vnitřní - oc. tenkostěnný profil 60 x 60 x 3 mm	1,03	5	5,289	27,24	
1D	madlo - oc. tenkostěnný profil 60 x 60 x 3 mm	10,80	1	5,289	57,12	
2	kotevní oc. plotna 150 x150 mm, tl. 12 mm	0,0225 m2	15	96,0	32,40	
4	výplň zábradlí nerez lanková síť - vel. oka 40x69, pr. lanka 2,0 mm	2 x 1,3 + 7,6 = 10,2 m2				

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU DODAVATELEM OCELOVÉ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ PROVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY BETONOVÉ OCHRANNÉ STĚNY A VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ BETONOVÉ ČÁSTI STAVBY UPRVENA - ÚPRAVA BUDE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM

VÝKRES ZÁBRADLÍ - ZA-2

ZÁBRADLÍ SOUČÁSTÍ OBJEKTU SO 05.2