

<div><div>V1 - V2</div><div><div>Materiálové provedení dveří</div><div><div>Ocelohliníkové dveře - odstín RAL 7037 mat</div><div>- Dveřní profil - kompozitní materiál</div><div>- Tloušťka křídla - 46 mm</div><div>Vnitřní a vnější plech ocel s přerušeným tepelným mostem</div><div>- Dveřní zárubeň - hranatá, 60 mm</div><div>Materiál hliník, s přerušeným tepelným mostem</div><div>- Těsnicí systém dvojitý</div><div>Podlahový práh hliník – umělá hmota</div><div>- Odolnost proti nárazu EN 13049 po třídu 1</div><div>- Mechanická pevnost EN 1192 po třídu 1</div><div>- Tepelná izolace U = 1,1 W/m²K</div><div>Vnější rozměr rámu - 1000 × 2100 (objednací rozměr)</div><div>Světlý rozměr hrubého otvoru - 1020 × 2110</div><div>Světlý rozměr zárubně - 872 × 2016</div></div></div><div><div>Materiálové provedení oken</div><div>V3</div><div><div>Okno kruhové pr. 600 mm - z hliníkového profilu - odstín RAL 7037 mat</div><div>Rám: hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem</div><div>Součinitel prostupu tepla celým oknem Uw = 0,7 W/m2K</div><div>Výplň: izolační trojsklo, nerez rámeček š. 36 mm</div></div></div><div><div>Pozn: Výrobky výplní jsou schematicky zobrazeny ze strany exteriéru</div><div>přesný rozměr nutno doměřit na stavbě</div></div></div>	
--	--

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET Ks
V1		DVEŘE VSTUPNÍ - HLADKÉ PLNÉ  TYP KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ KLIKA - KLIKA S ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKEM OVLÁDÁNÍ ZÁMKU MINCOVNÍM AUTOMATEM ZABUDOVANÝM VE STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ VODOROVNÉ MADLO NA Š. DVEŘÍ NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ VE V. 900 mm , MATNÁ NEREZ TEXT NA DVEŘÍCH - PLOTROVANÝ SAMOLEPÍCÍ REKLAMNÍ FÓLIE	1 ks  L
V2		DVEŘE VSTUPNÍ - HLADKÉ PLNÉ  TYP KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ KLIKA - KLIKA S MECHANICKÝM ZÁMKEM FAB TEXT NA DVEŘÍCH - PLOTROVANÝ SAMOLEPÍCÍ REKLAMNÍ FÓLIE	1 ks  P
V3		OKNO JEDNODÍLNÉ KRUHOVÉ FIXNÍ ZASKLENÍ  VENKOVNÍ ÚPRAVA OSTĚNÍ - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ Z3	4 ks