



LEGENDA - PRVKY NEREZOVÉHO LANKOVÉHO SYSTÉMU

A - Kotevní křížová svorka s vrutem a závitem pro lanko pr. 4mm - 48 ks

B - Napínák lanka - s oboustrannými koncovkami na nerezové lano o průměru 4mm pro zalisování v lisovacích kleštích - 24 ks

C - Nerezové lanko \varnothing 4 mm (7x19 drátů) / AISI316 (8 x 4,8) + (16 x 2,1) - 75,0 mb

D - Koncovka lanka hliníková - zalisovací - pro lanko 4 mm bezpečné ukončení lanka zabezpečené proti rozplétání - 48 ks



SO 07 MOBILIÁŘ, VÝTVARNÉ A HERNÍ PRVKY

Atypický prvek

AK - STOJINY Z AKÁTOVÉ KULATINY - - - - - 16 ks
OCELOVÉ PRVKY, NEREZOVÉ PRVKY

PODPŮRNÁ KONSTRUKCE PRO POPÍNAVOU ZELEŇ

- 1 - Stojina z akátové kulatiny 16 ks
Akátová frézovaná kulatina pr. 110 mm , dl. 2,5 m
na obou koncích bude kulatina upravena (frézována) na pr. 102 mm
- příprava pro osazení ocelových prvků (horní a spodní zakončení)
- osazení na lepený spoj na konstrukční PUR lepidlo
Povrch - broušený + 2x nátěr olejovou lazurou - odst. světlý dub
- 2 - HORNÍ ZAKONČENÍ 16 ks
Horní oc. plotna tl. 8 mm, pr. 120 mm s navařeným okem M8
Navařená oc. trubka - dl. 50 mm - pr. 108 mm, tl. stěny - 3 mm
- 3 - SPODNÍ ZAKONČENÍ - KOTEVNÍ PATKA 16 ks
Spodní oc. plotna tl. 12 mm, 320 x 320 mm s otvory pro šrouby 4xM10
Navařená oc. trubka - dl. 250 mm - pr. 108 mm, tl. stěny - 3 mm

Povrch oc. prvků - žárově zinkovaný
- 1x nástřik - epoxidový základ na pozink - 20 μ m
- 2x nástřik - PUR lak matný RAL 9007 - 40 μ m
- 4 - 4x kotva - Závitová tyč LMAS M10 - 120/25 nerez A4 64 ks
kotvena na chemickou maltu (např. AT-HP PLUS)
+ klobouková matice M10 nerez A4,
podložka DIN 125 nerez A4 pr. 10,5
- 5 - Betonová patka, prostý beton 400 / 400 / 800 mm 16 ks
- 6 - Mulčovací vrstva - břídlíková drť tl. 50 mm /viz sadové úpravy/

DET.
ŘEZ A - A

