

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ		ATELIER P.H.A.	
U Města Chersonu 1429, Most					
INVESTOR	Český báňský úřad	Č.ZAK.	1002		
	Kozí 4, 110 01 Praha 1–Staré Město	STUPEŇ	DPS		
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	03/2015		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer	FORMÁT			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	ČÁST	SO 01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Č.v.	
				31.	

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ			DVEŘE						
označení :			počet kusů :		1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
D1	D1L		levé		1	5	4	0	10
	D1P		pravé		0	4	4	0	8
popis :			požární odolnost :						
Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň			-						
			rozměr :				800/1970		
výrobce/typ :			křídla / zárubeň :						
Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovově černá			zárubeň - viz Zámečnické výr.						
materiál :			povrch. úprava :						
klika z interiéru (kancelář)/koule, otevírání pomocí čipové karty. Dveře s elektromechanickým prvkem - s otvíračem, který je v poloze otevřeno jen po dobu trvání napětového impulsu – tedy pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko nebo sepnuto el. relé na ovládacím zařízení. Referenční výrobek FAB 1211.			Fólie dub bělený						
práh :			těsnění :						
poznámky :			kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta						
označení :			počet kusů :		1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
D1E	D1L		levé		0	0	1	0	1
	D1P		pravé		0	0	0	1	1
popis :			požární odolnost :						
Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň			EW 30 DP3 C						
			rozměr :				800/1970		
výrobce/typ :			křídla / zárubeň :						
Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovově černá			zárubeň - viz Zámečnické výr.						
materiál :			povrch. úprava :						
klika z interiéru (kancelář)/koule, otevírání pomocí čipové karty. Dveře s elektromechanickým prvkem - s otvíračem, který je v poloze otevřeno jen po dobu trvání napětového impulsu – tedy pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko nebo sepnuto el. relé na ovládacím zařízení. Referenční výrobek FAB 1211.			Fólie dub bělený						
práh :			těsnění :						
poznámky :			kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta						
označení :			počet kusů :		1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
D1a	D1L		levé		4	2	0	1	7
	D1P		pravé		1	0	0	3	4
popis :			požární odolnost :						
Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň			-						
			rozměr :				800/1970		
výrobce/typ :			křídla / zárubeň :						
Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovově černá			zárubeň - viz Zámečnické výr.						
materiál :			povrch. úprava :						
klika/klika, dveře do m.č. 2.05, 3.05, 3.06 budou podříznuty, v m.č. 3.05 a 3.06 bude osazen samozavírač			Fólie dub bělený						
práh :			těsnění :						
poznámky :			kliky se štíty pro vložkový zámek						
označení :			počet kusů :		1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
D1aE	D1L		levé		3	0	2	1	6
	D1P		pravé		1	0	0	1	2
popis :			požární odolnost :				EW 30 DP3 C		
Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň			rozměr :				800/1970		
výrobce/typ :			křídla / zárubeň :						
Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovově černá			zárubeň - viz Zámečnické výr.						
materiál :			povrch. úprava :						
klika/klika, se samozavíračem na požární dveře			Fólie dub bělený						
práh :			těsnění :						
poznámky :			kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta						

označení :		počet kusů :		1PP	1NP	2NP	3NP	celkem	
D2		D2L	levé	1	1	1	0	3	
		D2P	pravé	0	2	1	0	3	
popis :		Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň							
		požární odolnost : -							
		rozměr :					700/1970		
výrobce/typ :		Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovové černá							
		křídla / zárubeň :							zárubeň - viz Zámečnické výr.
materiál :		klika/klika, dveře do m.č. 1.06, 2.17 budou podříznuty, v m.č. 1.06, 2.17 osazen samozavírač							
		povrch. úprava : Fólie dub bělený							
práh :		-							
		těsnění :							
poznámky :		kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta							
označení :		počet kusů :		1PP	1NP	2NP	3NP	celkem	
D2a		D2L	levé	1	1	2	1	5	
		D2P	pravé	0	0	0	1	1	
popis :		Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň							
		požární odolnost : -							
		rozměr :					700/1970		
výrobce/typ :		Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovové černá							
		křídla / zárubeň :							zárubeň - viz Zámečnické výr.
materiál :		klika/klika, v spodní části dveří větrací mřížka							
		povrch. úprava : Fólie dub bělený							
práh :		-							
		těsnění :							
poznámky :		kliky se štíty pro zámek WC, zámek WC, v m.č.0.15 osazen samozavírač referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta							
označení :		počet kusů :		1PP	1NP	2NP	3NP	celkem	
D3		D3L	levé	1	0	0	0	1	
		D3P	pravé	0	0	0	0	0	
popis :		Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň							
		požární odolnost : -							
		rozměr :					900/1970		
výrobce/typ :		Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovové černá							
		křídla / zárubeň :							zárubeň - viz Zámečnické výr.
materiál :		klika/klika							
		povrch. úprava : Fólie dub bělený							
práh :		-							
		těsnění :							
poznámky :		kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta							
označení :		počet kusů :		1PP	1NP	2NP	3NP	celkem	
D3E		D3L	levé	1	0	0	1	2	
		D3P	pravé	0	0	0	0	0	
popis :		Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň							
		požární odolnost : EW 30 DP3 C							
		rozměr :					900/1970		
výrobce/typ :		Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovové černá							
		křídla / zárubeň :							zárubeň - viz Zámečnické výr.
materiál :		klika/klika, se samozavíračem na požární dveře							
		povrch. úprava : Fólie dub bělený							
práh :		-							
		těsnění :							
poznámky :		kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta							
označení :		počet kusů :		1PP	1NP	2NP	3NP	celkem	
D3a		D3L	levé	0	1	0	0	1	
		D3P	pravé	0	2	0	0	2	
popis :		Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň							
		požární odolnost : -							
		rozměr :					900/1970		
výrobce/typ :		Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovové černá							
		křídla / zárubeň :							zárubeň - viz Zámečnické výr.
materiál :		klika/klika, ze strany opačné než jsou závěsy bude osazeno madlo pro imobilní osoby ve výšce 850mm, dveře do m.č. 1.12 budou podříznuty, bude osazen samozavírač se zpořďovačem							
		povrch. úprava : Fólie dub bělený							
práh :		-							
		těsnění :							
poznámky :		kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta							

označení :		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
D3aE	D3L	levé	0	0	0	0	0
	D3P	pravé	0	1	0	0	1
popis :	Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň	požární odolnost :	EW 30 DP3 C				
		rozměr :	900/1970				
výrobce/typ :	Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovově černá	křídla / zárubeň :	zárubeň - viz Zámečnické výr.				
materiál :	klika/klika, ze strany opačné než jsou závěsy bude osazeno madlo pro imobilní osoby ve výšce 850mm, dveře do m.č. 1.12 budou podříznuty, se samozavíračem se zpožděním zavírání, které vyhovuje na požární dveře a pro lehčí otevírání. Např. vačkový samozavírač.	povrch. úprava :	Fólie dub bělený				
práh :	-	těsnění :					
poznámky :	kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta						
označení :		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
D3b	D3L	levé		1			1
	D3P	pravé					0
popis :	Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň	požární odolnost :	-				
		rozměr :	900/1970				
výrobce/typ :	Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovově černá	křídla / zárubeň :	zárubeň - viz Zámečnické výr.				
materiál :	koule k východu/klika, elektrický otvírač, ovládání z podatelny.	povrch. úprava :	Fólie dub bělený				
práh :	-	těsnění :					
poznámky :	kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta						
označení :		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
D3c	D3L	levé					0
	D3P	pravé		1			1
popis :	Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň	požární odolnost :	-				
		rozměr :	900/1970				
výrobce/typ :	Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovově černá	křídla / zárubeň :	zárubeň - viz Zámečnické výr.				
materiál :	bez kliky ze strany PO Boxu/klika v kanceláři	povrch. úprava :	Fólie dub bělený				
práh :	-	těsnění :					
poznámky :	kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta						
označení :		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
D4					1		1
popis :	Vnitřní dveře, plné, dvoukřídle ocelová zárubeň	požární odolnost :	-				
		rozměr :	1440/1970				
výrobce/typ :	Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovově černá	křídla / zárubeň :	zárubeň - viz Zámečnické výr.				
materiál :	klika/klika,	povrch. úprava :	Fólie dub bělený				
práh :	-	těsnění :					
poznámky :	kliky se štíty pro vložkový zámek, vložkový zámek referenční výrobek kliky MaT,Morgan, čtvercová rozeta						
označení :		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
D5	D5L	levé				1	1
	D5P	pravé		1		1	2
popis :	Vnitřní dveře, plné ocelová zárubeň	požární odolnost :	-				
		rozměr :	600/1970				
výrobce/typ :	Laminátové dveře s výplní z odlehčené dřevotřísky impregnováno vhodnou pryskyřicí, klika - oválný průřez, pravoúhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovově černá	křídla / zárubeň :	zárubeň - viz Zámečnické výr.				
materiál :	klika/klika, v spodní části dveří větrací mřížka	povrch. úprava :	Fólie dub bělený				
práh :	-	těsnění :					

poznámky : *klíky se štíty pro zámek WC, zámek pro WC*
referenční výrobek klíky MaT,Morgan, čtvercová rozeta

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY							
označení :							
T01 - T20		Výplně otvorů - viz grafická příloha					
označení :		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
T21			1				1
							ks
popis :		Tepelná komora					
včetně vstupních dveří š. 600/2000 a dřevěné zárubně 50/80		rozměry místnosti:			2730/1940		
výrobce/typ :							
materiál :		Konstrukce kostry sauny: sušené a hoblované hranoly, smrkové 80/60mm. Obložení sauny-saunové palubky ze severského smrku, tloušťky palubek 14mm, šířky 120mm v tzv. softline profilu s prodlouženým perem a drážkou. Krycí lišty v sauně - obyčejný smrk. Kostra na lavice ze smrkových eurohranolů 50/100. Obklad lavice desky 80/22, šířka lavice 500mm. Podkladní hranolky z obyčejného smrkového dřeva. Na keramické podlaze podlahový dřevěný rošt. Saunové dveře celodřevěné s uzavíratelnou mřížkou. Dveře se musí otevírat směrem ven. Klika dveří nesmí být kovová, vhodné jsou dřevěná madla. Výška lavice od podlahy 450mm, další od podlahy 900mm.					
		povrch. úprava : dřevěné prvky bez povrchové úpravy/nátěru					
poznámky :		zateplení minerální vaty tl.80mm, zateplení stropu 100mm, viz povrch 44d, 44b					
		Doplnky do sauny jako saunový teploměr, saunový vlhkoměr, přesýpací hodiny by opět měly zvládat teplotu v sauně					
označení :							celkem
T22							4
							ks
popis :		Dřevěná výplň pole plotu					
poznámky :		viz grafická příloha					
označení :							celkem
T23							10
							ks
popis :		Dřevěná výplň pole plotu					
poznámky :		viz grafická příloha					

označení :		Délka:		1.NP			celkem
V7				38,63			38,63
popis :	Vnitřní parapet						
výrobce/typ :	tl. 20mm, š.190 mm						
materiál :	plastový komůrkový, parapet s nosem						
provedení:	Výkaz je bez prořezu, nutno počítat s prořezem, parapety budou mít spoje pouze v místě rozdílných šířek, u ostění oken.						
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě						
označení :		Délka:		1.NP			celkem
V8				7,5			7,5
popis :	Vnitřní parapet						
výrobce/typ :	tl. 20mm, š.490 mm						
materiál :	plastový komůrkový, parapet s nosem						
provedení:	Výkaz je bez prořezu, nutno počítat s prořezem, parapety budou mít spoje pouze v místě rozdílných šířek, u ostění oken.						
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě						
označení :		Délka:		1.NP			celkem
V9				7,74			7,74
popis :	Vnitřní parapet						
výrobce/typ :	tl. 20mm, š.595 mm						
materiál :	plastový komůrkový, parapet s nosem						
provedení:	Výkaz je bez prořezu, nutno počítat s prořezem, parapety budou mít spoje pouze v místě rozdílných šířek, u ostění oken.						
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě						
označení :		Délka:		1.NP			celkem
V10				9,73			9,73
popis :	Vnitřní parapet						
výrobce/typ :	tl. 20mm, š.550 mm						
materiál :	plastový komůrkový, parapet s nosem						
provedení:	Výkaz je bez prořezu, nutno počítat s prořezem, parapety budou mít spoje pouze v místě rozdílných šířek, u ostění oken.						
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě						

označení : V11		Délka:	1.PP		2.NP		celkem
			8,91		15,92		24,83
popis :	Vnitřní parapet						m
výrobce/typ :	tl. 20mm, š.340 mm						
materiál :	plastový komůrkový, parapet s nosem						
provedení:	Výkaz je bez prořezu, nutno počítat s prořezem, parapety budou mít spoje pouze v místě rozdílných šířek, u ostění oken.						
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě						
označení : V12		Délka:	1.PP	1.NP	2.NP		celkem
			0,88	7,01	10,91		18,80
popis :	Vnitřní parapet						m
výrobce/typ :	tl. 20mm, š.420 mm						
materiál :	plastový komůrkový, parapet s nosem						
provedení:	Výkaz je bez prořezu, nutno počítat s prořezem, parapety budou mít spoje pouze v místě rozdílných šířek, u ostění oken.						
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě						
označení : V16		Délka:			2.NP		celkem
					2,37		2,37
popis :	Vnitřní parapet						m
výrobce/typ :	tl. 20mm, š.275 mm						
materiál :	plastový komůrkový, parapet s nosem						
provedení:	Výkaz je bez prořezu, nutno počítat s prořezem, parapety budou mít spoje pouze v místě rozdílných šířek, u ostění oken.						
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě						
označení : V17		Délka:	1.PP			3.NP	celkem
			3,4			4,44	7,84
popis :	Vnitřní parapet na schodišti						m
výrobce/typ :	tl. 20mm, š.210 mm						
materiál :	plastový komůrkový, parapet s nosem						
provedení:	Výkaz je bez prořezu, nutno počítat s prořezem, parapety budou mít spoje pouze v místě rozdílných šířek, u ostění oken.						
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě						