


|                             |                                                                                                                |                                            |         |                                     |    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----|
| AKCE                        |                                                                                                                | STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ |         | <div>ATELIER</div> <div>P H A</div> |    |
| U Města Chersonu 1429, Most |                                                                                                                |                                            |         |                                     |    |
| INVESTOR                    | Český báňský úřad                                                                                              | Č.ZAK.                                     | 1002    |                                     |    |
|                             | Kozí 4, 110 01 Praha 1—Staré Město                                                                             | STUPEŇ                                     | DPS     |                                     |    |
| ZHOTOVITEL                  | ATELIER P.H.A. spol. s r.o.                                                                                    | MĚŘITKO                                    |         |                                     |    |
|                             | Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00                                                                                  | DATUM                                      | 03/2015 |                                     |    |
| ODP. PROJEKTANT             | Ing. Arch. O. Gattermayer  | FORMÁT                                     | 1xA4    |                                     |    |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU     | Ing. T. Hromádko                                                                                               | ČÁST                                       |         |                                     |    |
| VYPRACOVAL                  | Ing. Arch. M. Šiška, Ing. M. Ječná                                                                             | D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ                 |         |                                     |    |
| VÝKRES                      | TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ                                                                                   |                                            |         | Č.v.                                |    |
|                             |                                                                                                                |                                            |         |                                     | 33 |

| KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY |                                                                                                                             |               |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| Označ.             | Popis výrobku                                                                                                               | m.j.          | ks     | množství    |
| K01                | <b>Oplechování vnějších parapetů oken</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021 | r.š.          | 335 mm |             |
|                    |                                                                                                                             | délky         |        |             |
|                    |                                                                                                                             | 0,46          | bm     | 9           |
|                    |                                                                                                                             | 1,36          | bm     | 6           |
|                    |                                                                                                                             | 1,1           | bm     | 6           |
|                    |                                                                                                                             | 1,07          | bm     | 2           |
|                    |                                                                                                                             | 1,33          | bm     | 6           |
|                    |                                                                                                                             | 0,78          | bm     | 1           |
|                    |                                                                                                                             | 2,25          | bm     | 1           |
|                    |                                                                                                                             | <b>Celkem</b> | bm     | <b>32,1</b> |
| Poznámka           | V rohovém spoji svislé části plechu, která se vkládá do rámu okna a boční část u ostění provést oplechování bez prostřžení. |               |        |             |
| K02                | <b>Oplechování vnějších parapetů oken</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021 | r.š.          | 430 mm |             |
|                    |                                                                                                                             | délky         |        |             |
|                    |                                                                                                                             | 1,36          | bm     | 6           |
|                    |                                                                                                                             | 1,1           | bm     | 7           |
|                    |                                                                                                                             | 1,07          | bm     | 2           |
|                    |                                                                                                                             | 2,27          | bm     | 1           |
|                    |                                                                                                                             | <b>Celkem</b> | bm     | <b>20,3</b> |
| Poznámka           | V rohovém spoji svislé části plechu, která se vkládá do rámu okna a boční část u ostění provést oplechování bez prostřžení. |               |        |             |
| K03                | <b>Oplechování římsy 1.NP</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021             | r.š.          | 345 mm |             |
|                    |                                                                                                                             | délky         |        |             |
|                    |                                                                                                                             | JVF           | bm     | 11,97       |
|                    |                                                                                                                             | SVF           | bm     | 7,99        |
|                    |                                                                                                                             | SZF           | bm     | 16,11       |
|                    |                                                                                                                             | JZF           | bm     | 3           |
|                    |                                                                                                                             | <b>Celkem</b> | bm     | <b>39,1</b> |
| Poznámka           | Oplechování bude zataženo k stávající obvodové konstrukci a bude tvořit soklový profil pro zateplovací systém               |               |        |             |
| K04                | <b>Oplechování vnějších parapetů oken</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021 | r.š.          | 395 mm |             |
|                    |                                                                                                                             | délky         |        |             |
|                    |                                                                                                                             | 1,1           | bm     | 3           |
| Poznámka           | V rohovém spoji svislé části plechu, která se vkládá do rámu okna a boční část u ostění provést oplechování bez prostřžení. | <b>Celkem</b> | bm     | <b>3,0</b>  |
|                    |                                                                                                                             |               |        |             |
| K05                | <b>Oplechování římsy 1.NP</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021             | r.š.          | 285 mm |             |
|                    |                                                                                                                             |               |        |             |
|                    |                                                                                                                             | SVF           | bm     | 3,96        |
|                    |                                                                                                                             | <b>Celkem</b> | bm     | <b>4,0</b>  |
| K06                | <b>Oplechování římsy 1.NP</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021             | r.š.          | 235 mm |             |
|                    |                                                                                                                             |               |        |             |
|                    |                                                                                                                             | SZF           | bm     | 13,145      |
|                    |                                                                                                                             | <b>Celkem</b> | bm     | <b>13,1</b> |
| K07                | <b>Oplechování římsy 3.NP</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021             | r.š.          | 435 mm |             |
|                    |                                                                                                                             |               |        |             |
|                    |                                                                                                                             | SZF           | bm     | 12,37       |
|                    |                                                                                                                             | <b>Celkem</b> | bm     | <b>12,4</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| K08  | <b>Oplechování boční římsy u terasy</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021                                                                       | r.š.                | 530 mm |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 | bm                  | 14,54  | 14,54       |
|      |                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem</b><br>bm |        | <b>14,5</b> |
| K09  | NEOBSAZENO                                                                                                                                                                                      |                     |        |             |
| K10  | <b>Okapní plech balkonu</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: poplastovaný plech, RAL 6000                                                                                | r.š.                | 280 mm |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 | bm                  | 2,72   | 2,72        |
|      |                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem</b><br>bm |        | <b>2,7</b>  |
| K11  | <b>Oplechování římsy balkonu</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021                                                                              | r.š.                | 485 mm |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 | bm                  | 4,34   | 4,34        |
|      |                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem</b><br>bm |        | <b>4,3</b>  |
| K12  | <b>Oplechování soklu balkonu</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021                                                                              | r.š.                | 640 mm |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 | bm                  | 3,3    | 3,30        |
|      |                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem</b><br>bm |        | <b>3,3</b>  |
| K13  | <b>Oplechování horní hrany sloupku balkonu</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021<br>Přesah oplechovává min. 30mm před konstrukci, min. sklon 5% |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 | m2                  | 1,24   | 1,24        |
|      |                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem</b><br>m2 |        | <b>1,2</b>  |
| K13a | <b>Oplechování horní hrany sloupku balkonu</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021<br>Přesah oplechovává min. 30mm před konstrukci, min. sklon 5% |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 | m2                  | 0,48   | 0,48        |
|      |                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem</b><br>m2 |        | <b>0,5</b>  |
| K14  | <b>Oplechování horní hrany sloupku balkonu</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021<br>Přesah oplechovává min. 30mm před konstrukci, min. sklon 5% |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 | m2                  | 1,1    | 1,10        |
|      |                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem</b><br>m2 |        | <b>1,1</b>  |
| K15  | <b>Oplechování římsy balkonu</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021                                                                              | r.š.                | 545 mm |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 | bm                  | 3,3    | 3,30        |
|      |                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem</b><br>bm |        | <b>3,3</b>  |
| K16  | <b>Okapníčka terasy</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: poplastovaný plech, RAL 6000                                                                                    | r.š.                | 310 mm |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 |                     |        |             |
|      |                                                                                                                                                                                                 | bm                  | 10,52  | 10,52       |
|      |                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem</b><br>bm |        | <b>10,5</b> |

|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| K17  | <b>Oplechování boční zídky terasy</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021<br>Přesah oplechování min. 30mm před konstrukci, min. sklon 3% |               |        |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | m2            | 7,7024 | 7,70         |
|      |                                                                                                                                                                                        | <b>Celkem</b> |        | <b>7,7</b>   |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
| K18  | <b>Okap střechy</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021                                                                                  | r.š.          | 333 mm |              |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | bm            | 60,62  | 60,62        |
|      |                                                                                                                                                                                        | <b>Celkem</b> |        | <b>60,6</b>  |
| K19  | <b>Okap vikýře</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021                                                                                   | r.š.          | 280 mm |              |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | bm            | 31,255 | 31,26        |
|      |                                                                                                                                                                                        | <b>Celkem</b> |        | <b>31,3</b>  |
| K20  | <b>Plechová krytina střechy</b><br>stojatá drážka min 25mm, vzdálenost 600mm<br>materiál: titanžinek tl.0,7mm<br>včetně plochy vikýřů, včetně spojovacího, kotevního materiálu         |               |        |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | m2            | 409    | 409,00       |
|      |                                                                                                                                                                                        | <b>Celkem</b> |        | <b>409,0</b> |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
| K21  | <b>Okapnice střechy</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: titanžinek tl.0,7mm                                                                                    | r.š.          | 320 mm |              |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | bm            | 100,11 | 100,11       |
|      |                                                                                                                                                                                        | <b>Celkem</b> |        | <b>100,1</b> |
| K22  | <b>Oplechování vrcholu střechy</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: titanžinek                                                                                  | r.š.          | 550 mm |              |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | bm            | 20,47  | 20,47        |
|      |                                                                                                                                                                                        | <b>Celkem</b> |        | <b>20,5</b>  |
| K22a | <b>Podkladní pás vrcholu střechy</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: pozinkovaný plech                                                                         | r.š.          | 200 mm |              |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | bm            | 40,94  | 40,94        |
|      |                                                                                                                                                                                        | <b>Celkem</b> |        | <b>40,9</b>  |
| K23  | <b>Žlabový kotlík</b><br><br>na svod 80 mm<br>na svod 100 mm                                                                                                                           | vel.          | 330 mm |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | kus           |        | 2,00         |
|      |                                                                                                                                                                                        | kus           |        | 4,00         |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
| K24  | <b>Žlabový kotlík</b><br><br>na svod 80 mm                                                                                                                                             | vel.          | 280 mm |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | kus           |        | 2,00         |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        |              |
| K25  | <b>Oplechování vnějších parapetů oken 1.PP</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021                                                       | r.š.          | 400 mm |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | délky         |        |              |
|      |                                                                                                                                                                                        | 1,08          | bm     | 2            |
|      |                                                                                                                                                                                        | 1,03          | bm     | 2            |
|      |                                                                                                                                                                                        | 1,3           | bm     | 4            |
|      |                                                                                                                                                                                        | 0,67          | bm     | 4            |
|      |                                                                                                                                                                                        | <b>Celkem</b> | bm     |              |
|      |                                                                                                                                                                                        |               |        | <b>12,1</b>  |

|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| K26 | <b>Oplechování markýzi nad vstupem</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021                    | r.š.   | 620 mm |       |
|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             | bm     | 2,19   | 2,19  |
|     |                                                                                                                                             | bm     |        | 2,2   |
|     |                                                                                                                                             | Celkem |        |       |
| K27 | <b>Oplechování komínu</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: titanžinek tl.0,7mm                                       |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             |        | 2      | 2,00  |
|     |                                                                                                                                             | m2     |        | 2,0   |
|     |                                                                                                                                             | Celkem |        |       |
| K28 | <b>Dešťový svod</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: titanžinek tl.0,7mm                                             | prům.  | 100mm  |       |
|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             |        | 45,015 | 45,02 |
|     |                                                                                                                                             | bm     |        | 45,0  |
|     |                                                                                                                                             | Celkem |        |       |
| K29 | <b>Dešťový svod</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: titanžinek tl.0,7mm                                             | prům.  | 80mm   |       |
|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             |        | 20,235 | 20,24 |
|     |                                                                                                                                             | bm     |        | 20,2  |
|     |                                                                                                                                             | Celkem |        |       |
| K30 | <b>Okapnice střechy</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: poplastovaný plech, RAL 6000                                | r.š.   | 420 mm |       |
|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             | bm     | 7,63   | 7,63  |
|     |                                                                                                                                             | bm     |        | 7,6   |
|     |                                                                                                                                             | Celkem |        |       |
| K31 | <b>Oplechování prostupů potrubí</b><br>včetně vývodu VZT a ZTI<br>materiál: titanžinek tl.0,7mm                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             | m2     | 1      | 1,00  |
|     |                                                                                                                                             | m2     |        | 1,0   |
|     |                                                                                                                                             | Celkem |        |       |
| K32 | <b>Okapnice střechy</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: poplastovaný plech, RAL 6000                                | r.š.   | 170 mm |       |
|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             | bm     | 91,875 | 91,88 |
|     |                                                                                                                                             | bm     |        | 91,9  |
|     |                                                                                                                                             | Celkem |        |       |
| K33 | <b>Oplechování u balkonu</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: lakovaný pozink, RAL 6021                              |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             | m2     | 0,6    | 0,60  |
|     |                                                                                                                                             | m2     |        | 0,6   |
|     |                                                                                                                                             | Celkem |        |       |
| K34 | <b>Krycí plech u vikýře na terasu</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: poplastovaný plech, RAL 6000                  | r.š.   | 140 mm |       |
|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             | bm     | 3,6    | 3,60  |
|     |                                                                                                                                             | bm     |        | 3,6   |
|     |                                                                                                                                             | Celkem |        |       |
| K35 | <b>Těsnící límec větrání ZTI</b><br>včetně spojovacího, kotevního materiálu<br>materiál: titanžinek tl.0,7mm<br>pro pvc potrubí prům. 110mm |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             |        |        |       |
|     |                                                                                                                                             | kus    | 3      | 3,00  |
|     |                                                                                                                                             | kus    |        | 3,0   |
|     |                                                                                                                                             | Celkem |        |       |