



DATUM	POPIS DODATKU	OZN. DODATKU
17.4.2015	Doplňeno oplechování u oken v anglickém dvorku – položka K09	a

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ U Města Chersonu 1429, Most		ATELIER 	
INVESTOR	Český báňský úřad	Č.ZAK.	1002		
	Kozí 4, 110 01 Praha 1–Staré Město	STUPEŇ	DPS		
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘITKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	03/2015		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	ČÁST			
VYPRACOVAL	Ing. Arch. M. Šiška, Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES			Č.V.		
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			33a		

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				
Označ.	Popis výrobku	m.j.	ks	množství
K01	Oplechování vnějších parapetů oken včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	335 mm	
		délky		
		0,46	bm	4,14
		1,36	bm	8,16
		1,1	bm	6,6
		1,07	bm	2,14
		1,33	bm	7,98
		0,78	bm	0,78
		2,25	bm	2,25
		Celkem	bm	32,1
Poznámka	V rohovém spoji svislé části plechu, která se vkládá do rámu okna a boční část u ostění provést oplechování bez prostřžení.			
K02	Oplechování vnějších parapetů oken včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	430 mm	
		délky		
		1,36	bm	8,16
		1,1	bm	7,7
		1,07	bm	2,14
		2,27	bm	2,27
		Celkem	bm	20,3
Poznámka	V rohovém spoji svislé části plechu, která se vkládá do rámu okna a boční část u ostění provést oplechování bez prostřžení.			
K03	Oplechování římsy 1.NP včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	345 mm	
		délky		
		JVF	bm	11,97
		SVF	bm	7,99
		SZF	bm	16,11
		JZF	bm	3,00
		Celkem	bm	39,1
Poznámka	Oplechování bude zataženo k stávající obvodové konstrukci a bude tvořit soklový profil pro zateplovací systém			
K04	Oplechování vnějších parapetů oken včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	395 mm	
		délky		
		1,1	bm	3,00
		Celkem	bm	3,0
Poznámka	V rohovém spoji svislé části plechu, která se vkládá do rámu okna a boční část u ostění provést oplechování bez prostřžení.			
K05	Oplechování římsy 1.NP včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	285 mm	
		SVF	bm	3,96
		Celkem	bm	4,0
K06	Oplechování římsy 1.NP včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	235 mm	
		SZF	bm	13,145
		Celkem	bm	13,1
K07	Oplechování římsy 3.NP včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	435 mm	
		SZF	bm	12,37
		Celkem	bm	12,4

K08	Oplechování boční římsy u terasy včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	530 mm	
		bm	14,54	14,54
		bm		14,5
		Celkem		
K09	Oplechování vnějších parapetů oken v ang. Dvorku včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	480 mm	
		bm	1,6	1,60
		bm		1,6
		Celkem		
K10	Okapní plech balkonu včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: poplastovaný plech, RAL 6000	r.š.	280 mm	
		bm	2,72	2,72
		bm		2,7
		Celkem		
K11	Oplechování římsy balkonu včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	485 mm	
		bm	4,34	4,34
		bm		4,3
		Celkem		
K12	Oplechování soklu balkonu včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	640 mm	
		bm	3,3	3,30
		bm		3,3
		Celkem		
K13	Oplechování horní hrany sloupku balkonu včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021 Přesah oplechovává min. 30mm před konstrukci, min. sklon 5%			
		m2	1,24	1,24
		m2		1,2
		Celkem		
K13a	Oplechování horní hrany sloupku balkonu včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021 Přesah oplechovává min. 30mm před konstrukci, min. sklon 5%			
		m2	0,48	0,48
		m2		0,5
		Celkem		
K14	Oplechování horní hrany sloupku balkonu včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021 Přesah oplechovává min. 30mm před konstrukci, min. sklon 5%			
		m2	1,1	1,10
		m2		1,1
		Celkem		
K15	Oplechování římsy balkonu včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	545 mm	
		bm	3,3	3,30
		bm		3,3
		Celkem		
K16	Okapnička terasy včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: poplastovaný plech, RAL 6000	r.š.	310 mm	
		bm	10,52	10,52
		bm		10,5
		Celkem		

K17	Oplechování boční zídky terasy včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021 Přesah oplechování min. 30mm před konstrukci, min. sklon 3%			
		m2	7,7024	7,70
		m2		7,7
		Celkem		
K18	Okap střechy včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	333 mm	
		bm	60,62	60,62
		bm		60,6
		Celkem		
K19	Okap vikýře včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	280 mm	
		bm	31,255	31,26
		bm		31,3
		Celkem		
K20	Plechová krytina střechy stojatá drážka min 25mm, vzdálenost 600mm materiál: titanzinek tl.0,7mm včetně plochy vikýřů, včetně spojovacího, kotevního materiálu	m2	409	409,00
		m2		409,0
		Celkem		
K21	Okapnice střechy včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: titanzinek tl.0,7mm	r.š.	320 mm	
		bm	100,11	100,11
		bm		100,1
		Celkem		
K22	Oplechování vrcholu střechy včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: titanzinek	r.š.	550 mm	
		bm	20,47	20,47
		bm		20,5
		Celkem		
K22a	Podkladní pás vrcholu střechy včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: pozinkovaný plech	r.š.	200 mm	
		bm	40,94	40,94
		bm		40,9
		Celkem		
K23	Žlabový kotlík na svod 80 mm na svod 100 mm	vel.	330 mm	
		kus		2,00
		kus		4,00
K24	Žlabový kotlík na svod 80 mm	vel.	280 mm	
		kus		2,00
K25	Oplechování vnějších parapetů oken 1.PP včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	400 mm	
		délky		
		1,08	bm	2
		1,03	bm	2
		1,3	bm	4
		0,67	bm	4
		Celkem	bm	
				12,1

K26	Oplechování markýzi nad vstupem včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021	r.š.	620 mm	
		bm	2,19	2,19
		bm		2,2
		Celkem		
K27	Oplechování komínu včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: titanzinek tl.0,7mm			
			2	2,00
		m2		2,0
		Celkem		
K28	Dešťový svod včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: titanzinek tl.0,7mm	prům.	100mm	
			45,015	45,02
		bm		45,0
		Celkem		
K29	Dešťový svod včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: titanzinek tl.0,7mm	prům.	80mm	
			20,235	20,24
		bm		20,2
		Celkem		
K30	Okapnice střechy včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: poplastovaný plech, RAL 6000	r.š.	420 mm	
		bm	7,63	7,63
		bm		7,6
		Celkem		
K31	Oplechování prostupů potrubí včetně vývodu VZT a ZTI materiál: titanzinek tl.0,7mm			
		m2	1	1,00
		m2		1,0
		Celkem		
K32	Okapnice střechy včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: poplastovaný plech, RAL 6000	r.š.	170 mm	
		bm	91,875	91,88
		bm		91,9
		Celkem		
K33	Oplechování u balkonu včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: lakovaný pozink, RAL 6021			
		m2	0,6	0,60
		m2		0,6
		Celkem		
K34	Krycí plech u vikýře na terasu včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: poplastovaný plech, RAL 6000	r.š.	140 mm	
		bm	3,6	3,60
		bm		3,6
		Celkem		
K35	Těsnicí límec větrání ZTI včetně spojovacího, kotevního materiálu materiál: titanzinek tl.0,7mm pro pvc potrubí prům. 110mm			
		kus	3	3,00
		kus		3,0
		Celkem		