


AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ		ATELIER PHIA	
U Města Chersonu 1429, Most					
INVESTOR	Český báňský úřad	Č.ZAK.	1002		
	Kozí 4, 110 01 Praha 1—Staré Město	STUPEŇ	DPS		
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘITKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	03/2015		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	ČÁST			
VYPRACOVAL	Ing. Arch. M. Šiška, Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES				Č.v.	
TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				35	

označení :		počet kusů :					celkem
V1							2
popis :	Anglický dvorek	rozměr:	100/60/40				Ks
výrobce/typ :	s odvodňovacím otvorem, včetně nástavce pro navýšení.						
materiál :	plast, rošt - ochranná mříž z ušlechtilé oceli v hliníkovém rámu, oko 30/10						
provedení:	Dle šablony kotvení aglického dvorku osadit (zakotvit) závitové tyče do kamenného zdiva. V místě průniku tyče přes hydroizolaci provést dodatečné oizolování. Anglický dvorek osazen po provedení zateplení zdiva.						
poznámka :	včetně sítka na nečistoty a protizápachvého uzávěru, včetně kotvícího materiálu						
označení :		počet kusů :					celkem
V2							1
popis :	Anglický dvorek větrací	rozměr:	80/60/40				Ks
výrobce/typ :	s odvodňovacím otvorem						
materiál :	plast, rošt - ochranná mříž z ušlechtilé oceli v hliníkovém rámu, oko 30/10						
provedení:	Dle šablony kotvení aglického dvorku osadit (zakotvit) závitové tyče do kamenného zdiva. V místě průniku tyče přes hydroizolaci provést dodatečné oizolování. Anglický dvorek osazen po provedení zateplení zdiva.						
poznámka :	včetně sítka na nečistoty a protizápachvého uzávěru, včetně kotvícího materiálu						
označení :		m.č a počet kusů :	0.15	1.05	2.06	2.18	celkem
V3			1	1	1	1	4
popis :	Revizní dvířka v SDK podhledu						Ks
výrobce/typ :	400/400						
materiál :	hliníkový rámeček, výplň sadrokarton						
provedení:	otevírání pomocí skrytého zámku						
poznámka :	včetně kotvícího materiálu						
označení :		počet kusů :					celkem
V4							4
popis :	Stávající madla pro imobilní osoby						Ks
výrobce/typ :	Madla umístěná v sociálním zařízení pro imobilní osoby. Madla demontovat, po úpravě prostředí namotovat vedle WC a umyvadla dle požadavků Sb 398/2009 příloha č.3, odstavec 5.1.6.						
poznámka :	včetně kotvícího materiálu						
označení :		Délka:					celkem
V5							1
popis :	Odvodňovací žlab						m
výrobce/typ :	plastový žlábek výšky 80 mm šířky 100mm						
materiál :							
provedení:	odvod do dna, včetně roštu z pozinkované ocele						
poznámka :							
označení :		Délka:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem
V6			3,2	9,7	9,64	3,7	26,24
popis :	Přechodová lišta						m
výrobce/typ :							
materiál :							
provedení:							
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry na stavbě						
označení :		Délka:					celkem
V13							11,2
popis :	Rohová lišta zateplení se síťovinou a okapnicí						m
výrobce/typ :	součást zateplovacího systému						
označení :		Délka:					celkem
V14							113,2
popis :	Drenážní potrubí						m
výrobce/typ :	Perforované potrubí z tvrzeného PVC						
materiál :	průměr min 100mm						
provedení:							
poznámka :							
označení :		počet kusů :					celkem
V15							4,0
popis :	Plastová revizní šachta drenáže						ks
výrobce/typ :	Z tvrzeného PVC						
materiál :	průměr 300mm						
provedení:							
poznámka :							
označení :		počet kusů :		1.PP		2.NP	celkem
PR1				1		2	3
popis :	Keramický překlad	délka překladu	1250mm				Ks
výrobce/typ :	plochý, pro příčkové zdivo tl. 115mm						
materiál :	Spřažený překlad, skládá se ze dvou částí – vlastního keramobetonového prefabrikovaného překladu a tzv. tlakové zóny zhotovené na stavbě nad překladem a tak vytváří společně spřažený překlad nad otvorem (okna, dveře, výklenky).						
povrch. úprava :							
poznámka :	min. délka uložení 125mm						