

POZNÁMKA:

–ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
–ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=228,290 m n.m. Bpv

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Petra Friesová		
investor	Statutární město Brno, MČ Brno–Jundrov Veslařská 56, 637 00 Brno		
místo stavby	Dubová 1, 3, 5, 637 00 Brno–Jundrov p.č. 2659/39, 2659/40, 2659/41, k.ú. Jundrov		
akce		datum	02/2020
REKONSTRUKCE STŘECHY BD DUBOVÁ 1-3-5, JUNDROV		formát	
		č. zakázky	19_026
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		stupeň	DPS
obsah výkresu		měřítko	
OV - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		číslo výkresu	603

ozn.v.: 603 0V – VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU DUBOVÁ 1–3–5, JUNDROV

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTIN	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ		
							STR.	STŘ.	CELK.
	0V/01		NEOBSAŽENO						
střecha strojovny	0V/02	Ø100	střešní vpusť, svišť, spončín, s integrovanou PVC manžetou a ochranným košem	PVC	–	před instalací je nutno prověřit skutečný rozměr stávající vpusť a zvolit vhodný rozměr spončíní vpusť		6	6
hlavní střecha	0V/03	Ø140 d. 1000	odvětrávací komínek, svišť, spončín, s integrovanou PVC manžetou	polyamid, PVC	bílý	min. výška h.h. nad rovinou střechy je 600 mm		9	9
strojovna výřahu	0V/04		kovová skříňka se setem pro údržbu střechy: – bezpečnostní postroj – pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení s tlumičem pádu – spojovací lano dl. 10 m	–	–	Umístění skříňky v jedné ze strojoven výřahu bude odsouhlaseno před její instalací investorem. včetně min. 2 klíčů		1	1
anténa	0V/05	Ø50 d. 6000	chránička kabelů	PEHD	–	–		1	1