

Revize	Popis	Vypracoval	Datum

PS 025 – Přípravná hmot – trubní rozvody

Investor:

LASSELSBERGER, s.r.o.

Adélova 2549/1

320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Generální projektant:




Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11

326 00 Plzeň

HIP:

Ing. Zdeněk Zrno

	Vypracoval	Antonín Fišer		Zak. číslo	22PL81001
	Zodp. projektant	Ing. Zrno Zdeněk		Datum	09/2023
	Tech. kontrola	Ing. Zrno Zdeněk		Stupeň	DPS
	Akce Linka B2 – LB Borovany Dokumentace pro provádění stavby (DPS)			Počet	17 x A3
				Č. přílohy PS025-DPS-02	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha Technická specifikace			Revize 00	Paré

Linka B2 – LB Borovany											
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)											
PS 025 - Přípravná hmot - Potrubní trasy											
Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ::				
1. Stroje a zařízení											
1.1	20AP01-03	Čerpadlo membránové 3"	Q=22m3/hod, H=35m, spotřeba 1200 NI/min., DN80	N	M	22	kpl	3,0		ker. susp.	dodávka Sacmi, linka KM1
1.2	20AP04-06	Čerpadlo membránové 3"	Q=22m3/hod, H=35m, spotřeba 1200 NI/min., DN80	N	M	22	kpl	3,0		ker. susp.	dodávka Sacmi, linka KM2
1.3	20AP07-08	Čerpadlo membránové 2"	Q=14m3/hod, H=35m, spotřeba 450 NI/min., DN50	N	M	14	kpl	2,0		nadsítné	dodávka Sacmi, linka nadsítné KM1,2
1.4	20AP09-10	Čerpadlo odstředivé	Q=29m3/hod, sání DN100, výtlač DN65, 22kW	N	M	29	kpl	2,0		ker. susp.	dodávka Sacmi, suspenze z HN k RS
1.5	20AP11-12	Čerpadlo odstředivé	Q=30m3/hod, sání DN80, výtlač DN65, 9,2kW	N	M	30	kpl	2,0		odpadní voda	dodávka Sacmi, odpadní voda z HN13 do zaměsových nádrží
1.6	20AP13	Čerpadlo odstředivé ponorné	Q=22m3/hod, výtlač DN50, 9,2kW	N	M	22	kpl	1,0		odpadní voda	dodávka Sacmi, odpadní voda podzemní jímky RS do HN13
1.7	20AP14	Čerpadlo odstředivé	sání, výtlač DN65, filtr na výtlaču	N	M		kpl	1,0		říční voda	dodávka Sacmi, mycí voda pro RS
1.8	20AP15-16	Čerpadlo pístové	sání, výtlač vnitřní závit 1 1/4"	N	M		kpl	2,0		ztekucovadlo	dodávka Sacmi, ztekucovadlo do vyrovnávací nádrží, rozplavovačů
1.9	20AP17	Čerpadlo pístové	sání, výtlač vnitřní závit 1 1/4"	N	M		kpl	1,0		zpevňovač	dodávka Sacmi, zpevňovač do vyrovnávací nádrže
1.10	20AP18-19	Čerpadlo membránové 3"	Q=22m3/hod, H=35m, spotřeba 1200 NI/min., DN80	N	M	22	ks	2,0		odpadní voda	dodávka Sacmi, odpadní nádrže KM1,2 podzemní
1.11	20AP20-21	Čerpadlo pístové	sání, výtlač vnitřní závit 1 1/4"	N	M		kpl	2,0		ztekucovadlo	dodávka Sacmi, ztekucovadlo do žlabů nadsítného KM1,2
1.12	20AP22	Čerpadlo pístové	sání, výtlač vnitřní závit 1 1/4"	N	M		kpl	1,0		zpevňovač	dodávka Sacmi, zpevňovač do žlabu nadsítného vibračních sít u RS
1.13	20AP23-24	Čerpadlo membránové 3"	Q=22m3/hod, H=35m, spotřeba 1200 NI/min., DN80	N	M	22	kpl	2,0		kaolín	dodávka Sacmi, z rozplavovačů do HN
1.14	20AP25-26	Čerpadlo membránové 3"	Q=22m3/hod, H=35m, spotřeba 1200 NI/min., DN80	N	M	22	kpl	2,0		kaolín	dodávka Sacmi, z HN do KM1,2
1.15	30AP01-04	Vysokotlaké pístové čerpadlo	sání, výtlač DN80	N	M	13	kpl	4,0		ker. susp.	dodávka Sacmi, výtlač do RS
2. Potrubní trasy											
2.1	25-P101	Rozvod pitné vody	25-P-101-01-DN50-ROZVOD PITNÉ VODY								
			Trubka DN15 (d20mm) PN10	N	D,M		m	70,0	PP-H	pitná voda	
			Trubka DN25 (d32mm) PN10	N	D,M		m	25,0	PP-H	pitná voda	
			Trubka DN50 (d63mm) PN10	N	D,M		m	110,0	PP-H	pitná voda	
			Koleno 90° DN15 (d20mm)	N	D,M		ks	12,0	PP-H	pitná voda	
			Koleno 90° DN25 (d32mm)	N	D,M		ks	5,0	PP-H	pitná voda	
			Koleno 45° DN50 (d63mm)	N	D,M		ks	4,0	PP-H	pitná voda	
			Koleno 90° DN50 (d63mm)	N	D,M		ks	25,0	PP-H	pitná voda	
			T-kus přímý DN25 (d32mm)	N	D,M		ks	1,0	PP-H	pitná voda	
			T-kus přímý redukovaný DN50/15 (d63mm / d20mm)	N	D,M		ks	2,0	PP-H	pitná voda	
			T-kus přímý redukovaný DN50/25 (d63mm / d32mm)	N	D,M		ks	1,0	PP-H	pitná voda	
			Redukce koncentrická DN25/15 (d32mm / d20mm)	N	D,M		ks	1,0	PP-H	pitná voda	
			Šroubení DN15 (d20mm), tesnění EPDM	N	D,M		ks	2,0	PP-H	pitná voda	
			Šroubení DN25 (d32mm), tesnění EPDM	N	D,M		ks	3,0	PP-H	pitná voda	
			Šroubení DN50 (d63mm), tesnění EPDM	N	D,M		ks	6,0	PP-H	pitná voda	
			Přechodové šroubení DN50 PP-H (d63) /mosaz (závit vnější 2")	N	D,M		ks	2,0	PP-H	pitná voda	
			Lemový nákrůžek DN50 (d63), svařovaný	N	D,M		ks	3,0	PP-H	pitná voda	
			Příruba pro lemový nákrůžek PP-H DN50, PN10	N	D,M		ks	3,0	PP-H	pitná voda	
			Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	1,0	1.4301	pitná voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	1,0	1.4301	pitná voda	
			Spojka pevná C52 s vnitřním závitem 2"	N	D,M		ks	1,0	AL	pitná voda	
			Víčko zaslepovací C52	N	D,M		ks	1,0	AL	pitná voda	
			Kohout kulový DN15 (d20), tesnění EPDM, ruční ovládání, svařované provedení se šroubením	N	D,M		ks	3,0	PP-H	pitná voda	
			Kohout kulový DN25 (d32), tesnění EPDM, ruční ovládání, svařované provedení se šroubením	N	D,M		ks	1,0	PP-H	pitná voda	
			Kohout kulový DN50 (d63), tesnění EPDM, ruční ovládání, svařované provedení se šroubením	N	D,M		ks	3,0	PP-H	pitná voda	
			Filtr DN50 (d63), těsnění EPDM, svařované provedení se šroubením	N	D,M		ks	1,0	PP-H	pitná voda	
			Vodoměr závitový 2" - médium: říční voda - teplota: 5-40 °C - s dálkovým přenosem	N	D,M		ks	1,0	-	pitná voda	
			Elektronická dávkovací stanice pitné vody do bubnových mlýnů - řídicí jednotka s diplejem, pro možné nastavení dávky v litrech - indukční průtokoměr přírubový DN50, PN16 - kohout kulový DN50 (d63), tesnění EPDM, ovládání elektropohonem, svařované provedení se šroubením - propojení řídicí jednotky s průtokoměrem a uzavíracím kohoutem	N	D,M		kpl	1,0	-	pitná voda	
			Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	3,0	A2	pitná voda	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
			Izolační pouzdro pro trubku PP-H DN50 (d63), síla stěny 25mm, zasílená AL folií	N	D,M		m	70,0	PE	pitná voda	
			Izolační pouzdro pro trubku PP-H DN25 (d32), síla stěny 20mm, zasílená AL folií	N	D,M		m	25,0	PE	pitná voda	
			Izolační pouzdro pro trubku PP-H DN15 (d20), síla stěny 20mm, zasílená AL folií	N	D,M		m	110,0	PE	pitná voda	
			Objímka DN50, závitová tyč M10, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	80,0	pozink	pitná voda	
			Konzola DN50 - objímka DN50, závitová tyč M10, L40 - 400mm, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	pitná voda	
			Objímka DN25, závitová tyč M8, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	25,0	pozink	pitná voda	
			Objímka DN15, závitová tyč M8, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	100,0	pozink	pitná voda	
2.2	25-P-201	Výtlak suspenze KM1	25-P-201-1-DN80-JEDNOTLIVÉ VÝTLAKY								
			Trubka svařovaná DN80(Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	3,5	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	12,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	3,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	6,0	A2	ker. susp.	
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25)	N	D,M		kpl	3,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	3,0	1.4301	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	3,0		ker. susp.	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN80 PN16, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	3,0	1.4301	ker. susp.	
			Konzola pro potrubí DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, U65 -1600mm, patní plech 125x125x5, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			25-P-201-2-DN100-SPOLEČNÝ VÝTLAK								
			Trubka svařovaná DN100(Ø114,3x3mm)	N	D,M		m	30,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	5,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN100, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	16,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba zaslepovací DN100, PN16, Typ02, DIN EN 1092-1, zhotovení otvoru DN25 v ose a vnitřního závitu 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	6,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	3,0	A2	ker. susp.	
			T-kus přímý DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			T-kus přímý redukovaný DN100/DN80 (Ø114,3x3mm / Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			T-kus přímý redukovaný DN100/DN65 (Ø114,3x3mm / Ø76,1x3mm)	N	D,M		ks	5,0	1.4301	ker. susp.	
			Redukce koncentrická DN100-80 (Ø114,3x3mm - Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Dno tlakové DN100 (Ø114,3x3mm) , zhotovení DN25 odbočky v ose	N	D,M		kpl	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka závitová dvojnipl s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	4,0	mosaz-chrom	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN100 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	3,0		ker. susp.	
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M12, L50 - 200mm, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	7,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M12, L50 - 1100mm, kotvení k ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M12, L50 - 300mm, patní plech 100x180x4, kotvení k ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Objímka DN100, závitová tyč M12x250mm	N	D,M		ks	2,0	pozink	ker. susp.	
			Tlaková nádoba, závitové připojení vnitřní 3"	N	M		ks	1,0		ker. susp.	dodávka Sacmi
			25-P-201-3-DN80-VÝTLAKY NA VIBRAČNÍ SÍTA								
			Trubka svařovaná DN65(Ø76,1x3mm)	N	D,M		m	4,5	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN65, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	20,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN65, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	5,0	A2	ker. susp.	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
			Spoj přírubový DN65, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	5,0	A2	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN65 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	5,0		ker. susp.	
			Objímka DN65, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	5,0	pozink	ker. susp.	
			Výtoková část na vibrační síto DN65 - trubka vnější průměr 114,3, trubka ukončená děrovaným plechem - tl. plechu trubky 1,5mm	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			25-P-201-4-DN25-PROPLACHY, VYPOUŠTĚNÍ								
			Trubka svařovaná DN25(Ø33,7x2mm)	N	D,M		m	8,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2mm)	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Objímka DN25, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	6,0	pozink	ker. susp.	
			T-kus přímý DN25 (Ø33,7x2mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Šroubení závitové 1" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			25-P-201-5-DN15-HMOTNOSTNÍ MĚŘENÍ								
			Trubka svařovaná DN15(Ø21,3x2mm)	N	D,M		m	0,5	1.4301	ker. susp.	
			Trubka svařovaná DN10(Ø13,5x2mm)	N	D,M		m	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN10, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN10, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	2,0	A2	ker. susp.	
			T-Kus přímý DN15, závitový 1/2" vnitřní	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/8"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1/2"	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka závitová redukováná 1/2" / 3/8" vnější/vnější	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka závitová redukováná 1/2" / 3/8" vnější/vnitřní	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Šroubení závitové 1/2" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Zhotovení odbočky DN15	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Kohout kulový 3/8", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	ker. susp.	
			Kohout kulový 1/2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	ker. susp.	
			Průtokoměr hmotnostní - přírubové provedení DN08	N	M		ks	1,0		ker. susp.	dodávka Sacmi
2.3	25-P202	Sání suspenze KM1	25-P-202-1-DN80-JEDNOTLIVÉ SÁNÍ								
			Trubka svařovaná DN80(Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 30° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 60° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	9,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	3,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	6,0	A2	ker. susp.	
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25)	N	D,M		kpl	3,0	1.4301	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	3,0		ker. susp.	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN80 PN16, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	3,0		ker. susp.	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, U65 - 260mm, patní plech 125x125x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
2.4	25-P203	Sání suspenze KM2	25-P-203-1-DN80-JEDNOTLIVÉ SÁNÍ								
			Trubka svařovaná DN80(Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 30° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	9,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	3,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	6,0	A2	ker. susp.	
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25)	N	D,M		kpl	3,0	1.4301	ker. susp.	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	3,0		ker. susp.	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN80 PN16, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	3,0		ker. susp.	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, U65 - 260mm, patní plech 125x125x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
2.5	25-P204	Výtlak suspenze KM2	25-P-204-1-DN80-JEDNOTLIVÉ VÝTLAKY								
			Trubka svařovaná DN80(Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	3,5	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	12,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	3,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	6,0	A2	ker. susp.	
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25)	N	D,M		kpl	3,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	3,0	1.4301	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	3,0		ker. susp.	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN80 PN16, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	3,0	1.4301	ker. susp.	
			Konzola pro potrubí DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, U65 -1600mm, patní plech 125x125x5, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			25-P-204-2-DN100-SPOLEČNÝ VÝTLAK								
			Trubka svařovaná DN100(Ø114,3x3mm)	N	D,M		m	30,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	5,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN100, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	16,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba zaslepovací DN100, PN16, Typ02, DIN EN 1092-1, zhotovení otvoru DN25 v ose a vnitřního závitu 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	6,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	3,0	A2	ker. susp.	
			T-kus přímý DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			T-kus přímý redukovaný DN100/DN80 (Ø114,3x3mm / Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			T-kus přímý redukovaný DN100/DN65 (Ø114,3x3mm / Ø76,1x3mm)	N	D,M		ks	5,0	1.4301	ker. susp.	
			Redukce koncentrická DN100-80 (Ø114,3x3mm - Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Dno tlakové DN100 (Ø114,3x3mm) , zhotovení DN25 odbočky v ose	N	D,M		kpl	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka závitová dvojnipl s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Zhotovení odbočky DN25	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	4,0	mosaz-chrom	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN100 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	3,0		ker. susp.	
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M12, L50 - 200mm, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	7,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M12, L50 - 1100mm, kotvení k ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M12, L50 - 300mm, patní plech 100x180x4, kotvení k ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Objímka DN100, závitová tyč M12x250mm	N	D,M		ks	2,0	pozink	ker. susp.	
			Tlaková nádoba, závitové připojení vnitřní 3"	N	M		ks	1,0		ker. susp.	dodávka Sacmi
			25-P-204-3-DN65-VÝTLAKY NA VIBRAČNÍ SÍTA								
			Trubka svařovaná DN65(Ø76,1x3mm)	N	D,M		m	4,5	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN65, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	20,0	1.4301	ker. susp.	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
			Spoj přírubový DN65, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	5,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN65, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	5,0	A2	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN65 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	5,0		ker. susp.	
			Objímka DN65, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	5,0	pozink	ker. susp.	
			Výtoková část na vibrační síto DN65 - trubka vnější průměr 114,3, trubka ukončená děrovaným plechem - tl. plechu trubky 1,5mm	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			25-P-204-4-DN25-PROPLACHY, VYPOUŠTĚNÍ								
			Trubka svařovaná DN25(Ø33,7x2mm)	N	D,M		m	8,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2mm)	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Objímka DN25, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	6,0	pozink	ker. susp.	
			T-kus přímý DN25 (Ø33,7x2mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Šroubení závitové 1" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			25-P-204-5-DN15-HMOTNOSTNÍ MĚŘENÍ								
			Trubka svařovaná DN15(Ø21,3x2mm)	N	D,M		m	0,5	1.4301	ker. susp.	
			Trubka svařovaná DN10(Ø13,5x2mm)	N	D,M		m	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN10, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN10, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	2,0	A2	ker. susp.	
			T-Kus přímý DN15, závitový 1/2" vnitřní	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/8"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1/2"	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka závitová redukováná 1/2" / 3/8" vnější/vnější	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka závitová redukováná 1/2" / 3/8" vnější/vnitřní	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Šroubení závitové 1/2" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Zhotovení odbočky DN15	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Kohout kulový 3/8", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	ker. susp.	
			Kohout kulový 1/2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	ker. susp.	
			Průtokoměr hmotnostní - přírubové provedení DN08	N	M		ks	1,0		ker. susp.	dodávka Sacmi
2.6	25-P205	Společný nátok kaolínu na VS	25-P-205-1-DN100-SPOLEČNÝ NÁTOK								
			Trubka svařovaná DN100(Ø114,3x3mm)	N	D,M		m	6,0	1.4301	kaolín	
			Trubka svařovaná DN80(Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	1,0	1.4301	kaolín	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	4,0	1.4301	kaolín	
			Příruba plochá přivařovací DN100, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	14,0	1.4301	kaolín	
			Příruba zaslepovací DN100, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1, zhotovení otvoru DN50 v ose a vnitřního závitu 2"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	A2	kaolín	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	kaolín	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	6,0	A2	kaolín	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1 1/2"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Vsuvka závitová dvojnipl s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Vsuvka závitová dvojnipl s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	4,0	1.4301	kaolín	
			Zhotovení odbočky DN25	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Zhotovení odbočky DN80	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Zhotovení odbočky DN100	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Kohout kulový 2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	kaolín	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	kaolín	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, pneumatický pohon	N	M		ks	2,0		kaolín	dodávka Sacmi
			Výtoková část na vibrační síto DN80 - trubka vnější průměr 114,3, trubka ukončená děrovaným plechem - tl. plechu trubky 1,5mm	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Mezipřírubová klapka - DN100 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: pneumatické	N	M		ks	2,0		kaolín	dodávka Sacmi

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		kaolín	
			Mezipřírubová klapka - DN100 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	4,0		kaolín	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN100, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	1,0		kaolín	
			Zpětná klapka DN25, vnitřní závit 1", médium: tlakový vzduch	N	D,M		ks	2,0		kaolín	
2.7	25-P206	Sání kaolínu z VS	25-P-206-1-DN80-SÁNÍ KAOLÍNU								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	1,0	1.4301	kaolín	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, Typ01, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	6,0	1.4301	kaolín	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	A2	kaolín	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	kaolín	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25	N	D,M		kpl	2,0	1.4301	kaolín	
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN10, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		kaolín	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN80, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	2,0		kaolín	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, U65 - 1100mm, patní plech 150x150x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	kaolín	
2.8	25-P207	Výtlak kaolínu z VS	25-P-207-1-DN80-VÝTLAK KAOLÍNU								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	23,0	1.4301	kaolín	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, Typ01, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	18,0	1.4301	kaolín	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	10,0	1.4301	kaolín	
			T-kus přímý DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	4,0	A2	kaolín	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	7,0	A2	kaolín	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Proplach DN80 (Vsuvka návarová 3" vnější závit, kohout kulový 3" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka C52 s vnějším závitem 3")	N	D,M		kpl	3,0	1.4301	kaolín	
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25	N	D,M		kpl	1,0	1.4301	kaolín	
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN10, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	4,0		kaolín	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN80, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	2,0		kaolín	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, U65 - 1000mm, patní plech 150x150x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	kaolín	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, L40x5 - 550m, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	kaolín	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, U65 - 900mm, patní plech 150x150x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	kaolín	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, L40x5 - 200m, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	kaolín	
			25-P-208-1-DN100-SÁNÍ NADSÍTNÉ								
			Trubka svařovaná DN100(Ø114,3x3mm)	N	D,M		m	4,0	1.4571	nadsítné	
			Příruba plochá přivařovací DN100, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	6,0	1.4571	nadsítné	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4571	nadsítné	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	A2	nadsítné	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
2.9	25-P208	Sání nadsitné	Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	2,0	A2	nadsítné	
			Redukce koncentrická DN100/50 (Ø114,3x3mm / Ø60,3x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4571	nadsítné	
			T-kus přímý redukovaný DN50/25 (Ø60,3x2mm / Ø33,7x2mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4571	nadsítné	
			Mezipřírubová klapka - DN100 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		nadsítné	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	nadsítné	
			Konzola DN80 - objímka DN100, závitová tyč M12, L50 - 400mm, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	nadsítné	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	2,0	1.4571	nadsítné	
			Vsuvka závitová oboustranná s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	2,0	1.4571	nadsítné	
			Hadicová spojka C52 s vnitřním závitem 2"	N	D,M		ks	4,0	AL	nadsítné	
			Hadice DN50 1m, ukončená hadicovými spojkami C52	N	D,M		ks	2,0	PVC	nadsítné	
2.10	25-P209	Výtlač nadsitné	25-P-209-1-DN50-VÝTLAK NADSÍTNÉ								
			Trubka svařovaná DN50(Ø60,3x3mm)	N	D,M		m	88,0	1.4571	nadsítné	
			Příruba plochá přivařovací DN50, PN16, Typ01, DIN EN 1092-1	N	D,M		ks	8,0	1.4571	nadsítné	
			Oblouk 90° (R=5D) DN50 (Ø60,3x4,5mm)	N	D,M		ks	6,0	1.4571	nadsítné	
			Oblouk 45° (R=5D) DN50 (Ø60,3x4,5mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4571	nadsítné	
			T-kus přímý redukovaný DN50/25 (Ø60,3x2mm / Ø33,7x2mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4571	nadsítné	
			Spoj přírubový DN50, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	A2	nadsítné	
			Spoj přírubový DN50, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	nadsítné	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	8,0	1.4571	nadsítné	
			Vsuvka návarová vnitřní závit 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4571	nadsítné	
			Vsuvka závitová redukovaná 1" / 1/2" vnější/vnitřní	N	D,M		ks	2,0	1.4571	nadsítné	
			Hadicová spojka C52 s vnitřním závitem 2"	N	D,M		ks	2,0	AL	nadsítné	
			Měření průtoku DN15 - vnější závit 1/2"	N	M		ks	2,0		nadsítné	dodávka Sacmi
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25	N	D,M		kpl	2,0	1.4571	nadsítné	
			Kohout kulový 2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	nadsítné	
			Mezipřírubová klapka - DN50 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		nadsítné	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN50, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	2,0		nadsítné	
			Konzola DN50 - objímka DN50, závitová tyč M10, L40x5,5 - 405m, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	nadsítné	
			Konzola DN50 - objímka DN50, závitová tyč M10, L40x - 1650m, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	16,0	ocel + nátěr	nadsítné	
			Objímka DN50, závitová tyč M10, kotvení do betonu/zdiva	N	D,M		ks	12,0	pozink	nadsítné	
			Objímka DN50, závitová tyč M10, kotvení do ocelové konstrukce	N	D,M		ks	8,0	pozink	nadsítné	
			Hadice DN50 1m, ukončená hadicovými spojkami C52, napojení na kontimlýn	N	D,M		kpl	2,0	PVC	nadsítné	
2.11	25-P210	Nátok do magnetického separátoru	25-P-210-1-DN150-NÁTOK MAGNETICKÝ SEPARÁTOR								
			Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm)	N	D,M		m	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN150, PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN150, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	2,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN150, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	A2	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN150 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		ker. susp.	
			25-P-210-2-DN80-PROPLACH								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	1,5	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	A2	ker. susp.	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Objímka DN80, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	2,0	pozink	ker. susp.	
2.12	25-P211	Zrušená položka									
			25-P-210-1-DN80-SÁNÍ Z HN								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	1,0	1.4301	kaolín	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, Typ01, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	8,0	1.4301	kaolín	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	kaolín	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	A2	kaolín	
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25	N	D,M		kpl	2,0	1.4301	kaolín	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
2.13	25-P212	Sání kaolínu	Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		kaolín	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN80, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	2,0		kaolín	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, L50 - 360mm, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	kaolín	
			Vrtání prostupu do železobetonové nádrže pro potrubí DN80, segmentové těsnění	N	D,M		kpl	2,0		kaolín	
			25-P-213-1-DN80-VÝTLAK Z HN								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	5,5	1.4301	kaolín	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, Typ01, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	8,0	1.4301	kaolín	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	kaolín	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	3,0	1.4301	kaolín	
			T-kus přímý DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	kaolín	
			Redukce koncentrická DN80/50 (Ø88,9x3mm / Ø60,3x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Redukce koncentrická DN50/25 (Ø60,3x2mm / Ø33,7x2mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Dno tlakové DN80 (Ø88,9x3mm) , zhotovení DN25 odbočky v ose	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	4,0	1.4301	kaolín	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	kaolín	
			Zhotovení odbočky DN25	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	kaolín	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	A2	kaolín	
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		kaolín	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN80, PN10, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	2,0		kaolín	
			Tlaková nádoba, závitové připojení vnitřní 3"	N	M		ks	2,0		kaolín	dodávka Sacmi
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, U65 - 1110mm, patní plech 125x125x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	kaolín	
			Konzola DN80 - 2x objímka DN80, 2x závitová tyč M10, U65 - 1800mm, patní plech 125x125x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	kaolín	
			25-P-213-2-DN15-HMOTNOSTNÍ MĚŘENÍ							kaolín	
			Trubka svařovaná DN15 (Ø21,3x2mm)	N	D,M		m	0,5	1.4301	kaolín	
			Příruba plochá přivařovací DN15, PN16, Typ01, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	4,0	1.4301	kaolín	
			Spoj přírubový DN15, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	kaolín	
			Průtokoměr hmotnostní - přírubové provedení DN15	N	M		ks	2,0		kaolín	dodávka Sacmi
			Objímka DN15, závitová tyč M8, kotvení do betonu/zdiva/stávající oceli	N	D,M		ks	2,0	pozink	kaolín	
			25-P-213-3-DN25-VÝTLAK ZA KM							kaolín	
			Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2mm)	N	D,M		m	78,0	1.4301	kaolín	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
2.15			Příruba plochá přivařovací DN25, PN16, Typ01, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	4,0	1.4301	kaolín	
			Spoj přírubový DN25, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	kaolín	
			T-kus přímý redukovaný DN25/15 (Ø33,7x2mm / Ø21,3x2mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	kaolín	
			Redukce koncentrická DN25/15 (Ø33,7x2mm / Ø21,3x2mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	kaolín	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1/2"	N	D,M		ks	4,0	1.4301	kaolín	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	12,0	1.4301	kaolín	
			Šroubení závitové 1" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	6,0	1.4301	kaolín	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	6,0	mosaz-chrom	kaolín	
			Kohout kulový 1/2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	4,0	mosaz-chrom	kaolín	
			Ventil regulační přírubový DN25 PN16, pneumatický	N	M		ks	2,0		kaolín	dodávka Sacmi
			Konzola DN80 - 2x objímka DN25, 2x závitová tyč M10, L30x4 - 1800mm, patní plech 75x75x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	kaolín	
			Konzola DN25 - 2x objímka DN25, 2x závitová tyč M8, L30 - 250mm, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	7,0	ocel + nátěr	kaolín	
			Konzola DN25 - objímka DN25, závitová tyč M8, L30x5 - 350mm, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	11,0	ocel + nátěr	kaolín	
			Objímka DN25, závitová tyč M8, kotvení do betonu/zdiva	N	D,M		ks	17,0	pozink	kaolín	
			Objímka DN25, závitová tyč M8, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	10,0	pozink	kaolín	
	25-P214	Nátok suspenze do HN	25-P-214-1-DN150-NÁTOK SUSPENZE DO HN								
			Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm)	N	D,M		m	1,5	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN150, PN16, Typ01, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN150 (Ø168,3x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	A2	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 4"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Konzola DN150 - objímka DN150, závitová tyč M16, U100x6 - 600mm, patní plech 175x175x5, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Vrtání prostupu do stropu železobetonové nádrže pro potrubí DN150, těsnící plech 300x300x5 s otvorem pro DN150, přivařený k potrubí, kotvený do stropu nádrže, těsnící tmel	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN150 PN10, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		ker. susp.	
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25	N	D,M		kpl	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Hadice tlaková, tvarově stálá pr.110 s skoncovkou A110, délka 3m	N	D,M		kpl	2,0		ker. susp.	
			Hadice tlaková pr.110, délka 10m, včetně hadicové spony	N	D,M		kpl	2,0		ker. susp.	proplach sběrné nádoby separátoru
			Hadicová spojka A110 s vnitřním závitem 4"	N	D,M		ks	2,0		ker. susp.	
			Přechod magnetický separátor / potrubí - Přechod z hranatanaté příruby 540x170mm na potrubí DN150 (168,3x3mm) - Spoj příruby 540x170 příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění) - 1ks	N	D,M		kpl	2,0	1.4301	ker. susp.	dimenzi připojovací příruby magnetického separátoru ověřit dle skutečné dodávky Sacmi provedení dle výkresu DPS020.1-22
			25-P-214-2-DN15-VYPOUŠTĚNÍ								
			Vsuvka závitová dvojnipl s vnějším závitem 1 1/2"	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Kohout kulový 1 1/2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	ker. susp.	
			Hadice tlaková DN40 včetně rychlospojek, délka 10m	N	D,M		kpl	2,0	PVC	ker. susp.	vypouštění sběrné nádoby separátoru
2.16	25-P215	Sání suspenze v RS	25-P-215-1-DN100-SANI Z HN								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		m	10,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	5,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, Typ01, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	12,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	4,0	A2	ker. susp.	
			Redukce excentrická DN100/80 (Ø114,3x3mm / Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	4,0		ker. susp.	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
			Objímka DN100, závitová tyč M12, kotvení do betonu/zdiva	N	D,M		ks	4,0	pozink	ker. susp.	
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25	N	D,M		kpl	4,0	1.4301	ker. susp.	
2.17	25-P216	Nátok na nádrž v RS	25-P-216-1-DN150-NATOK DO HN								
			Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm)	N	D,M		m	12,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN150 (Ø168,3x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	4,0	A2	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN150 PN10, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	4,0		ker. susp.	
			Konzola DN150 - objímka DN150, závitová tyč M16, U100 - 750mm, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Objímka DN150, závitová tyč M16, kotvení do betonu/zdiva	N	D,M		ks	4,0	pozink	ker. susp.	
			25-P-217-1-DN80-JEDNOTLIVE VYTŁAKY								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	1,0	1.4301	ker. susp.	
2.18	25-P217	Výtłak suspenze v RS	Příruba přivařovací s krkem DN80, PN40, Typ C, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	12,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN40, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	12,0	A2	ker. susp.	
			Kohout DN80 PN40, přírubový - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	4,0		ker. susp.	
			25-P-217-2-DN150-SPOLECNY VYTŁAK								
			Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm)	N	D,M		m	10,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba přivařovací s krkem DN150, PN40, Typ C, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Zaslepovací příruba DN150, PN40, ČSN EN 1092-1, zhotovení otvoru ve spodní části DN50 a vnitřního závitu 2"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN150, PN40, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	2,0	A2	ker. susp.	
			T-kus šikmý 45° redukovaný DN150/80 (Ø168,3x3mm / Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			T-kus přímý redukovaný DN150/100 (Ø168,3x3mm / Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka závitová dvojnpl s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Kohout kulový 2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	ker. susp.	
			Konzola DN150 - objímka DN150, závitová tyč M16, U100 - 450mm, patní plech 175x175x5, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	5,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			25-P-217-3-DN100-SPOLECNY VYTŁAK K FILTRU A RS								
			Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		m	26,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba přivařovací s krkem DN100, PN40, Typ C, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	5,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	7,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 60° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN40, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	5,0	A2	ker. susp.	
			Indukční průtokoměr DN100	N	M		ks	1,0		ker. susp.	dodávka Sacmi
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M12, L65 - 1850mm, kotvení k ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M12, L65 - 500mm, kotvení k ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	6,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Objímka DN150, závitová tyč M16, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	1,0	pozink	ker. susp.	
			25-P-218-1-DN125-SPOLEČNÝ VYTŁAK								
			Trubka svařovaná DN125 (Ø139,7x3mm)	N	D,M		m	80,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN125 (Ø139,7x3mm)	N	D,M		ks	8,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN125 (Ø139,7x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			T-kus přímý DN125 (Ø139,7x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			T-kus šikmý 45° redukovaný DN125/100 (Ø139,7x3mm / Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Redukce excentrická DN125/100 (Ø139,7x3mm / Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Objímka DN125, závitová tyč M16, kotvení do betonu/zdiva	N	D,M		ks	17,0	pozink	ker. susp.	
			Konzola DN125 - objímka DN125, závitová tyč M16, U100 - 525mm, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	ker. susp.	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
2.19	25-P218	Výtlak nad VS v RS	Konzola DN125 - objímka DN125, závitová tyč M16, U100 - 140mm, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	8,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			25-P-218-2-DN100-SPOLEČNÁ TRASA NAD VS								
			Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		m	7,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN100, PN16, Typ 01, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Zaslepovací příruba DN100 PN16, ČSN EN 1092-1, zhotovení otvoru DN25 v ose a vnitřního závitu 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Zaslepovací příruba DN100 PN16, ČSN EN 1092-1, zhotovení otvoru DN25 v ose a vnitřního závitu 1"	N	D,M		ks	4,0	A2	ker. susp.	
			Vsuvka závitová dvojnipl s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	ker. susp.	
			T-kus přímý redukovaný DN100/65 (Ø114,3x3mm / Ø76,1x3mm)	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			25-P-218-3-DN65-JEDNOTLIVÉ NÁTOKY NA VS								
			Trubka svařovaná DN65 (Ø76,1x3mm)	N	D,M		m	7,5	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN65, PN16, Typ 01, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	24,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN65, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	6,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN65, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	6,0	A2	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN65 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	6,0		ker. susp.	
			Výtoková část na vibrační síto DN65 - trubka vnější průměr 114,3, trubka ukončená děrovaným plechem - tl. plechu trubky 1,5mm	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Objímka DN65, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	6,0	pozink	ker. susp.	
2.20	25-P219	Rozplavené odprašky, výtlak na síta	25-P-219-1-DN80-SPOLEČNÝ VÝTLAK								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	24,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			T-kus přímý DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			T-kus redukovaný DN80/65 (Ø88,9x3 / 76,1x3mm)	N	D,M		ks	3,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	2,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Zaslepovací příruba DN80, PN16, ČSN EN 1092-1, zhotovení otvoru DN25 v ose a vnitřního závitu 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	2,0	A2	rozpl.odpraš.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	2,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Vsuvka závitová dvojnipl s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	1,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Šroubení závitové 3" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	1,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Objímka DN80, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	8,0	pozink	rozpl.odpraš.	
			Kohout kulový 3", vnitřní/vnitřní, pneumatický pohon	N	M		ks	2,0		rozpl.odpraš.	dodávka Sacmi
			25-P-219-2-DN65-JEDNOTLIVÉ NÁTOKY NA VS								
			Trubka svařovaná DN65 (Ø76,1x3mm)	N	D,M		m	4,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN80 (Ø76,1x3mm)	N	D,M		ks	3,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Příruba plochá přivařovací DN65, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	12,0	1.4301	rozpl.odpraš.	
			Spoj přírubový DN65, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	3,0	A2	rozpl.odpraš.	
			Spoj přírubový DN65, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	3,0	A2	rozpl.odpraš.	
			Mezipřírubová klapka - DN65 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		rozpl.odpraš.	
			Objímka DN65, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	3,0	pozink	rozpl.odpraš.	
2.21	25-P220	Zrušená položka									
			25-P-221-1-DN80-JEDNOTLIVÉ SÁNÍ								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		m	3,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN80 (Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	7,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	5,0	ocel + nátěr	ker. susp.	přivaření ke stávajícímu potrubí

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
2.22	25-P221	Sání, výtlač suspenze z HN	Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	6,0	A2	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	6,0		ker. susp.	
			25-P-221-2-DN100-SPOLEČNÉ SÁNÍ								
			Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		m	10,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN100, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	10,0	1.4301	ker. susp.	
			Zaslepovací příruba DN100, PN16, ČSN EN 1092-1, zhotovení otvoru DN25 v ose a vnitřního závitu 1"	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	8,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	A2	ker. susp.	
			T-kus přímý DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			T-kus přímý redukovaný DN100/80 (Ø114,3x3mm/Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	6,0	1.4301	ker. susp.	
			Vsuvka závitová dvojnopl s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN100 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	2,0		ker. susp.	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN100, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	2,0		ker. susp.	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	4,0	mosaz-chrom	ker. susp.	
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M12, L50 - 350mm, patní plech 120x120x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	10,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			25-P-221-2-DN100-VÝTLAK								
			Trubka svařovaná DN65 (Ø76,1x3mm)	N	D,M		m	0,5	1.4301	ker. susp.	
			Trubka svařovaná DN80 (Ø88,9x3,6mm)	N	D,M		m	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		m	12,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	8,0	1.4301	ker. susp.	
			Koleno 45° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Redukce koncentrická DN125/100 (Ø139,7x3mm / Ø114,3x3mm)	N	D,M		ks	1,0	1.4301	ker. susp.	
			Redukce koncentrická DN100/80 (Ø114,3x3mm / Ø88,9x3mm)	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Redukce koncentrická DN100/65 (Ø114,3x3mm / Ø76,1x3mm)	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN65, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	2,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.	
			Příruba plochá přivařovací DN100, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	12,0	1.4301	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN65, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	4,0	A2	ker. susp.	
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	A2	ker. susp.	
			Mezipřírubová klapka - DN100 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	4,0		ker. susp.	
			Ventil zpětný kulový - DN100 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: keramická suspenze - teplota suspenze: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3	N	D,M		ks	2,0		ker. susp.	
			Kompenzátor pryžový - přírubový DN65 PN16, nerez příruby - médium: keramická suspenze	N	D,M		ks	2,0		ker. susp.	
			Průtokoměr indukční DN80 PN16	N	M		ks	2,0		ker. susp.	dodávka Sacmi
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M12, L50 - 350mm, patní plech 120x120x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Konzola DN80 - 1x objímka DN80, 2x závitová tyč M12, U80 - 500mm, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Konzola DN100 - 2x objímka DN100, 2x závitová tyč M12, U100 - 500mm, patní plech 150x150x5, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	ker. susp.	
			Objímka DN100, závitová tyč M12, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	pozink	ker. susp.	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka	
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...					
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.		
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	4,0	mosaz-chrom	ker. susp.		
			Zhotovení odbočky DN25	N	D,M		ks	4,0	1.4301	ker. susp.		
			25-P-301-1-DN150-HLAVNÍ ROZVOD 1									
			Trubka svařovaná DN100 (Ø114x4mm)	N	D,M		m	1,0	ocel + nátěr	říční voda		
			Trubka svařovaná DN150 (Ø168x6,3mm)	N	D,M		m	32,0	ocel + nátěr	říční voda		
			T-kus přímý redukovaný DN150/80 (Ø168x6,3mm / Ø89x3,6mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda		
			T-kus přímý redukovaný DN150/65 (Ø168x6,3mm / Ø76,1x3,2mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda		
			T-kus přímý redukovaný DN150/50 (Ø168x6,3mm / Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda		
			T-kus přímý DN150 (Ø168x6,3mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda		
			Koleno 90° (R=1,5D) DN150 (Ø168x6,3mm)	N	D,M		ks	5,0	ocel + nátěr	říční voda		
			Redukce koncentrická DN150/125 (Ø168x6,3mm / Ø133x4,5mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda		
			Redukce excentrická DN150/100 (Ø168x6,3mm / Ø114x4mm)	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda		
			Příruba plochá přivařovací DN100, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda		
			Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	12,0	ocel + nátěr	říční voda		
			Spoj přírubový DN100, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	pozink	říční voda		
			Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	pozink	říční voda		
			Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	3,0	pozink	říční voda		
			Mezipřírubová klapka	N	D,M		ks	2,0		říční voda		
			- DN150 PN10, rozměry dle ČSN EN 1092-1									
			- médium: říční voda									
			- teplota: 5-40 °C	N	D,M		ks	1,0		říční voda		
			- ovládání: ruční pákou									
			Zpětná klapka mezipřírubová									
			- DN150 PN10, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	1,0		říční voda		
			- médium: říční voda									
			- teplota: 5-40 °C									
			Filtr přírubový	N	D,M		ks	1,0		říční voda		
			- DN100 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1									
			- médium: říční voda									
			- teplota: 5-40 °C	N	D,M		ks	1,0		říční voda		
			- s vypouštěcím ventilem									
			Vodoměr přírubový									
			- DN100 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	1,0		říční voda		
			- médium: říční voda									
			- teplota: 5-40 °C									
			- s dálkovým přenosem	N	D,M		ks	1,0		říční voda		
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M16, U120 - 1000mm, patní plech									
			150x150x5, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál									
			Konzola DN150 - objímka DN150, závitová tyč M16, L50 - 1100mm, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	1,0		ocel + nátěr	říční voda	
			Konzola DN150 - objímka DN150, závitová tyč M16, U120x7 - 750mm, kotvení ke stávající ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	7,0		ocel + nátěr	říční voda	
			Konzola DN150 - objímka DN150, závitová tyč M16, U120x7 - 520mm, patní plech 150x150x5, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0		ocel + nátěr	říční voda	
			25-P-301-2-DN125-HLAVNÍ ROZVOD 2									
Trubka svařovaná DN125 (Ø133x4,5mm)	N	D,M		m	58,0		ocel + nátěr	říční voda				
Koleno 45° (R=1,5D) DN125 (Ø133x4,5mm)	N	D,M		ks	2,0		ocel + nátěr	říční voda				
Koleno 90° (R=1,5D) DN125 (Ø133x4,5mm)	N	D,M		ks	4,0		ocel + nátěr	říční voda				
Redukce koncentrická DN125/100 (Ø133x4,5mm / Ø114x4mm)	N	D,M		ks	1,0		ocel + nátěr	říční voda				
Příruba plochá přivařovací DN125, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	10,0		ocel + nátěr	říční voda				
Spoj přírubový DN125, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0		pozink	říční voda				
Spoj přírubový DN125, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	1,0		pozink	říční voda				
T-kus přímý DN125 (Ø133x4,5mm)	N	D,M		ks	1,0		ocel + nátěr	říční voda				
T-kus přímý redukovaný DN125/80 (Ø133x4,5mm / Ø89x3,6mm)	N	D,M		ks	3,0		ocel + nátěr	říční voda				
T-kus přímý redukovaný DN125/50 (Ø133x4,5mm / Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0		ocel + nátěr	říční voda				
Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/4"	N	D,M		ks	7,0		ocel + nátěr	říční voda				
Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	1,0		ocel + nátěr	říční voda				
Zhotovení odbočky DN20	N	D,M		ks	7,0		ocel + nátěr	říční voda				
Zhotovení odbočky DN25	N	D,M		ks	1,0		ocel + nátěr	říční voda				

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
2.23	25-P301	Říční voda	Mezipřírubová klapka - DN125 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: říční voda - teplota: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	1,0		říční voda	
			Konzola DN125 - objímka DN125, závitová tyč M10, U100 - 600mm, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	7,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Konzola DN125 - objímka DN125, závitová tyč M10, U100 - 350mm, patní plech 100x100x5, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	6,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Konzola DN125 - objímka DN125, závitová tyč M10, U100 - 250mm, patní plech 100x100x5, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Konzola DN125 - objímka DN125, závitová tyč M10, U100 - 750mm, kotvení ke stávající ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			25-P-301-3-DN100-HLAVNÍ ROZVOD 3								
			Trubka svařovaná DN100 (Ø114x4mm)	N	D,M		m	21,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Redukce koncentrická DN100/80 (Ø114x4mm / Ø89x3,6mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý redukovaný DN100/50 (Ø114x4mm / Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/4"	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 6/4"	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Zhotovení odbočky DN20	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Zhotovení odbočky DN40	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M10, U80 - 600mm, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Konzola DN100 - objímka DN100, závitová tyč M10, L50 - 360mm, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			25-P-301-4-DN80-HLAVNÍ ROZVOD 4								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø89x3,6mm)	N	D,M		m	24,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý redukovaný DN80/50 (Ø89x3,6mm / Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/4"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Zhotovení odbočky DN20	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Dno tlakové DN80 (Ø88,9x3mm) , zhotovení DN25 odbočky v ose	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, U80 - 600mm, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	8,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, L50 - 360mm, patní plech 100x100x4, kotvení do betonu/zdiva, spojovací materiál	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			25-P-301-5-DN80-NÁTOK DO VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE								
			Trubka svařovaná DN80 (Ø89x3,6mm)	N	D,M		m	13,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø89x3,6mm)	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	2,0	pozink	říční voda	
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: říční voda - teplota: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	1,0		říční voda	
			Mezipřírubová klapka, plovák - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: říční voda - teplota: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: plovákem - vybavení včetně plovákového kompletu a podpůrné a vodící kotvící konstrukce	N	D,M		ks	1,0		říční voda	
			Konzola DN125 - objímka DN125, závitová tyč M10, L50 - 400mm, kotvení ke stávající ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	5,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Objímka DN80, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	1,0	pozink	říční voda	
			25-P-301-6-DN125-ODBĚR Z VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE								
			Trubka svařovaná DN125 (Ø133x4,5mm)	N	D,M		m	8,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN125 (Ø133x4,5mm)	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Příruba plochá přivařovací DN125, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Spoj přírubový DN125, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	1,0	pozink	říční voda	
			Spoj přírubový DN125, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	1,0	pozink	říční voda	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
			Mezipřírubová klapka - DN125 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: říční voda - teplota: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	1,0		říční voda	
			Konzola DN125 - objímka DN125, závitová tyč M10, U100 - 1100mm, kotvení ke stávající ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			25-P-301-7-DN80-NAPOUŠTĚNÍ ZÁMĚSOVÉ NÁDRŽE								
			Trubka svařovaná DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		m	9,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Trubka svařovaná DN80 (Ø89x3,6mm)	N	D,M		m	9,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	5,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø89x3,6mm)	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý redukovaný DN80/50 (Ø89x3,6mm / Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Redukce koncentrická DN80/500 (Ø89x3,6mm/Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Příruba plochá přivařovací DN80, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Spoj přírubový DN80, PN16, příruba-klapka-příruba (šrouby, matice, podložky)	N	D,M		ks	1,0	pozink	říční voda	
			Mezipřírubová klapka - DN80 PN16, rozměry dle ČSN EN 1092-1 - médium: říční voda - teplota: 15 - 60°C, hustota: 1600 - 1800 kg/m3 - ovládání: ruční pákou	N	D,M		ks	1,0		říční voda	
			Ventil závitový 2", vnitřní/vnitřní, pneumatický pohon	N	M		ks	2,0		říční voda	dodávka Sacmi
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Šroubení závitové 2" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Objímka DN50, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	5,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN80, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	3,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN80, závitová tyč M10, kotvení do betonu/zdiva	N	D,M		ks	1,0	pozink	říční voda	
			25-P-301-8-DN80-PROPLACH LOŽISKA KM								
			Trubka svařovaná DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		m	64,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2,9mm)	N	D,M		m	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	24,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý redukovaný DN50/25 (Ø60,3x2,9mm / Ø33,7x2,9mm)	N	D,M		ks	6,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Redukce koncentrická DN50/20 (Ø89x3,6mm/Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Redukce koncentrická DN50/25 (Ø89x3,6mm/Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	8,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	8,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	8,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Kohout kulový 2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Ventil závitový 2", vnitřní/vnitřní, pneumatický pohon	N	M		ks	2,0		říční voda	dodávka Sacmi
			Šroubení závitové 2" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Objímka DN50, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	26,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN50, závitová tyč M10, kotvení do betonu/zdiva	N	D,M		ks	2,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN25, závitová tyč M10, kotvení do betonu/zdiva	N	D,M		ks	4,0	pozink	říční voda	
			25-P-301-9-DN25-PROPLACH VSTUP DO KM								
			Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2,9mm)	N	D,M		m	5,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2,9mm)	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Objímka DN25, závitová tyč M8, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	2,0	pozink	říční voda	
			25-P-301-10-DN25-PROPLACH PROSTOR ZA KM								
			Trubka svařovaná DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		m	36,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	18,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/4"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 3/4", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M8, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	2,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M8, kotvení do betonu/zdiva	N	D,M		ks	16,0	pozink	říční voda	
2.24	25-P302	Zrušená položka									
			25-P-303-01-DN80-NÁTOK NA ROZPLAVOVAČE								
			Trubka svařovaná DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		m	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Trubka svařovaná DN80 (Ø89x3,6mm)	N	D,M		m	16,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý DN80 (Ø89x3,6mm)	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Příruba plochá přivařovací DN50, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repose (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ::				
2.25	25-P303	Říční voda - rozplavovač	Spoj přírubový DN50, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	1,0	pozink	říční voda	
			Redukce koncentrická DN80/50 (Ø89x3,6mm / Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Redukce koncentrická DN80/32 (Ø89x3,6mm / Ø42,4x2,9mm)	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN80 (Ø89x3,6mm)	N	D,M		ks	5,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Objímka DN80, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	3,0	pozink	říční voda	
			Konzola DN80 - objímka DN80, závitová tyč M10, L50 - 600mm, kotvení k ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Proplach DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, hadicová spojka D25 s vnějším závitem 1", zhotovení odbočky DN25)	N	D,M		kpl	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	8,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3"	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Šroubení závitové 2" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Šroubení závitové 3" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Ventil závitový 2", vnitřní/vnitřní, pneumatický pohon	N	M		ks	1,0		říční voda	dodávka Sacmi
			Ventil závitový 3", vnitřní/vnitřní, pneumatický pohon	N	M		ks	2,0		říční voda	dodávka Sacmi
			Průtokoměr hmotnostní - přírubové provedení DN50	N	M		ks	1,0		říční voda	dodávka Sacmi
2.26	25-P304	Říční voda	25-P-304-01-DN20-OPLACHY MEZI KM								
			Trubka svařovaná DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		m	13,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/4"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 3/4", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M8, kotvení do betonu	N	D,M		ks	2,0	pozink	říční voda	
			25-P-304-02-DN50-PŘÍVOD K VÝSTUPU KM, OPLACHY NA VÝSTUPU								
			Trubka svařovaná DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		m	20,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	8,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý redukovaný DN50/25 (Ø60,3x2,9mm / Ø33,7x2,9mm)	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Kohout kulový 2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Objímka DN50, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	8,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN50, závitová tyč M10, kotvení do betonu	N	D,M		ks	2,0	pozink	říční voda	
			25-P-304-03-DN20-OPLACHY PŘED KM								
			Trubka svařovaná DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		m	26,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	8,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/4"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 3/4", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M8, kotvení do betonu	N	D,M		ks	2,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M8, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	20,0	pozink	říční voda	
			25-P-304-04-DN50-PŘÍVOD K HYDRANTU								
			Trubka svařovaná DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		m	7,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	1,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Šroubení závitové 2" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Objímka DN50, závitová tyč M10, kotvení do betonu	N	D,M		ks	3,0	pozink	říční voda	
			25-P-304-05-DN40-OPLACHY U VIBRAČNÍCH SÍT, PROPLACH K DEMAGU								
			Trubka svařovaná DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		m	32,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Trubka svařovaná DN40 (Ø48,3x2,9mm)	N	D,M		m	8,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý DN40 (Ø48,3x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý redukovaný DN40/25 (Ø48,3x2,9mm / Ø33,7x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý redukovaný DN40/20 (Ø48,3x2,9mm / Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	6,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	21,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN40 (Ø48,3x2,9mm)	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Redukce koncentrická DN40/20 (Ø48,3x2,9mm/Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/4"	N	D,M		ks	12,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 3/4", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	10,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Šroubení závitové 3/4" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M10, kotvení do betonu	N	D,M		ks	4,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M10, kotvení k ocelové konstrukci	N	D,M		ks	15,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN40, závitová tyč M10, kotvení do betonu	N	D,M		ks	5,0	pozink	říční voda	
			25-P-304-06-DN20-OPLACHY U VIBRAČNÍCH SÍT KAOLÍNU								

Pol.	Kód, označení	Název zařízení	Popis zařízení	Zařízení v investiční akci	Dodávka/ montáž	Projektovaný výkon	Jednotka	Počet jednotek	Materiál	Médium	Poznámka
				nové (N) stávající (S) repase (R)	Dodávka (D) Montáž (M)	t/h m3/h kW	ks, kpl, ...				
			Trubka svařovaná DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		m	6,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/4"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 3/4", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	1,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M8, kotvení do betonu	N	D,M		ks	5,0	pozink	říční voda	
2.27	25-P305	Říční voda	25-P-305-01-DN25-POTRUBÍ ZTEKUCOVADLO								
			Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2,9mm)	N	D,M		m	6,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2,9mm)	N	D,M		ks	6,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	3,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Šroubení závitové 1" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Objímka DN25, závitová tyč M8, kotvení do betonu, spojovací materiál	N	D,M		ks	3,0	pozink	říční voda	
			25-P-305-02-DN40-POTRUBÍ ŘÍČNÍ VODA DO ZÁMĚSOVÉ								
			Trubka svařovaná DN40 (Ø48,3x2,9mm)	N	D,M		m	10,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN40 (Ø48,3x2,9mm)	N	D,M		ks	10,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Příruba plochá přivařovací DN40, PN16, ČSN EN 1092-1	N	D,M		ks	4,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Spoj přírubový DN40, PN16, příruba-příruba (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění)	N	D,M		ks	4,0	pozink	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 6/4"	N	D,M		ks	8,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Šroubení závitové 6/4" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 6/4", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Ventil závitový 6/4", vnitřní/vnitřní, pneumatický pohon	N	M		ks	2,0		říční voda	dodávka Sacmi
			Ventil regulační přírubový DN40 PN16", pneumatický pohon	N	M		ks	2,0		říční voda	dodávka Sacmi
			Objímka DN40, závitová tyč M10, kotvení do betonu, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	pozink	říční voda	
			Konzola DN40 - objímka DN40, závitová tyč M10, L50 - 650mm, kotvení do betonu, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			25-P-305-03-DN20-OPLACHY BM								
			Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2,9mm)	N	D,M		m	13,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Trubka svařovaná DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		m	12,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2,9mm)	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			T-kus přímý redukováný DN25/20 (Ø33,7x2,9mm / Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Redukce koncentrická DN25/20 (Ø33,7x2,9mm/Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 1"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 1", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Objímka DN25, závitová tyč M8, kotvení do betonu, spojovací materiál	N	D,M		ks	2,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN25, závitová tyč M8, kotvení k ocelové konstrukci, spojovací materiál	N	D,M		ks	8,0	pozink	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M8, kotvení do betonu, spojovací materiál	N	D,M		ks	8,0	pozink	říční voda	
			25-P-305-04-DN50-PŘÍVOD K HYDRANTU								
			Trubka svařovaná DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		m	5,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN50 (Ø60,3x2,9mm)	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 2"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 2", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	1,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Šroubení závitové 2" vnitřní/vnější	N	D,M		ks	1,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Objímka DN50, závitová tyč M10, kotvení do betonu	N	D,M		ks	3,0	pozink	říční voda	
			25-P-305-05-DN20-OPLACHY PODLAH KRUHOVÉ NÁDRŽE								
			Trubka svařovaná DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		m	18,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	8,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/4"	N	D,M		ks	2,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 3/4", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	2,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M8, kotvení do betonu	N	D,M		ks	11,0	pozink	říční voda	
			25-P-305-06-DN20-OPLACHY VIBRAČNÍCH SÍT, PROSTOR NAD KRUHOVÝMI NÁDRŽEMI								
			Trubka svařovaná DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		m	20,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Koleno 90° (R=1,5D) DN20 (Ø26,9x2,9mm)	N	D,M		ks	11,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Vsuvka návarová s vnějším závitem 3/4"	N	D,M		ks	3,0	ocel + nátěr	říční voda	
			Kohout kulový 3/4", vnitřní/vnitřní, ruční páka	N	D,M		ks	3,0	mosaz-chrom	říční voda	
			Objímka DN20, závitová tyč M8, kotvení do betonu	N	D,M		ks	14,0	pozink	říční voda	