

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Podlaha	Stěny	Strop	Plocha [m²]
301	KABINET	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA		32,34
302	KABINET	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA		
303	SCHLOUŠTĚ	KERAMICKÁ DLÁŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA		
304	WC CHLAPČÍ	KERAMICKÁ VYSOCE SNÍŽITÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm	RASTR. MINERAL. POHLED RASTR. 600/600 mm	10,83
305	WC	KERAMICKÁ VYSOCE SNÍŽITÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm	RASTR. MINERAL. POHLED RASTR. 600/600 mm	1,66
306	UMÝVÁRNA	KERAMICKÁ VYSOCE SNÍŽITÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm	RASTR. MINERAL. POHLED RASTR. 600/600 mm	1,49
307	UMÝVÁRNA	KERAMICKÁ VYSOCE SNÍŽITÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm	RASTR. MINERAL. POHLED RASTR. 600/600 mm	4,34
308	CHODBA	STAVAJÍCÍ			
309	ÚČEBNA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA		67,89
310	ÚČEBNA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA		49,22
311	ÚČEBNA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA		63,18
312	ÚČEBNA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA		63,24
313	ÚČEBNA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA		49,35
314	ÚČEBNA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA		67,72
315	ÚČEBNA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA		61,43
316	NEOBŠAZENO				
317	SCHLOUŠTĚ	KERAMICKÁ DLÁŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA		
318	WC DÍVKY	KERAMICKÁ VYSOCE SNÍŽITÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm	RASTR. MINERAL. POHLED RASTR. 600/600 mm	12,16
318a	UMÝVÁRNA	KERAMICKÁ VYSOCE SNÍŽITÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm	RASTR. MINERAL. POHLED RASTR. 600/600 mm	4,62
318b	OKLADOVÁ MÍSTNOST	KERAMICKÁ VYSOCE SNÍŽITÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm	RASTR. MINERAL. POHLED RASTR. 600/600 mm	1,18

LEGENDA HMOT

- STAVAJÍCÍ ŽIVO A KONSTRUKCE
- POROBETONOVÉ ŽIVO TL. 100 mm – PRŮŽIDKY
- – – SÚROKARTONOVÝ POHLED NA NOSNÉM ROŠTU, PŘEDPOKLAD SPOJNÍ LC +3,0 m

POZNÁMKA

- ZA ŘADOU UMÝVATEL BUDOU VYZEHNÝ PRŮŽIDKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm DO VÝŠKY 1200 mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY.
- V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDOU PROVĚŠOVÁNY NOVÉ VYROVŇÁVACÍ CEMENTOVÉ POTĚRY NA PODLAHÁCH, NOVÉ DLÁŽBY A OBKLADY. NAVAZENOST NA STAVAJÍCÍ DLÁŽBY BUDE ŘEŠENA OSAZENÍM PŘECHODOVÉ HLNKOVÉ ÚSTY.
- OBKLADY ZAKONČIT SYSTÉMOVÝMI HLINÍKOVÝMI LÍŠTAMI (ROHOVÉ, UKONČUJÍCÍ ...).
- VÝŠKA OBKLADU JE PŘEDPOKLADÁNA 2200 mm. VÝŠKOU PŘÍPADOVIT HORNÍ HRANÉ SNÍŽENÝCH PRŮEK. HORNÍ HRANU SNÍŽENÝCH PRŮEK OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM.
- V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDE PROVEDENO NAD OBKLADY ODSŤAHOVÁNÍ OMÍTEK A NÁSLEDNĚ BUDE APLIKOVÁNA NOVÁ JADROVÁ A STUKOVÁ OMÍTKA A PROVĚZE SE MALBA.
- STĚNY NAD OBKLADY A STROP HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOU OPATŘENY BÍLOU ZÁKLADNÍ A DVOMÁSOBNOU VRCHNÍ MALBOU V BÍLÉM ODTÍNU.
- DALE BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA – ŘEŠÍ PROJEKT ELEKTRO.
- SOUČÁSTÍ STAVBY JE DODÁVKA HYGIENICKÝCH DOPLNKŮ:
 - DRŽÁKY TOILETNÍHO PAPIRU
 - NÁSTĚNNÉ DANKOVÁČE NA MÝTLO
 - WC SETY (KARTÁČ SE ŠETÍKOU)
 - NÁŠLAPNÉ KÓŠE (WC DÍVKY)
 - ZRCADLA NAD UMÝVADLA
- STAVAJÍCÍ RADIÁTORY DOČASNĚ DEMONTOVAT, POUKCH OČISTIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTEREM. PO DOKONČENÍ OBKLADU OPĚTOVNĚ INSTALOVAT.
- HORNÍ HRANU NOVÝCH PRŮŽIDVEK OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM.
- ZA ZÁVĚSNÝMI STAVBY JE POVINNÉ PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ STAVBY OVĚŘIT ROZMĚRY KONSTRUKCÍ.
- ZA ZÁVĚSNÝMI WC BUDE PROVEDENA OBEZDÍVKA RAMOVÉ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ KLIZETÝ, POROBETONOVÉ ŽIVO TL. 100 mm DO VÝŠKY 1400mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY.
- U OKEN NA HYGIENICKÉM ZAŘÍZENÍ BUDOU PARAPETY OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM.
- NA HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ DVĚŘE V PROVEDENÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT.
- STAVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ DVĚŘÍ NA HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘÍ SE DVOMÁSOBNÝM NÁTEREM.
- V PŘEDSNÍCH WC BUDOU V KERAMICKÉM OBKLADU ZAPUŠTĚNA ZRCADLA. VELIKOST ZRCADEL PŘÍPADOVIT ZVOLENOU FORMÁTU OBKLADU.
- NA HYGIENICKÉM ZAŘÍZENÍ BUDOU NOVÉ RASTROVÉ HYGIENICKÉ MINERÁLNÍ POHLEDY, RASTR 600/600 mm. SYSTÉMOVÝ ROŠT. PŘEDPOKLADÁNA SPODNÍ HRANA POHLEDU +2460 mm.
- POLICHU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPADOVIT SPÁROREZU OBKLADU.

SCHEMA OBJEKTU

