

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Podlaha	Stěhy	Strop	Plocha [m²]
401	ÚČEBNA	PVC	.		61,72
402	SCHODIŠTĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA	.		
403a	PSIČÁRŮ CHLAPCI	KERAMICKÁ VYSOCE SLUNITÁ DLAŽBA		RASTR. MINERAL. POHLED STUKOVÁ OMÍTKA	7,18
403b	WC KABINY CHLAPCI	KERAMICKÁ VYSOCE SLUNITÁ DLAŽBA		RASTR. MINERAL. POHLED STUKOVÁ OMÍTKA	2,64
404	WC UČITELÉ	KERAMICKÁ VYSOCE SLUNITÁ DLAŽBA		RASTR. MINERAL. POHLED STUKOVÁ OMÍTKA	1,56
405	PŘEDSÍŤ WC UČITELÉ	KERAMICKÁ VYSOCE SLUNITÁ DLAŽBA		RASTR. MINERAL. POHLED STUKOVÁ OMÍTKA	1,78
406	UMÝVÁRNA CHLAPCI	KERAMICKÁ VYSOCE SLUNITÁ DLAŽBA		RASTR. MINERAL. POHLED STUKOVÁ OMÍTKA	4,23
407	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	.		
408	ÚČEBNA	PVC	.		67,70
409	ÚČEBNA	PVC	.		49,35
410	ÚČEBNA	PVC	.		63,12
411	ÚČEBNA	PVC	.		63,25
412	ÚČEBNA	PVC	.		49,35
413	ÚČEBNA	PVC	.		67,70
414	ÚČEBNA	PVC	.		61,72
415	SCHODIŠTĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA	.		
416	WC DÍVKY	KERAMICKÁ VYSOCE SLUNITÁ DLAŽBA		RASTR. MINERAL. POHLED STUKOVÁ OMÍTKA	10,76
417	UMÝVÁRNA DÍVKY	KERAMICKÁ VYSOCE SLUNITÁ DLAŽBA		RASTR. MINERAL. POHLED STUKOVÁ OMÍTKA	4,39
417a	OKLID	KERAMICKÁ VYSOCE SLUNITÁ DLAŽBA		RASTR. MINERAL. POHLED STUKOVÁ OMÍTKA	1,39

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- PÁROBETONOVÉ ZDIVO TL. 100 mm – PRÍZDÍVKY
- SPOKOUPKOVÝ POHLED NA NOSNÉM ROŠTU, PŘEDPOKLAD SPODNÍ LC +3,0 m

POZNÁMKA

- ZA ŘÁDOU UMÝVATEL BUDOU VYZDĚNÝ PRÍZDÍVKY Z PÁROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm DO VÝŠKY 1200 mm NAD ÚROVNI PODLAHY.
- V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDOU PROVEDENY NOVÉ VYROVNAVACÍ CEMENTOVÉ POTĚRY NA PODLAHÁCH, NOVÉ DLAŽBY A OKLADY. NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY BUDE ŘEŠENA OSAZENÍM PŘECHODOVÉ HLINÍKOVÉ LÍŠTY.
- OKLADY ZAKONČÍ SYSTÉMOVÝMI HLINÍKOVÝMI LÍŠTAMI (ROVNĚ, UKONČUJÍCÍ ...).
- VÝŠKA OKLADU JE PŘEDPOKLADÁNA 2200 mm, VÝŠKU PŘÍSPŮSOBIT HORNÍ HRANĚ SNÍŽENÝCH PRŮČEK. HORNÍ HRANU SNÍŽENÝCH PRŮČEK OBLOŽÍ KERAMICKÝM OKLADEM.
- V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDE PROVEDENO NAD OKLADY ODSTRANĚNÍ OMÍTEK A NÁSLEDNĚ BUDE APUKOVÁNA NOVÁ JADROVÁ A ŠTUKOVÁ OMÍTKA A PROVĚDE SE MALBA.
- STĚNY NAD OKLADY A STROP HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOU OPATŘENY BLOU ZAKLONÍ A DVONÁSROBNOU VRCHNÍ MALEBOU V BÍLÉM OČIŠTĚNÍ.
- DALE BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ ZASUVKY, VYPÍNAČE A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA – ŘEŠÍ PROJEKT ELEKTRO.
- SOUČÁSTÍ STAVBY JE DOBÁVKA HYGIENICKÝCH DOPLKŮ:
 - DOPRAVA ČISTOTY (PŘÍZDÍVKY)
 - VÝSTŘEŽNÉ OBLAČOVÁNÍ NA MÍČU
 - WC SETY (KARTÁČ SE ŠTĚTKOU)
 - NÁSLAPNÉ KOŠE (WC DÍVKY)
 - ZRCADLA NAD UMÝVADLA
- STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY DOČASNĚ DEMONTUOVAT, POKRYCH OČIŠTĚT A OPATŘIT NOVÝM MATERIEM. PO DOKONČENÍ OKLADŮ OPĚTOVNĚ INSTALOVAT.
- HORNÍ HRANU NOVÝCH PRÍZDÍVEK OBLOŽÍ KERAMICKÝM OKLADEM.
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ STAVBY OVĚŘIT ROZMĚRY KONSTRUKCI.
- ZA ZÁKESNÝM WC BUDE PROVEDENA OBEZDÍVKA RANOVÉ KONSTRUKCE PRO ZÁKESNÉ KLOZETY, PÁROBETONOVÉ ZDIVO TL. 100 mm DO VÝŠKY 1400mm NAD ÚROVNI PODLAHY.
- U OKEN NA HYGIENICKÉM ZAŘÍZENÍ BUDOU PARAPETY OBLOŽENY KERAMICKÝM OKLADEM.
- NA HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ DVĚŘE V PROVEDENÍ VYSOKOTLAKÝ LUMINAT.
- STÁVAJÍCÍ ZABUDBNÉ DVĚŘI NA HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOU OČIŠTĚNÝ A OPATŘÍ SE DVONÁSROBNÝM MATERIEM.
- V PŘESNÝCH WC BUDOU V KERAMICKÉM OKLADU ZAPUŠTĚNA ZRCADLA. VELIKOST ZRCADEL PŘÍSPŮSOBIT ZVOLENÉMU FORMÁTU OKLADU.
- NA HYGIENICKÉM ZAŘÍZENÍ BUDOU NOVÉ PASTROVNÉ HYGIENICKÉ MINERÁLNÍ POHLEDY, RASTR 600/600 mm, SYSTÉMOVÝ ROŠT. PŘEDPOKLADÁNA SPODNÍ HRANA POHLEDU ±2460 mm.
- POLOHU ZAŘÍZENÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍSPŮSOBIT SPÁROREZU OKLADU.

SCHEMA OBJEKTU

