


Specifikace - herní prvky

Ozn.	Název prvku	Specifikace	ks / kpl	m2		
A	Tvůrčí koutek		1 kpl			
A	NEOBSAZENO - PRVEK BUDE INSTALOVÁN POZDĚJI	Popis:				
		Rozměry:				
		Materiál:				
		Založení:				
		Vybavení:				
B	Zahradní pergola		1 kpl			
B	NEOBSAZENO - PRVEK BUDE INSTALOVÁN POZDĚJI	Popis:				
		Rozměry:				
		Materiál:				
		Založení:				
		Vybavení:				
C	Zahradní dáma / herní plocha		1 kpl	16m2	obruba = 17,60 mb	
C		Popis:	rovná plocha, která je vytvořena z dvou barevných odstínů betonových dlaždic 500 x 500 mm (případně jen 400x400). Dlaždice tl.40mm budou kladeny do podkladní štrkové vrstvy. Figurky jsou dřevěné o výšce cca Výška figurek je cca 40 cm (výška pěšáka 30 cm), Ø základny 7 cm - celkem 32 postavíček, 2x proutěný koš na snadné přenášení a uskladnění figurek.			
		Rozměry:	4 x 4m s obvodovou obrubou - betových obrubníků			
		Materiál:	betonové dlaždice, podkladní štrková vrstva v tl. 250mm a podkladní geotextilie 300g/mm2. obruba = betonový zahradní obrubník			
		Založení:	Figurky = Materiál: provedení bukové dřevo - tvrdé.			
		Vybavení:				
D	Sluneční hodiny zahradní		1 kpl	7,5m2	obruba = 9,5mb	
D	ilustrační foto: 	Popis:	Hodiny budou vytvořeny na zpevněnou plochu ze zámkové dlažby, která bude provedena ve dvou odstínech - písková a karamelová, případně i červená. Zámková dlažba bude z kostek cca 100 x 100mm, kladených do kruhu. Čísla a čáry budou na povrch dlažby nastříkány.			
		Rozměry:	průměr 3m			
		Materiál:	zámková betonová dlažba + středový dřevěný kolík (s tupým zakončením), zámková dlažba bude kladena do zámečnických obrub z pásoviny výšky 100mm a kotvených roxory do země obruba z ocelové pásoviny + závitové tyče			
		Založení:	na štrkovém loži, vč. geotextilie			
		Vybavení:	střední středový kolík - dle specifikace zadavatele			
E1	Terénní skluzavka nerezová		1 ks			
E1	ilustrační foto: 	Popis:	na terénu bude osazena skluzavka. Jde o nerezovou skluzavku přímého tvaru. Skluzavka bude vyrobena z jednoho kusu 2 mm silného nerezového plechu. Pod dojezdem skluzavky bude provedena dopadová plocha z kačírku.			
		Rozměry:	nást. Výška je v úrovni terénu , délka skluzavky okolo 2,0 až 2,5m			
		Materiál:	nerezové skluzavky + zahradní zemina na finální úpravu povrchu a okolí skluzavky. Bude oseto travou.			
		Založení:	nutno dodat vč. případných speciálních kotvicích prvků, skluzavky budou pevně zakotveny do země či betonových základů			
		Vybavení:	skluzavky s bočnicemi a zábradlím			

Specifikace - herní prvky

E2	Skluzačka s nástupními schůdky		1 ks		
	ilustrační foto:	Popis:	skluzačka, vč. nástupních schůdků. Jde o skluzačku přímého tvaru s nástupní výškou 1,0m. Skluzačka bude vyrobena z jednoho kusu 2 mm silného nerezového plechu. Pod dojezdem skluzačky bude provedena dopadová plocha z kačírku.		
		Rozměry:	nást. výška 1,0m , délka skluzačky do 2,0m		
E2		Materiál:	nerezové skluzačky		
		Založení:	nutno dodat vč. případných speciálních kotvicích prvků, skluzačky budou pevně zakotveny do betonových základů		
		Vybavení:	skluzačky s bočnicemi a zábradlím		

F	Houpačka dvojitá (klasická zavěšená)		1 ks		
	ilustrační foto:	Popis:	Kovová zahradní houpačka ve tvaru A - ocelový profily , nosnost min. 200kg		
		Rozměry:	šířka sestavy cca 2,5m, výška cca 2,2m, hloubka cca 1,6-1,8m		
F		Materiál:	ocelové žárově pozinkované sloupky, střední ocelové břevno s několika možnostmi uchycení pro zavěšení, včetně dvou plastových sedáku a závěsů, finální povrchová úprava - prášková barva - antracit		
		Založení:	nutno dodat vč. případných speciálních kotvicích prvků, houpačka bude pevně zakotvena do betonových základů		
		Vybavení:	2x plastový sedák s lanem a hákem pro zavěšení		

G	Herní sestava prolézací - větší herní věž		1 ks		
		Popis:	dětská herní sestava z kovové konstrukce (ocelové žárově pozinkované sloupky). Sestava se skládá ze třech věží. Jedna věž se střechem . Vše spojené spojovacím můstkem, ve výšce 1m. Součástí sestavy je průlezný plastový tubus, šikmá plocha ss úchyty a lanem pro šplhání, lanový vodorovný žebřík a krajní skluzačka.		
		Rozměry:	Rozměry sestavy jsou cca 6,0 x 4,5m		
G		Materiál:	ocelové žárově pozinkovaná konstrukce		
		Založení:	nutno dodat vč. případných speciálních kotvicích prvků, houpačka bude pevně zakotvena do betonových základů		
		Vybavení:	veškeré potřebné herní prvky		


H	Trampolína čtvercová zahradní		2 ks		
		Popis:	trampolína čtvercová zharadní pro zapuštění do země, s obvodovým krajem - ochrana proti pádu		
		Rozměry:	cca 0,85 x 0,85m (1,0x1x0m)		
H		Materiál:	kovová kce, rámová kce umožňující vytištění a otevření		
		Založení:			
		Vybavení:	pevně zakotvená do země		

Specifikace - herní prvky

I	Pružinová houpadla		3 ks		
I		Popis:	Houpadla budou z desek z lepeného březového dřeva, nebo molekulárního polyethylenu		
			ideálně zvířecí motivy (každé houpadlo jiné)		
		Rozměry:	cca 1 x 0,3 x 0,8m (orientační rozměr)		
		Materiál:	jde o desky z březového dřeva min. tl. 24mm se zaoblenými hranami, povrchová úprava = speciální ekologické přírodní oleje a lazury, bezpečnostní pružina o prům. 200 mm, výška 400mm s povrchovou úpravou		
		Založení:	dodávka vč. nerezových spojovacích prvků a příp. kotvicích prvků, standardně betonováno do základové patky		
		Vybavení:	pevné ocelové dno konstrukce připevněné k pružině a základové patce		
J	Vyvýšené záhony		3 ks		
J	ilustrační obr.: 	Popis:	dřevěný vyvýšený záhon		
		Rozměry:	rozměry cca 1,6m, šířka 0,8 a výška cca 0,45cm		
		Materiál:	dřevěný záhon s vnitřní nopovanou fólií i sítí proti hlodavcům, dodáno vč. impregnačního nátěru a finální lazury 2x		
		Založení:	volně položeno na terén - ve vodorovné poloze		
		Vybavení:	vč. vnitřní nopované folie		
K	Hmatová stezka		1 kpl		
K	NEOBSAZENO - PRVEK BUDE INSTALOVÁN POZDĚJI	Popis:			
		Rozměry:			
		Materiál:			
		Založení:			
		Vybavení:			
L	Mlžící sprcha / mlžítko - vodní prvek - typ květina		1 ks		
L		Popis:	mlžící sprcha ve tvaru květiny, se 4 speciálními mlžícími tryskami, v každém květu vytváří mlžný opar, ovládání tlačným ventilem, příp. bude upraveno dle konkrétního dodaného typu		
		Rozměry:	výška cca 2,0m		
		Materiál:	nerez, stvolý a květiny jsou potom opatřeny navíc zeleným, červeným a žlutým komaxitem		
		Založení:	pevně zakotveno do žb patky		
		Vybavení:	povrch vypsádkový, protiskluzný, EPDM (kruhová plocha průměr 3m)		

Specifikace - herní prvky

M	Sloupy a plachta na zastínění		1 kpl		
	ilustrační obr.:  	Popis:	6ks zemních pouzder s krytkami, 5ks vrchních odnímatelných dřevěných sloupků. Dřevěné sloupky budou opatřeny impregnací a 2x lazurou. Spodní úroveň sloupků bude vsazena do kovové části a bude mít pozinkovanou úpravu, vč. objímek pro uchycení, spojek apod. + stínící plachta odolná proti UV záření a s pevnými úchyty světlá barva		
		Rozměry:	zemní pouzdra o průměru cca 100mm, hl. 400mm s víčkem, dřevěný sloupek výšky 2,5m, spodní část dřevěného sloupku bude pevně vsazena a zafixována do vnitřní části zemního pouzdra		
		Materiál:	ocelové profily s pozinkovanou úpravou pro venkovní použití, možnost opatření vrchního náteru dle požadavku uživatele. Vrchní část sloupky je natřena lazurovací barvou.		
		Založení:	6x betonová patka do které bude ukotveno a zabetonováno pouzdro, hl. založení min. 0,8m, víčko bude v úrovni terénu		
		Vybavení:	stínící plachty (2 ks plachty) - zákrytová plocha cca 5x8-10m, dvě plachty o rozměrech 5x5 či 4x4 - tvar a přesné provedení je závislé na skutečné vzdálenosti sloupků, plachta bude světlé barvy s odolností pro UV záření		

N	Stínící a krycí plachta pískoviště		1 ks		
	ilustrační obr.:B399 	Popis:	krycí plachta pískoviště proti slunečnímu záření (vyšší poloha) a plachta zároveň může sloužit i jako zakrývací plachta proti znečištění (nižší poloha)		
		Rozměry:	cca 4,5 x 4,5m		
		Materiál:	Žárově pozinkované sloupky s plastovými krytkami, posuvné madlo/objímky s aretací, pogumovaná prodyšná plachta/polyesterová síť s UV ochranou, dodávka vč. kotvicích prvků		
		Založení:			
		Vybavení:			

O	Herní domeček		1 ks		
	ilustrační obr.:B399 	Popis:	dřevěnný herní domek, dřevěná kce vč. podlahy		
		Rozměry:	cca 1,5 x 1,5, výška 1,8 m		
		Materiál:	dřevěnný domek, ze smrkových palubek, hloubkově impregnováno, natřeno olejovou barvou, odolná střešní kce		
		Založení:	volně na terén		
		Vybavení:	pevně zakotveno do země - kotvicí prvky		

X1	Sklad hraček + zpevněná plocha		1 ks	10 m2	obruba = 13,0 mb
	ilustrační foto: 	Popis:	dřevěnný typový domek na uskladnění hraček a nářadí, dřevěná kce vč. podlahy		
		Rozměry:	cca 2,5 x 4,0m, výška 2,0 m, s pultovou střechou		
		Materiál:	dřevěnný domek, ze smrkových palubek, hloubkově impregnováno, natřeno olejovou barvou, odolná střešní kce + betonová dlažba 500 x 500 mm v tl.50mm		
		Založení:	osazeno a zakotveno v rozích pomocí zemních vrutů + přikotveno k betonové dlažbě betonová zámková dlažba + štěr 0-4 mm v tl. 0-4, štěrková vrstva 8-16 v tl. 150mm + geotextilie. Celková tloušťka souvrství 200mm vč. dlažby.		
		Vybavení:	pevně zakotveno do země - kotvicí prvky v rozích objektu		