

- T3a** DLAŽBA NA TERČÍCH
- BETONOVÁ DLAŽBA 400x400 TL. 40mm NA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝCH TERČÍCH S KYVNOU HLAVOU
 - VZDUCHOVÁ MEZERA 345–450mm (TECHNOLOGIE VODNÍCH PRVKŮ)
 - DRENÁŽNÍ ROHOŽ S 3D STRUKTUROU Z VŠESMĚRNĚ ORIENTOVANÝCH PE VLÁKEN S JEDNOSTRANNĚ LAMINOVANOU FILTRAČNÍ NETKANOU GEOTEXTILIÍ
 - BAZÉNOVÁ HYDROIZOLACE Z PVC FÓLIE
 - SEPARACE – NETKANÁ TEXTILIE 300g/m2, 100% SYNTETIKA

STÁVAJÍCÍ SKLADBA

- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS S POSYPEM A ODOLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ
- MODIFIKOVANÝ ELASTOMERNÍ PÁS SBS
- PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP
- SPÁDOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C16/20 XC2 TL. 60–315mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 300(250)mm

- T3b** DLAŽBA NA TERČÍCH
- BETONOVÁ DLAŽBA 400x400 TL. 40mm NA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝCH TERČÍCH S KYVNOU HLAVOU
 - VZDUCHOVÁ MEZERA 345–450mm (TECHNOLOGIE VODNÍCH PRVKŮ)
 - DRENÁŽNÍ ROHOŽ S 3D STRUKTUROU Z VŠESMĚRNĚ ORIENTOVANÝCH PE VLÁKEN S JEDNOSTRANNĚ LAMINOVANOU FILTRAČNÍ NETKANOU GEOTEXTILIÍ
 - BAZÉNOVÁ HYDROIZOLACE Z PVC FÓLIE
 - NETKANÁ TEXTILIE 500g/m2, 100% SYNTETIKA
 - SPÁDOVÁ VRSTVA – CEMENTOVÝ POTĚR 0–125 mm

STÁVAJÍCÍ SKLADBA

- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS S POSYPEM A ODOLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ
- MODIFIKOVANÝ ELASTOMERNÍ PÁS SBS
- PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP
- SPÁDOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C16/20 XC2 TL. 60–315mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 300(250)mm

REVIZE č. 02

Vedoucí projektant	Ing.arch. Jaroslav ČERNÝ	ATELIÉR A3 Úvoz 74 602 00 BRNO		
HIP	Ing. Jan POLÁŠEK			
Zodpovědný projektant	Ing. Hana MIKITOVÁ			
vypracoval	Ing. M.HANÁKOVÁ			
investor: Statutární město Brno, Dominikánská 1, 601 67 Brno				
stavba: „REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ JD - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED JANÁČKOVÝM DIVADLEM“ ČÁST 2: „ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED JD“ SO 21.2 Sadové úpravy - zpevněné plochy	formát		A1	
	účel		DPS	
	datum		květen 2013	
	zak.č.			
název výkresu: Půdorys střechy garáže ZMĚNA SKLADBY BAZÉNU FONTÁNY		měř. 1 : 100	č.výkr. A.1.02	