

JADRO UMAKARTOVÉ TYP C.1 - BYT A a E

OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
STÁV. KLOZETU (ZTI)

NOVÉ STOUP. POTRUBÍ
KANALIZACE (ZTI)

NOVÝ RADIÁLNÍ
VENTILÁTOR (VZT)

NOVÉ STOUP. POTRUBÍ
SV, TUV, CÍRKULACE (ZTI)

STÁV. PLYNOVOD
NOVÝ NÁTĚR

VYZTUŽENÍ UPRAVOVANÉ STĚNY
SVISLÝM PROFILEM L30/30/3
KOTVENÝM DO STROPU A PODLAHY

ZASLEPENÍ OTVORU MŘÍŽKY
NEREZOVÝM PLECHEM

NOVÝ ODSAVAČ PAR (VZT)

ATYPICKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA
DO SDK KONSTRUKCE
S AL RÁMEČKEM
SH.1200 MM. ROZMĚR
OTVORU A POLOHU
UPRAVIT DLE POUŽITÝCH
DVÍŘEK

NOVÝ RADIÁLNÍ
VENTILÁTOR (VZT)

NOVÉ STOUP. POTRUBÍ
VZT

600
800

560

1158

85

175

387

175

W1

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ZDIVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50-100 MM NA TENKOVRSŤVOU MALTY, PEVNOST TVÁRNIC P2, P4 A OBJ. HMOTNOST 500KG/M3
	PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA NA KONSTRUKCI Z KOVOVÝCH PROFILŮ TL. 50 MM
	SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, OPLÁŠTĚNÁ 2x SDK DESKOU TL. 12,5MM URČENOU DO VLHKÁ,

UPOZORNĚNÍ: ZOBRAZENÉ PŮDORYSY SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ, JEJICH ROZMĚRY A VYBAVENÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ. VZHLÉDEM K MNOŽSTVÍ SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ A JEJICH ORIGINÁLNÍMU PROVEDENÍ V ROZMĚRECH A VYBAVENÍCH, BYLY ZOBRAZENÉ PŮDORYSY VYBRÁNY JAKO REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLADY STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Z NICHŽ BYL ZPRACOVÁN VÝKAZ VÝMĚR.

- ### LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ:

- W1 – MALBA OMYVATELNÁ (2X NÁTĚR –ODSTÍN BILÁ MAT)
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR VYROVNAVÁJÍCÍ SAVOST PODKLADU
 - PŘEDSAZENÁ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SDK STĚNA NA KONSTRUKCI Z KOVOVÝCH PROFILŮ CW 50 MM KOTVENÝCH DO UW PROFILŮ 50 MM KOTVENÝCH DO PODLAHY A STROPU, OPLÁSTĚNÁ 2x SDK DESKOU TL. 12,5MM URČENOU DO VLHKA, (SPOJE DESEK VYTMELENY A VYZTUŽENY SKELNOU VÝZTUŽNOU PÁSKOU, PŘETMELENÍ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A PLOŠNÉ PŘEBROUŠENÍ)
 - W2 – KERAMICKÝ OBKLAD (FORMÁT A DESIGN DLE STÁVAJÍCÍHO OBKLADU, POKUD JE V PRODEJI POPŘ. DESIGNOVĚ PODOBNÝ STEJNÉHO FORMÁTU), SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU SPÁROVACÍ HMOTOU BARVY DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. VNITŘNÍ KOUTY STĚNA X STĚNA, VNĚJŠÍCH ROHŮ STĚN, NAPOJENÍ SOKLU NA PODLAHU BUDE PŘEVEDENO TYPOVÝMI LIŠTAMI POPŘ. KAMENICKY (V ZÁVISLOSTI NA DRUHU OBKLADU). DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU SPÁROVÁNY SYSTÉMOVÝMI TMELY
 - SYSTÉMOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR VYROVNAVÁJÍCÍ SAVOST PODKLADU
 - PŘEDSAZENÁ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SDK STĚNA NA KONSTRUKCI Z KOVOVÝCH PROFILŮ CW 50 MM KOTVENÝCH DO UW PROFILŮ 50 MM KOTVENÝCH DO PODLAHY A STROPU, OPLÁSTĚNÁ 2x SDK DESKOU TL. 12,5MM URČENOU DO VLHKA, (SPOJE DESEK VYTMELENY A VYZTUŽENY SKELNOU VÝZTUŽNOU PÁSKOU, PŘETMELENÍ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A PLOŠNÉ PŘEBROUŠENÍ)

Orientace/Direction		Generální projektant/General designer		Autorizační razítko/Authorize by	
		INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905			
Architekt: Architect:	-	Vypracoval: Produced by:	Ing. Zdeněk Hrouda	Projektant části PD Part of documentation designer INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905	
HIP: Main engineer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kreslil: Drew by:	Ing. Zdeněk Hrouda		
Zodp. projektant: Resp. designer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kontroloval: Checked by:	Ing. Zdeněk Hrouda		
Investor: Investor:	Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9				
Místo stavby: Construction site:	Praha 18 – LETŇANY	Obec: Town:	Praha	Kraj: Region:	-
Název stavby: Building name: BD RÝMAŘOVSKÁ 475 - stoupací vedení					
Stavební objekt: Part of building: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
Část: Part: JÁDRO UMAKARTOVÉ TYP Č.1 - NAVRHOVANÝ STAV					
Název dokumentu: Drawing title: D.1.1.B. 17					
Kód dokumentu: Documentation code: -					
				Formát: Size:	2xA4
				Datum: Date:	11/2016
				Stupeň: Stage:	DSP
				Měřítka: Scale:	1:25
		Část/Part	Příloha č./No.	Revize/Revision	
		-	D.1.1.B. 17	-	