










NAVRŽENÉ KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ SYSTÉMY LZE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY KOMPLEXNÍMI A CERTIFIKOVANÝMI SYSTÉMEMY. VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ, JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY NA STEJNÉ ČI VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNI.

ZODP.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	KRESLIL		
ING. STANISLAV JAREŠ	ING. JOSEF BREJCHA	ING. JOSEF JAMBURA		
KRAJ: VYSOČINA				
INVESTOR: OBEC KALIŠTĚ, Kaliště 92, 394 51 Kaliště, IČO: 00248363			FORMÁT	6xA4
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY NA POLYFUNKČNÍM ZAŘÍZENÍ V OBCI KALIŠTĚ Kaliště 53 394 51 Kaliště			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	VII./2013
			ÚČEL	DPS
			ZAKÁZKA	RG_1358
OBSAH : VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			Č.VÝKR.	PARÉ
			D.1.1-C.12	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.
K?	NÁKRES A ROZMĚRY	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	DĚLKA 1 KS (m)
K1		Okapový svod DN100	-	Pozinkovaný plech tl.0,8mm	RAL dle investora	-	-
K2		Okapový žlab DN150	RŠ 320mm	Pozinkovaný plech tl.0,8mm	RAL dle investora	-	-
K3		Lemování u vikýře Lemovací páska a krycí lišta	-	Napojovací systém pro taškové krytiny	-	-	-
K4		Lemování u komína Lemovací páska a krycí lišta	-	Napojovací systém pro taškové krytiny	-	Lemování i u vikýře	-
K5	 HF profil	Vnější parapet včetně bočního profilu HF	RŠ 340 mm	Pozinkovaný plech + poplastování, tl. 1,0 mm	RAL dle investora	Pro okno O1	1,050 m
K6	 HF profil	Vnější parapet včetně bočního profilu HF	RŠ 340 mm	Pozinkovaný plech + poplastování, tl. 1,0 mm	RAL dle investora	Pro okno O2, O8	2,000 m
							3 ks
							6,000 m
							18,640 m
							58,200 m
							25,750 m
							CELKEM

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.
K?	NÁKRES A ROZMĚRY	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	
							DÉLKA 1 KS (m)
							POČET KS
							CELKEM
K7	 HF profil	Vnější parapet včetně bočního profilu HF	RŠ 340 mm	Pozinkovaný plech + poplastování, tl. 1,0 mm	RAL dle investora	Pro okno O3	0,600 m
K8	 HF profil	Vnější parapet včetně bočního profilu HF	RŠ 340 mm	Pozinkovaný plech + poplastování, tl. 1,0 mm	RAL dle investora	Pro okno O4	0,400 m
K9	 HF profil	Vnější parapet včetně bočního profilu HF	RŠ 220 mm	Pozinkovaný plech + poplastování, tl. 1,0 mm	RAL dle investora	Pro okno O5	0,900 m
K10	 HF profil	Vnější parapet včetně bočního profilu HF	RŠ 340 mm	Pozinkovaný plech + poplastování, tl. 1,0 mm	RAL dle investora	Pro okno O6	1,930 m
K11	 HF profil	Vnější parapet včetně bočního profilu HF	RŠ 340 mm	Pozinkovaný plech + poplastování, tl. 1,0 mm	RAL dle investora	Pro okno O7	1,500 m
K12	 HF profil	Vnější parapet včetně bočního profilu HF	RŠ 340 mm	Pozinkovaný plech + poplastování, tl. 1,0 mm	RAL dle investora	Pro okno O12	1,200 m
							1 ks
							1,200 m

VÝPIS ELEKTROINSTALACÍ		POPIS					MN.
E?	NÁKRES A ROZMĚRY	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	
E		Elektroinstalace				viz. část E: Elektroinstalace	DĚLKA 1 KS (m)
E1		Osvětlení				Demontáž + opětovná montáž	POČET KS
E2		Spínače				Demontáž + montáž (vč. nového spínače)	CELKEM
E3		Čidla a ostatní prvky				Demontáž + opětovná montáž	
							1
							2
							3

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.		
?	NÁKRES A ROZMĚRY	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	DĚLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
Z1		Vzduchotechnická mřížka 60 % otvorů	150x300 mm	Pozink	Nátěr (1xZ, 2xV) barva dle investora	-	-	3 ks	3 ks
Z2		Vzduchotechnická mřížka 60 % otvorů	700x500 mm	Pozink	Nátěr (1xZ, 2xV) barva dle investora	-	-	1 ks	1 ks
Z3		Venkovní nástěnka 1350/1000	1350x1000x58 mm	Hliníkový rám + tvrzené sklo	-	-	-	1 ks	1 ks
Z4		Ocelová dvířka od el. rozvaděče vč. rámu	300x300x150 mm	Ocelový plech	Nátěr (1xZ, 2xV) barva dle investora	Rám pro zateplovací systém tl. 150 mm	-	2 ks	2 ks
Z5		Ocelová dvířka od el. rozvaděče vč. rámu	640x950x150 mm	Ocelový plech	Nátěr (1xZ, 2xV) barva dle investora	Rám pro zateplovací systém tl. 150 mm	-	1 ks	1 ks
Z6		Ocelová dvířka od el. rozvaděče vč. rámu	370x560x150 mm	Ocelový plech	Nátěr (1xZ, 2xV) barva dle investora	Rám pro zateplovací systém tl. 150 mm	-	1 ks	1 ks

