

①		LAVIČKA BEZ OPĚRADLA VČ.KOTVENÍ DO BET.ZÁKLADŮ 200/500/200mm	2 ks
②		ODPAVKOVÝ KOŠ VČ.KOTVENÍ DO BET.ZÁKLADŮ 450/450/300mm	2 ks
③		VÝKLÁČEK LAVICE BEZ OPĚRADLA S UZAMKYATELNÝM PROSTOREM NA MÍČE A SÍŤE - DRŽÁK NA ŠÍŠLOUPKY VČ.KOTV.DOBĚŽKÍ 500/200/200mm	2 ks
④		SESTAVA LAVIC BEZ OPĚRADLA A STOLU VČ.KOTVENÍ DO BET.ZÁKLADŮ (STŮL 400/400/400mm a LAVICE 200/200/240mm)	5 ks

⑧ spec.sanační omítka tl.2cm - celoplošná oprava plochy cvičné tenisové stěny tzn.50m² + LAJNOVÁNÍ (viz.příloha TZ DSO 01-1)

⑫ likvidace 2ks bet.laviček s dřevěným sezením + 1ks bet.odpadkového koše (u stáv.mobiliáře není předpoklad stáv.bet.základků)

☐ likvidace lks dětského herního sázení (houpadlo na pružině) vč. lks bet. základu předpokl. 500/500/1000mm tzn. 0,25m3
☐ likvidace oceřového oplocení u stv.řízení (není předpoklad bet. základů)
☐ likvidace určených bet. obrubníků š=50mm v bet. loži s optikou - d=53mm
☐ rozebrání a likvidace (v určeném rozsahu) stv. bet. základů dlažby 6.00mm - 31m2
☐ likvidace stv. bet. desky 0,250cm - 30m2 tzn. 7,5m3 vč. obvodového oceř. rámu (není předpoklad bet. základů)
☐ likvidace stv. objektu - dřev. ok, krytina, vyplně otvory ze skly, instalace apod. - 4,8 x 5,25m tzn. 25,2m2 x 5cm3 4mm tzn. max 101m3

STÁV BET CHODNÍKOVÝ OBEBUBNÍK š=100mm v bet loži s opěrou

	UMĚLÝ FOTBALOVÝ TRÁVNÍK III. GENERACE d 6mm S KŘEMIČITÝM A GRANULÁTOVÝM (SBR) VSPYEM	484m ²
	UMĚLÝ TRÁVNÍK 24+2mm S KŘEMIČITÝM VSPYEM PRO VÍCECEL.HRŠTĚ VČ. PODKL. PRŮZNÉ PODLOŽKY l 30mm	484m ²
	NOVÁ PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA Z BET.DLAŽBY 100 200 d 60mm DO VRSTVE ŠTERKODRTI (DDK) - bez pojezdu	49m ²
	stávající dlažební plochy	172m ²
	OSTATNÍ ZAPRAVENÍ A ZATRVÁVNĚNÍ	(DSO 01-1=85m ² , DSO 01-2=0m ² , DSO 01-3=37m ² , DSO 02-1=50m ² , a DSO 02-2=0m ²)
	CELOSTĚNÁ KONSTRUKCE A PLOCHY (BEZ ÚPRAV)	

SO 01 Víceúčelové sportoviště
 DSO 01-1 Hřiště I. - výměna um.povrchu a sport.vybavení
 DSO 01-2 Hřiště II. - výměna um.povrchu a sport.vybavení
 DSO 01-3 Výměna záchytného oplocení a mobiliáře

SO 02 Objekt zázemí
 DSO 02-1 Objekt zázemí vč.mobiláře
 DSO 02-2 Přípojka NN

POJISTNÝ DRÁT
PVC DN 150mm
S PEVNÝM DNÍM
(spád min 0,3%)

STAV PODZEMNÍ ROZVODY PŘÍPOJKY
ELEKTRO NN (orientační zářez předpokládá trasy)

BRANKA MALÉ KOPANÉ 3,2m
SE ŠESTIBOKOVÝMI TOLU (výškové 1,2m)

600 100 100 100 600 200 200 200 41100 31900 100 8200 100

á zelená)	PROVÁD
-----------	--------

[illegible]