



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

Výběr dodavatele na pořízení testovací flexotiskové  
technologie s monitorovacím analytickým zařízením a  
modulem preventivní senzoriky klíčových částí zkušební  
tiskové technologie



**COLOGNIA**  
DREAMS & WORK

## DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZAKÁZCE č. 1

1. Zdvořile bych se chtěl zeptat na význam jednoho bodu Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace (je umístěn na 3. straně Přílohy nahoře):

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Rozsah nastavení tahů odvinu | minimálně 36 N a<br>maximálně 240 N |
|------------------------------|-------------------------------------|

Tahy odvinu jsou ve vaší tabulce definovány přesně, ale není určeno, zda vyhoví nabídka, kde tahy odvinu, pokryjí Vámi zadané hodnoty (například odvin v rozmezí tahů 35 až 241 N), nebo naopak nabídka, kde tahy odvinů budou ležet mezi Vámi uvedenými hodnotami (například odvin v rozmezí tahů 37 až 239 N).

Z technického hlediska bych předpokládal, že Vámi uvedené údaje jsou uvedené jako hranice, které musí stroj splňovat, ve významu „minimálně a méně, než 36 N“ a „maximálně a více, než 240 N“. Pak by vyhověl stroj, který má minimální hodnotu tahu odvinu rovnou nebo menší než 36 N a současně maximální hodnotu tahu odvinu rovnou nebo větší než 240 N.

### Odpověď

*Údaje uvedené v tabulce jsou hranice, které musí zařízení splňovat.*

*Tedy „minimálně a méně, než 36 N“ a „maximálně a více, než 240 N“ podmínky VŘ splňuje.*

*Prakticky to znamená, že zařízení, které má minimální hodnotu tahu odvinu rovnou nebo menší 36 N a současně*

*maximální hodnotu tahu odvinu rovnou nebo větší 240 N a je možno tyto hodnoty na zařízení takto nastavit.*