

TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. RADEK HAJNA PROJEKTY, INŽENÝRING A TECHNICKÝ DOZOR STAVEB SILNÉ 50 379 06 BUDHOV, HAD LUPAD 10., 753867387, WWW.RADEK.HAJNA.CZ IČ: 76528802	
ING. RADEK HAJNA	ING. RADEK HAJNA		
STAVEBNÍK OBEC LÁSENICE LÁSENICE 11, 378 01 LÁSENICE		DATUM	3/2013
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO OBEČNÍHO DOMU V OBCI LÁSENICE		MÉRITKO	
STUPĚN PD: PD PRO PROVÁZENÍ STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU	12
TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ		STAVEBNÍ ČÁST	
		ČÍSLO PÁŘE	

SKLADBY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

- S1

OBVODOVÁ STĚNA
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - OBVODOVÁ CHELNÁ ŽEĎ
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- S2

OBVODOVÁ STĚNA SOKL
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - OBVODOVÁ CHELNÁ ŽEĎ
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- S3

STROP DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ
 - BETONOVÝ POTĚR TL. 50 MM
 - SKVÁROVÝ NÁSYP
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZÁKLOPEM
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- S4

STROP SÁL
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO PODHLEDU
- S5

STROP GALERIE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY VČETNĚ STÁVAJÍCÍ IZOLACE
 - STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROP
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- S6

STROP SKLEP BYT
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY VČETNĚ STÁVAJÍCÍ IZOLACE
 - STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROP
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- S7

STŘECHA
 - AZC ŠABLONY
 - PODKLADNÍ LEPENKA
 - STÁVAJÍCÍ PLOPODŠNĚ BEDNĚNÍ Z PRKEN
 - STÁVAJÍCÍ KROKVE
- S8

PODLAHA WC A ŮKLIDOVÁ KOMORA
 - STÁVAJÍCÍ LINO
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZÁKLOPEM
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- ## NOVÉ SKLADBY UPRAVENÝCH KONSTRUKCÍ
- NS1

NOVÁ SKLADBA – OBVODOVÁ ŽEĎ (BUDE POUŽIT KOMPLETNÍ CERTIFIKOVANÝ
DIFUZNĚ OTEVŘENÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OD JEDNOHO VÝROBCE)
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - OBVODOVÁ CHELNÁ ŽEĎ
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - POLYSTYREN DIFUZNĚ OTEVŘENÝ TL. 120 MM STUPEŇ DIFUZNÍHO ODPORU +10
 - VÝSLOČE PAROPROPUSTNÁ ŠTERKA + SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TRAMINA SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŮČNÍKŮM ALKALÍ
 - PENETRACE
 - DIFUZNĚ OTEVŘENÁ SILIKONOVÁ TENKOVRSITVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRN. 1.5 MM

NS2

NOVÁ SKLADBA – SOKL OBVODOVÁ ŽEĎ (BUDE POUŽIT KOMPLETNÍ
CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OD JEDNOHO VÝROBCE)
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - OBVODOVÁ CHELNÁ ŽEĎ
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - POLYSTYREN EPS TL. 80 MM
 - ŠTERKA + ARMOVACÍ SIT
 - PENETRACE
 - JEMNOZRNITÝ MARMOLIT

NS3

NOVÁ SKLADBA – STROP TRÁMOVÝ
 - IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 220 MM
 - ZBYTKOVÁ VÝROVŇÁVACÍ KRSTVA ODSTRANĚNÉHO SKVÁROVÉHO NÁSPYU
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZÁKLOPEM
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

NS4

NOVÁ SKLADBA – STROP SÁL
 - IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 220 MM
 - STÁVAJÍCÍ KCE PODHLEDU

NS5

NOVÁ SKLADBA – STROP GALERIE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY VČETNĚ STÁVAJÍCÍ IZOLACE
 - STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROP
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 MM
 - PAROTESNÁ ZÁBRANA
 - SDK POHLED NA KŘÍŽOVÝ RŮST Z OCELI PROFILŮ, ZÁKLOP SDK DESKA TL. 12,5 MM

NS6

NOVÁ SKLADBA – STROP SKLEPA BYTU
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY VČETNĚ STÁVAJÍCÍ IZOLACE
 - STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROP
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - POLYSTYREN EPS 70 F TL. 100 MM
 - ŠTERKA + ARMOVACÍ SIT
 - PENETRACE
 - ŠTUKOVÁ OMÍTKA

NS7

NOVÁ SKLADBA – STŘECHA
 - KRYTINA Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH ŠABLON 400/400 V HLADKÉM PROVEDENÍ
 - LATĚ 60/40
 - VĚTRANÁ MEZERA 50 MM (KONTRALATĚ 50/50)
 - POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ DIFUZNÍ FOLIE
 - STÁVAJÍCÍ PLOPODŠNĚ BEDNĚNÍ Z PRKEN
 - STÁVAJÍCÍ KROKVE

NS8

NOVÁ SKLADBA – PODLAHA WC A ŮKLIDOVÁ KOMORA
 - DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO TMĚLU 15 MM
 - HYDROIZOLAČNÍ ŠTERKA
 - CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 24 MM
 - DŘEVĚNÉ POLSTŘE OS. VZD. MAX. 65 CM
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZÁKLOPEM
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

NS9

NOVÁ SKLADBA – PODHLED STROP WC A ŮKLIDOVÁ KOMORA
 - IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 240 MM
 - ZBYTKOVÁ VÝROVŇÁVACÍ KRSTVA ODSTRANĚNÉHO SKVÁROVÉHO NÁSPYU
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZÁKLOPEM
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - PAROTESNÁ ZÁBRANA
 - SDK POHLED NA KŘÍŽOVÝ RŮST Z OCELI PROFILŮ, ZÁKLOP SDK IMPREGNOVANÁ DESKA TL. 12,5 MM

NS10

NOVÁ SKLADBA – PODHLED STROP BYT (ZAKRYTÍ KANALIZACE)
 - DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO TMĚLU 15 MM
 - HYDROIZOLAČNÍ ŠTERKA
 - CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 24 MM
 - DŘEVĚNÉ POLSTŘE OS. VZD. MAX. 65 CM
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZÁKLOPEM
 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - 50 MM AKUSTICKÁ IZOLACE
 - PAROTESNÁ ZÁBRANA
 - SDK POHLED NA KŘÍŽOVÝ RŮST Z OCELI PROFILŮ, ZÁKLOP SDK DESKA TL. 12,5 MM