

Potrubi	
PE100 RC s ochrannou vrstvou z PP Ø90, PN10	1482,5 m

PE tvarovky	
Oblouk 11°, Ø90	5 ks
Oblouk 22°, Ø90	6 ks
Oblouk 45°, Ø90	5 ks
Oblouk 90°, Ø90	2 ks
Koleno 15°, Ø90	1 ks
Koleno 30°, Ø90	2 ks
FE tvarovka s točnou přírubou, Ø90	11 ks

Přiruba ISO s jistěním proti posunu pro PE, DN 80	3 ks
prodloužené patní koleno PPL, DN 80	5 ks
T kus, DN 80/80	6 ks
Měkčestěsnící šoupátko DIN F4, DN 80	8 ks
zemní souprava pro šoupě, DN 80	8 ks
uliční poklop pro šoupátka	8 ks
podkladová deska šoupátková	8 ks
spojka s přirubou s jistěním proti posunu, DN 80	2 ks
přírubové koleno 90°, DN 80	2 ks
přírubové koleno 45°, DN 80	3 ks
podzemní hydrant s dvojitým uzavíráním, DN 80	5 ks
uliční poklop pro hydranty	5 ks
podkladová deska hydrantová	5 ks

Ostatní	
Orientační tabulky osazené na sloupky	32 ks
Betonové skruž Ø1,5 m výška 0,5 m	12 ks
Ocelová chránička Ø159x8	18 m
PE chránička Ø125x11,4	32 m
Gumové manžety 159x90	2 ks
Gumové manžety 125x90	2 ks
Gumový pás tl. 15 mm šířka 150 mm	19 m

Přiručkové spoje spojovány pomocí šroubů přesných se šestihrannou hlavou DIN 931 A2 a matkou A2 z nerez oceli.

Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí být schváleny hygienickým orgánem v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví.

(Vyhlaška ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.)

