



Trat' ČD

č.p. 30

bet.obrubník v=100 mm s přídlažbou (viz pozn.)

1.0 %
délka obrubníku 22 m

č.p. 26

č.p. 69

č.p. 42

č.p. 64

č.p. 58

LEGENDA

- Řešená plocha vozovky
- Betonový obrubník v = 100 mm
- Přídlažba (doporučeno)

Poznámka:

Vzhledem k malému spádu vozovky podél nových obrubníků (cca 1%) doporučuji zřídit přídlažbu š. 100-200 mm z betonových dlaždic tl.80 mm a to zejména v případě, že zde bude nový asfaltový kryt.
Lze použít betonové dlaždice 200/200/80, 100/200/80 či 100/100/80 bez fazety, tedy s rovnou spárou.

Podrobné výškové řešení viz příloha "Vrstevnicový plán, nové výšky"

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY		Ing. JIŘÍ KEJVAL	
KONTROLOVAL		Ing. Jiří KEJVAL	
VYPRACOVAL, KRESLIL		Ing. Jiří KEJVAL	
OBJEDNATEL		Obec Třebestovice	
STAVBA			
Návrh povrchového odvodnění - - ul.Růžová (u č.p.26 a č.p.30) v Třebestovicích			
PŘÍLOHA			
Situace		PŘÍLOHA	