

PROJEKTOVÁ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ PRO DOPRAVNÍ STAVBY

ing.Jiří Kejval, Bylany 69, 284 01 Miskovice, tel. 604915221

Návrh

na úpravu povrchového odvodnění v Růžové ulici v Třebestovicích

Cílem návrhu je zajištění odtoku povrchové srážkové vody z povrchu komunikace v prostoru před č.p.26 a 30. Stávající šterkovo – hlinitý povrch je nerovný a nevhodně vyspádovaný, tvoří se zde louže a voda občas zatéká i do vrat č.p.30.

Bylo provedeno podrobné geodetické zaměření lokality (výškopis a polohopis) a po jeho vyhodnocení byla zvolena varianta přirozeného gravitačního odtoku do Růžové ulice, kde vodu pojmu stávající kanalizační vpusti.

Navržená stavební opatření:

- osazení obrubníků od vjezdu do č.p.26 až k vjezdu do č.p.30. Obrubníky budou mít jednotný podélný sklon 1,0%. Pro zajištění lepšího odtoku doporučuji vzhledem k malému sklonu přidat k obrubníkům přídlažbu šířky 100-150 mm z betonových dlaždic tloušťky minimálně 80 mm, a to zejména v případě provádění nového živičného krytu. Dlaždice by měly být bez fazety, s rovnou hranou. Výška obrubníků bude 100 mm.
- vyrovnaní povrchu vozovky do spádu podle přiloženého výkresu, kde jsou zakresleny navržené výšky i vrstevnice nového stavu. Vyrovnaní se provede buď doplněním a urovnáním stávajícího krytu drobnou šterkodrtí nebo zřízením nové vozovky s krytem z asfaltového betonu.

Leden 2026, ing.Jiří Kejval

Přílohy: Situace

Výškové řešení