# VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ

| OZNAČENÍ | SCHEMA | POPIS | 1. NP | STŘ. | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| BT 1 |  | BETONOVÁ DLAŽBA PLOCHÁ, HLADKÁ - STANDARD, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, ROZMĚRY: 400 x 400 x 40 mm - HMOTNOST 15 kg / ks | 23 | - | 23 ks |
| BT 2 |  | ŽLAB Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, ROZMĚRY: 210 x 250 x 80 mm , HMOTNOST 8,2 kg / ks | 14 | - | 14 ks |
| BT 3 |  | TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, ROZMĚRY- 500 x 300 x 250 mm PRO KCI ZÁKLADŮ A OPĚR. STĚNY, HMOTNOST 31 kg / ks, OCEL. VÝZTUŽ 2x R 12, 2 x R 6 - V KAŽDÉ TVÁRNICI, BETON C 20/25 | 144 | - | 144 ks |
| BT 4 |  | STŘÍŠKA Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, HLADKÁ S OBOUSTRANNOU ODKAPNÍ DRÁŽKOU, PRO ZAKRYTÍ OPĚRNÉ STĚNY TL: 30 cm, ROZMĚRY - 800x400x80 mm , HMOTNOST 43,5 kg / ks | 6 | - | 6 ks |
| BT 5 |  | BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PŘÍRODNÍ ŠEDÝ, Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, ROZMĚRY: 1000 x 250 x 50 mm, - HMOTNOST 27 kg | 7 | - | 7 ks |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |