

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - ŠM 1 / 1

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
<div>PL 25 a</div> <div>PL 25 b</div>		<p>SESTAVA TŘÍ DVOUKŘÍDL. OKEN S POUTCEM DOLE OTEVÍR. A SKLÁPĚCÍCH 3x1200/2350 mm, DO OTVORU VE ZDIVU, 8-KOMOR. PROFIL, ZVENKU ANTRACIT (RAL 7016), ZE VNITŘ BÍLÁ, VENKOVNÍ PARAPET-AL, VNITŘNÍ - BÍLÝ PLAST, ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM, $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK). KOVÁNÍ - BÍLÉ.</p> <p>PL/25 a: VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - RUČNĚ OVLÁDANÉ-BÍLÝ PLAST</p> <p>PL/25 b: VENKOVNÍ STÍNÍČÍ ŽALUZIE-EL. OVLÁDANÉ S PODOMÍTK. ZATEPL. BOXEM-PBI</p>	1	1	2 ks (2 x sestava)
<div>PL 26 a</div> <div>PL 26 b</div>		<p>SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN - PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/25; NA JEDNÉ STRANĚ S NAVAZUJÍCÍ MEZIOKENNÍ VLOŽKOU $U_w = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK), NA KTEROU NAVAŽUJE STEJNÁ SESTAVA PL/26a V POKRAČUJÍCÍM PÁSOVÉM OKNĚ. VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE-BÍLÝ PLAST.</p> <p>PL/26b - SESTAVA JAKO PL/26a, ALE VLOŽKA VLEVO I VPRAVO - UKONČENÍ PÁSOVÉHO OKNA. VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - BÍLÝ PLAST.</p>	-	4	4 ks (4 x sestava oken)
<div>PL 27</div>		<p>SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN S POUTCEM DOLE, OTEVÍRAVÝCH A SKLÁPĚCÍCH 4x1200/2240 mm, DO OTVORU VE ZDIVU, PROVEDENÍ A PARAMETRY - VIZ PL/25, ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM, $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK), V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ - VÝŠKY MIN. 180 mm. VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - RUČNĚ OVLÁDANÉ - BÍLÝ PLAST.</p>	1	-	1 ks (1 x sestava)
<div>PL 28</div>		<p>SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN - PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/25; NA JEDNÉ STRANĚ DO STAVEB. OTVORU, NA DRUHÉ NAVAŽUJE MEZIOKENNÍ VLOŽKA V PÁSOVÉM OKNĚ - VIZ NAVAZUJÍCÍ PL/29; $U_w = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (V BAREVNOSTI OKEN). V NADPRAŽÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ - VÝŠKY 180 mm. VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ STÍNÍČÍ ŽALUZIE - RUČNĚ OVLÁDANÉ - BÍLÝ PLAST.</p>	1	-	1 ks (1 x sestava)
<div>PL 29</div>		<p>SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN - PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/25; NA JEDNÉ STRANĚ V NÁVAZNOSTI NA MEZIOKEN. VLOŽKU SESTAVY PL/28, NA DRUHÉ STRANĚ S VLOŽKOU UKONČUJÍCÍ CELOU SESTAVU PÁSOVÉHO OKNA - V NÁVAZNOSTI NA Z/1. V NADPRAŽÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ-VÝŠKY 180 mm, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ STÍNÍČÍ ŽALUZIE - RUČNĚ OVLÁDANÉ - BÍLÝ PLAST.</p>	1	-	1 ks (1 x sestava)
<div>PL 30</div>		<p>SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN - VIZ PL/25; NA JEDNÉ STRANĚ DO STAVEB. OTVORU, NA DRUHÉ NAVAŽUJE MEZIOKENNÍ VLOŽKA $U_w = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK) A PL/31 - V PÁSOVÉM OKNĚ. VENK. STÍNÍČÍ ŽALUZIE - EL. OVLÁDANÉ SE ZATEPL. PODOMÍTKOVÝM BOXEM - PBI.</p>	-	1	1 ks (1 x sestava)