

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - ŠM 1 / 2

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
PL 31		SESTAVA TŘÍ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/25 S MEZILEHLOU OKENNÍ VLOŽKOU 1200/2350 mm, NA OBOU STRANÁCH OKENNÍ SESTAVY NAVAZUJÍ STEJNÉ MEZIOKENNÍ VLOŽKY Z OKENNÍCH PROFILŮ A HLADKÝCH DESEK S IZ. VÝPLNÍ Z PIR DESKY V TL. 50 mm – $U_{vložky}=0,75$ W/m ² K, NA KTERÉ NAVAZUJÍ POLOŽKY V SESTAVĚ PÁSOVÉHO OKNA – VIZ PL/30 A PL/32. VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE–EL. OVLÁDANÉ – SE ZATEPLENÝM PODOMÍTKOVÝM BOXEM–PBI.	-	1	1 ks (1 x sestava)
PL 32		SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/25; NA JEDNÉ STRANĚ DO STAVEBNÍHO OTVORU, NA DRUHÉ PAK NAVAZUJE MEZIOKENNÍ VLOŽKA Z OKENNÍCH PROFILŮ A HLADKÝCH DESEK (V BAREVNOSTI DLE OKEN) S IZOL. VÝPLNÍ Z PIR DESKY V TL. 50 mm – $U_{vložky}=0,75$ W/m ² K (VÝROBEK), NA KTEROU NAVAZUJÍ SESTAVA PL/31. VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE – EL. OVLÁDANÉ SE ZATEPLENÝM PODOMÍTKOVÝM BOXEM – PBI.	-	1	1 ks (1 x sestava)
PL 33		SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/25; NA JEDNÉ STRANĚ DO STAVEB. OTVORU, NA DRUHÉ NAVAZUJE NA MEZIOKENNÍ VLOŽKU A DÁLE NA VSTUP. DVEŘE – VIZ Z/1 V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ VÝŠKY MIN. 180 mm. VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE – RUČNĚ OVLÁDANÉ – BÍLÝ PLAST.	1	-	1 ks (1 x sestava)
PL 34		SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/25; NA JEDNÉ STRANĚ DO STAVEB. OTVORU, NA DRUHÉ NAVAZUJE NA MEZIOKENNÍ VLOŽKU A DÁLE NA VSTUP. DVEŘE – VIZ Z/1 V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ VÝŠKY MIN. 180 mm. VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE – RUČNĚ OVLÁDANÉ – BÍLÝ PLAST.	1	-	1 ks (1 x sestava)
PL 35		KULATÝ CHRLIČ PVC S MANŽETOU JAKO HAVARIJNÍ PŘEPAD STŘECHY PAVILONU UV 11, OSAZEN DO ATIKY, DÉLKA MIN. 50 cm, VÝJÍMATELNÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA, DN 75 mm	-	-	2 ks