

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - S 1 Z / 1

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
PL 36		SESTAVA TŘÍ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – 3x1200/2350 mm, PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5 – OKNA $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; BAREVNOST ZVENKU ANTRACIT (RAL 7016), ZE VNITŘ – BÍLÁ, S MEZILEHLOU OKENNÍ VLOŽKOU $U_{vložky} = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. NA STRANĚ VLOŽKY DO STAV. OTVORU, NA DRUHÉ S NÁVAZNOSTÍ NA PL/37 V SESTAVĚ PÁSOVÉHO OKNA. VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – RUČNĚ OVLÁDANÉ – BÍLÝ PLAST.	-	1	1 ks (1 x sestava)
PL 37		SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – 4x1200/2350 mm, PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; NA OBOU STRANÁCH S NAVAZUJÍCÍMI MEZIOKENNÍMI VLOŽKAMI – $U_{vložky} = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK), NA KTERÉ NAVAŽUJE DALŠÍ STEJNÁ SESTAVA ČTYŘ OKEN V POKRAČUJÍCÍM PÁSOVÉM OKNĚ – VIZ PL/38. VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – RUČNĚ OVLÁDANÉ – BÍLÉ, PLASTOVÉ.	-	1	1 ks (1 x sestava)
PL 38		SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – 4x1200/2350 mm, PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; NA OBOU STRANÁCH S NAVAZUJÍCÍMI MEZIOKENNÍMI VLOŽKAMI – $U_{vložky} = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK), NA KTERÉ NAVAŽUJE DALŠÍ NÁROŽNÍ SESTAVA DVOUKŘÍDLOVÉHO OKNA S VLOŽKOU A ROHOVÝM PROFÍLEM – VIZ PL/39. VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – RUČNĚ OVLÁDANÉ – BÍLÉ, PLASTOVÉ.	-	1	1 ks (1 x sestava) (2 x vložka)
PL 39		SESTAVA DVOUKŘÍDL. OKNA 1200/2350 mm, ZASKLENÉHO TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM; $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK) A MEZIOKENNÍ VLOŽKY – $U_{vložky} = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ V NÁROŽÍ – S ROHOVÝM PROFÍLEM, V NÁVAZNOSTI NA SESTAVU PL/38. VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – RUČNĚ OVLÁDANÉ – BÍLÝ PLAST.	-	1	1 ks (1 x sestava) (1 x vložka)
PL 40		SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – 4x1200/2350 mm, PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; NA OBOU STRANÁCH S NAVAZUJÍCÍMI MEZIOKENNÍMI VLOŽKAMI – $U_{vložky} = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK), NA KTERÉ NAVAŽUJE DALŠÍ SESTAVA TŘÍ OKEN V POKRAČUJÍCÍM PÁSOVÉM OKNĚ – VIZ PL/41. VENKOVNÍ STÍNÍČÍ ŽALUZIE – EL. OVLÁDANÉ V ZATEPLENÉM PODOMÍTKOVÉM BOXU – PBI.	-	1	1 ks (1 x sestava)
PL 41		SESTAVA TŘÍ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – 3x1200/2350 mm, PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5 – OKNA $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$; BAREVNOST ZVENKU ANTRACIT (RAL 7016), ZE VNITŘ – BÍLÁ, S MEZILEHLOU OKENNÍ VLOŽKOU $U_{vložky} = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ A NA OBOU STRANÁCH S NÁVAZNOSTÍ NA VÝROBKY V SESTAVĚ PÁSOVÉHO OKNA – VIZ PL/40, PL/42. VENKOVNÍ STÍNÍČÍ ŽALUZIE – EL. OVLÁDÁNÍ V ZATEPLENÉM PODOMÍTKOVÉM BOXU – PBI.	-	1	1 ks (1 x sestava) (2 x vložky)