

# VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - S 1 Z / 3

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
PL 48		SESTAVA DVOU DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – 2x1200/2350 mm, PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5 – OKNA $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ; BAREVNOST ZVENKU ANTRACIT (RAL 7016), ZE VNITŘ – BÍLÁ, DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU. BEZ STÍNÍCÍCH ŽALUZII.	-	1	1 ks ( 1 x sestava )
PL 49		SESTAVA DVOU DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – 2x1200/2250 mm, PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5 – OKNA $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ; BAREVNOST ZVENKU ANTRACIT (RAL 7016), ZE VNITŘ – BÍLÁ, DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU. V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ – MIN. VÝŠKY 100 mm. BEZ STÍNÍCÍCH ŽALUZII.	1	-	1 ks ( 1 x sestava )
PL 50		SESTAVA ZASKLENÉ STĚNY S PRŮHLEDNÝM DVOJSKLEM A PROSKL. VCHODOVÝCH DVEŘÍ DVOUKŘÍDL. ŠTULPOVÝCH 1800/2100 mm S NADSVĚTLÍKEM PEVNÝM – 1800 x 955 mm. SVĚTLÝ ROZMĚR KŘÍDLA 900/2100 mm, DVEŘE VEN OTEVÍR., OTOČNÉ, PRAVÉ – $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK). SNÍŽENÝ PRÁH – BEZBAR. PŘÍSTUP, KOVÁNÍ KLIKA – KOULE; PANIKOVÉ (ČSN 730810), VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ – BEZPEČNOSTNÍ, NASTAVOVACÍ RÁM NA VÝŠKU ZATEPLENÍ – MIN. 180 mm.	1	-	1 ks ( 1 x sestava )
PL 51		JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO Z 8-KOMOROVÝCH PLAST. PROFILŮ 1200/1320 mm, ZVENČÍ BARVA ANTRACIT, (RAL 7016), ZE VNITŘ – BÍLÁ. ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM; $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK) – DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU. V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ – MIN. VÝŠKY 180 mm. BEZ STÍNÍCÍCH ŽALUZII.	6	-	6 ks
PL 52		SESTAVA DVOU JEDNOKŘÍDLOVÝCH OKEN 2x 1200/1320 mm, ZASKLENÝCH TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM – PARAMETRY – VIZ PL/5; $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBKY). JEDNO OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, DRUHÉ FIXNÍ – DO STÁV. STAVEBNÍHO OTVORU. V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ – MIN. VÝŠKY 180 mm. BEZ STÍNÍCÍCH ŽALUZII	2	-	2 ks ( 2 x sestava )
PL 53		SESTAVA VCHODOVÝCH DVEŘÍ JEDNOKŘÍDL. PLNÝCH A PEVNÉHO DÍLU S TEP. IZOL. VÝPLNÍ. DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ LEVÉ, SVĚTLOST KŘÍDLA 1000/2100 mm S PEVNĚ ZASKLENÝMI NADSVĚTLÍKY – TROJSKLO PRŮHLEDNÉ; $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBKY), SNÍŽENÝ PRÁH – BEZBARIÉR. PŘÍSTUP, KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ – BEZPEČNOSTNÍ. NA SESTAVU NAVAŽUJE OKNO – VIZ PL/51. V CELÉM NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ RÁM NA VÝŠKU ZATEPLENÍ – MIN. VÝŠKY 180 mm. BEZ STÍNÍCÍCH ŽALUZII.	1	-	1 ks ( 1 x sestava )