


D.2.3 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Č.V. 07 D.2 VAZNÍK NA ZT VĚNCI

M 1/10

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - ATIKA	
ÚČEL VRSTVY	CHARAKTERISTIKA
POHLEDOVÁ	FALCOVANÝ PLECH ANTIKOROZ ÚPRAVA, RAL 9017
MIRKOVENTILAČNÍ	STRUKTURÁLNÍ ROHOŽ
PODKLADNÍ	DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB P+D
KONTRAROŠT	HRANOLKY ZE SMRKOVÉHO ŘEZIVA PRŮŘEZU 40/60 mm, IMPREGNACE
NOSNÁ	KONSTRUKCE STŘECHY, DŘEVĚNÉ LISOVANÉ VAZNÍKY

TLOUŠŤKA(mm)



D2

ŽLUTÝ ZINKOVANÝ VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU TYP
HROTU TORX ROZMĚR 5/60mm S PLNÝM ZÁVITEM

ŽLUTÝ ZINKOVANÝ VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU TYP
HROTU TORX ROZMĚR 5/80mm S PLNÝM ZÁVITEM

ŽLUTÝ ZINKOVANÝ VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU TYP
HROTU TORX ROZMĚR 5/50mm S PLNÝM ZÁVITEM

VAZNÍKOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - POVLAKOVÁ KRYTINA		
ÚČEL VRSTVY	CHARAKTERISTIKA	TLOUŠŤKA(mm)
VODUODVÁDĚJÍCÍ	STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU, MECHANICKY KOTVENO VYZTUŽENA POLYESTEROVOU TKANINOU	1,5
SEPARAČNÍ	NETKANÁ GEOTEXTILIE, 100% POLYPROPYLEN, PLOŠNÁ HMOTNOST 300 KG/M²	---
BEDNÍCÍ	BEDNĚNÍ ZE SMRKOVÝCH PRKEN, IMPREGNACE PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM	24
NOSNÁ	LISOVANÉ STŘENÍ VAZNÍKY ZE SMKORVÉHO ŘEZIVA, IMPREGNACE PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, DIMENZE DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE	---
TEPELNÁ IZOLACE	TEPELNÁ IZOLACE Z FOUKANENÉ MINERÁLNÍ IZOLACI, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λD=0,038 W/mK	425
KONTRAROŠT	STŘEŠNÍ LATĚ IMPREGNOVNÉ 40/60 MM	60
BEDNÍCÍ	DŘEVOŠTĚPKOVÁ OSB/3 PERO DRÁŽKA	20
PAROTĚSNÍCÍ	PAROTĚSNÍCÍ FÓLIE S HLINÍKOVOU VRSTVOU	-
NOSNÁ SDK KCE	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÝ SDK ROŠD Z VODÍČÍCH UD (28/27/0,6) PROFILŮ A CD PROFILY (60/27/0,6), PRUŽINOVÉ ZÁVĚNY	270
POHLEDOVÁ	SÁDROKARTONOVÁ DESKA DLE PBŘ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ HYDROFOBIZOVANÁ DESKA	12,5

ŽLUTÝ ZINKOVANÝ VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU TYP
HROTU TORX ROZMĚR 5/60mm S ČÁSTEČNÝM ZÁVITEM
POZINKOVANÝ KOTEVNÍ PLECH L TL.: 5mm, 120/150mm
SE STŘEDOVOU VÝZTUŽNOU PÁTEŘÍ

MECHANICKÁ KOTVA Z NEREZOVÉ OCELI TŘÍDY A4
URČENA DO BETONU MRÚMĚR KOTVA M 10 DÉLKA 115mm

UKONČENÍ PAROTĚSNÍCÍ FÓLIE INTEGROVANOU PÁSKOU
KE STĚNĚ PŘITLAČENO NA TMEL

OBVODOVÁ STĚNA

ÚČEL	VRSTVY CHARAKTERISTIKA	TLOUŠŤKA(mm)
POHLEDOVÁ	PASTOVITÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA S DRYPOR EFEKTEM BRÁNÍCÍ BIOLOGICKÉMU ZNEČIŠTĚNÍ, RÝHOVANÁ NEBO SKRÁBANÁ STRUKTURA PAROPROPUSTNÁ ZRNITOST 1,5 MM	2,0
PENETRAČNÍ	PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE PRO SJEDNOCENÍ SAVOSTI A ODSŤINU PODKLADU	-
ZÁKLADNÍ	CEMENTOVÁ HMOTA PRO LEPENÍ S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLOVLÁKNITÉ TKANINY ZATLAČENA DO STĚRKOVÉ HMOTY 6	5
OMÍTKA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA NA CIHLU ZRNITOST 2 MM	10
NOSNÁ	KERAMICKÉ BLOKY PRO ZDĚNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH, S DUTINAMI, TVÁRNICE O ROZMĚRU 248/249/500mm, STYČNÉ SPÁRY SPOJENÍ NA OZUB, LOŽNÉ SPÁRY NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO, ČI MALTU SIDI PRŮMĚRNÁ PEVNOST V TLAKU JE MIN. 8 MPa, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λD = 0,082 W/mK. PŘI ZDĚNÍ DODRŽOVAT TECHNOLOGII DANOU VÝROBCEM.	500
POHLEDOVÁ	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VČETNĚ MALBY	15

UD PROFIL 28/27 MECHANICKY KOTVENÝ - NATLOUKACÍ
HMOŽDINKA PŘETMELENÝ STYK SE STĚNOU
JEDNOSLOŽKOVÝ TĚSŇÍCÍ AKRYLÁTOVÝ TMEL



	Projekce: Projektant: Zodp. projektant:		DLABAJA s.r.o. Ing. Pavel Jenerál Ing. Aleš Dlabaja	Janáčko 168 676 02 Mor. Budějovice IČ: 01646311 DIČ: CZ01646311
		Investor: Sídlo investora: Místo stavby:	Obec Nové Syrovce Nové Syrovce 2, 675 41 Nové Syrovce parcela č. 96/1 a parcela č. st122 v k.ú. Nové Syrovce (706795)	datum: 8/2024 stupeň PD: DSP stav. úřad: MB formát: 4xA4 měřítko: 1:10
D.2.3 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				Č.v. D.2.3.7
AKCE: NOVÉ SYROVICE - PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ				
D2 - VAZNÍK NA ZT VĚNEC				