






PŘÍLOHA P.02



DOPLŇKOVÉ PRVKY

	Projekce: Projektant: Zodp. projektant:	DLABAJA s.r.o. Ing. Pavel Jenerál Ing. Aleš Dlabaja	Janáčko 168 676 02 Mor. Budějovice IČ: 01646311 DIČ: CZ01646311
	Investor: Sídlo investora: Místo stavby:	Obec Nové Syrovce Nové Syrovce 2, 675 41 Nové Syrovce parcela č. 96/1 a parcela č. st122 v k.ú. Nové Syrovce (706795)	datum: 8/2024 stupeň PD: DSP stav. úřad: MB formát: měřítko:
P. PŘÍLOHY			
AKCE: NOVÉ SYROVICE - PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ			Č.V.
DOPLŇKOVÉ PRVKY			P. 03

Označení	Název	Schéma	Popis	Počet
K01	Dešťové svody		- kotlík na fasádu odstín RAL 9017 - hranatá trubka 100/100 mm - materiál FeZn - lak RAL 9017 - kompletní dodávka vč. kotvení do fasády - háky rozmístěný maximálně po 1,5m - tloušťka plechu 0,6 mm - lapač střečních naplavenin - délka 4,0 m + 0,6 m + 0,4 m - koleno 2 x 45°	3
K02	Dešťové svody		- kotlík na fasádu odstín RAL 9017 - hranatá trubka 100/100 mm - materiál FeZn - lak RAL 9017 - kompletní dodávka vč. kotvení do fasády - háky rozmístěný maximálně po 1,5m - tloušťka plechu 0,6 mm - lapač střečních naplavenin - délka 2,5 m + 0,6 m + 0,4 m - koleno 2 x 45°	2
VP01	Odvodnění		- anitokový chrlič DN 110 - Materiál: PVC UV Stabil - integrovaná manžeta PVC fólie - Barva: bílá - vyhřívaný kabel CYKY 3x1,5 mm - 1,5 m - třída ochrany krytí IP 67 - integrovaná mřížka - max. prodový ráz: 150 mA	5
Ž01	Stínění		- stíněná plocha 3220 x 2500 mm - lamela Z90 - předsazená schránka na fasádu - barva: RAL 9007 - elektropohon, napájení smyčkové - ovladač až na pět zařízení - vodící lišty 20x20mm krajní, středová 20x40 mm - materiál: hliník eloxovaný	3
Ž02	Stínění		- stíněná plocha 2750 x 2250 mm - lamela Z90 - předsazená schránka na fasádu - barva: RAL 9007 - elektropohon, napájení smyčkové - ovladač až na pět zařízení - vodící lišty 20x20mm krajní, středová 20x40 mm - materiál: hliník eloxovaný	2