

**Uponor Infra Fintherm a.s.**

Za Tratí 197, 196 00 Praha 9

IČO: 60192224, DIČ: CZ60192224

Tel : + 420 283 922 999

Fax: + 420 283 933 015

E-mail: fintherm@uponor.com

Web: www.fintherm.cz

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2197**Jiří Vik Tepelná technika**

Kubelíkova 467

500 03 Hradec Králové

Fax: 495407311-2,495401020

Naše značka:

2016 - 01000444

Vaše značka:

Praha dne:

1.4.2016

Strana: 1

Nabídka: 2016 - 01000444**Pardubice - PS B037**

Celkem bez DPH	CZK	45.640,91
Celkem DPH	CZK	9.584,59
Celkem	CZK	55.225,50

Dodací podmínky: DAT - do 4 týdnů od objednávky
Platební podmínky: splatnost faktury 30 dní po dodání zboží
Platnost nabídky: 30.4.2016

Veškeré dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení vlastnictvím firmy Uponor Infra Fintherm a.s.

Platné všeobecné smluvní podmínky jsou k dispozici na www.fintherm.cz v sekci Ke stažení.

Inspekční certifikáty dle EN10204/3.1 poskytuje společnost Uponor Infra Fintherm a.s. za úhradu. Pokud vyžadujete inspekční certifikáty, objednejte je současně se zbožím za cenu 500 Kč / 20 EUR bez DPH za každý typ produktu v jedné dimenzi. V případě požadavku na zpětné vystavení inspekčních certifikátů dle EN10204/3.1 je účtována cena 1000 Kč / 50 EUR bez DPH za každý typ produktu v jedné dimenzi.

Děkujeme za Vaši poptávku.

Čechová Martina, obchodní oddělení, telefon: +420 283 911 746, +420 283 911 839

Schvaluje: Keller David, Technická podpora

Nabídka: 2016 - 01000444

Produkt	Množství	DPH	Cena bez DPH
WTS 1 P DN100/200 12m al. N přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 114,3 * 3,6; tlaková řada PN25	24,00 m	21%	
WTS 2 P DN100/225 12m al. N přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 114,3 * 3,6; tlaková řada PN25	24,00 m	21%	
WTS 1 P DN100/200 6m al. N přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 114,3 * 3,6; tlaková řada PN25	6,00 m	21%	
WTS 2 P DN100/225 6m al. N přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 114,3 * 3,6; tlaková řada PN25	6,00 m	21%	
WTS CR 200 DN100 gumová průchodka stěnou; DN100	1,00 ks	21%	
WTS CR 225 DN125 gumová průchodka stěnou; DN125	1,00 ks	21%	
WTS CR 280 DN150 gumová průchodka stěnou; DN150	1,00 ks	21%	
WTS CR 315 DN200 gumová průchodka stěnou; DN200	1,00 ks	21%	
WTS MT sign. folie, šíře 220 mm (jednotka m) značkovací páska do výkopu zelená; potisk. text: TEPLOVOD; velikost písma: 80 mm	60,00 m	21%	
WTS 1 DSJ DN100/200 al. N F dvojitě těsněný smrštitelný spoj dle EN 489; s detekcí Nordic. Spoj obsahuje: D200 L=600mm - Krycí smrštitelné pouzdro FOAMPACK-6,1 - Směsné lahve DSJ SET D200 - Montážní sadu	2,00 ks	21%	
WTS 2 DSJ DN100/225 al. N F dvojitě těsněný smrštitelný spoj dle EN 489; s detekcí Nordic. Spoj obsahuje: D225 L=600mm - Krycí smrštitelné pouzdro FOAMPACK-8 - Směsné lahve DSJ SET D225 - Montážní sadu	2,00 ks	21%	
WTS ES Koncové těsnění 200 (180) koncové těsnění izolace	2,00 ks	21%	
WTS ES Koncové těsnění 225 koncové těsnění izolace	2,00 ks	21%	
Propojovací krabice Typ BS 1 krabice s vyšší odolností IP65 z materiálu PC a jsou určeny pro použití v místech se zhoršenými klimatickými podmínkami, osazené 1 vývodkou	1,00 ks	21%	
Propojovací krabice Typ BS 1 krabice s vyšší odolností IP65 z materiálu PC a jsou určeny pro použití v místech se zhoršenými klimatickými podmínkami, osazené 1 vývodkou	1,00 ks	21%	
Propojovací krabice Typ BS 2	1,00 ks	21%	

Nabídka: 2016 - 01000444

Produkt	Množství	DPH	Cena bez DPH
krabice s vyšší odolností IP65 z materiálu PC a jsou určeny pro použití v místech se zhoršenými klimatickými podmínkami, osazené 2 vývodkami			
Mezisoučet:			38.002,00
Položky mimo EOP:			
Připojovací kanál trubka DN100/200 D 200 - 280	1,00 ks	21%	
Uzavírací páska WPCP100x153 RAYCHEM Určeno pro RJS-E-155x40M/A a pro RJS-E-155x30M/B	1,00 ks	21%	
Stahovací objímka RJS-E-155x30M/B Určeno pro JHK spoje od dim. PEHD 90 do PEHD 250	0,75 m	21%	
WTS CR 280 DN150 gumová průchodka stěnou; DN150	1,00 ks	21%	
Připojovací kanál trubka DN125/225 D 225 - 315	1,00 ks	21%	
Uzavírací páska WPCP100x228 RAYCHEM	1,00 ks	21%	
Stahovací objímka RJS-E-230x30M/B Určeno pro JHK spoje od dim. PEHD 280 do PEHD 560	0,86 m	21%	
WTS CR 315 DN200 gumová průchodka stěnou; DN200	1,00 ks	21%	
Mezisoučet:			7.638,91
Celkem:			45.640,91

V Praze dne: 30.3.2016