



PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jedná se o zametací stroj s hydrostatickým pohonem a kloubovým řízením pro profesionální použití s certifikátem zachycení prachových částic PM 10.

Podvozek

- Kloubové provedení

Motor

- Palivo: Diesel
- Pouze jeden motor
- Emisní norma: min. EURO 3A
- Výkon min. 36 kW

Řízení

- Pravostranné, hydrostatické řízení
- Pracovní rychlost min. 0 – 15 km/hod
- Přejezdová rychlost min. 0 - 36 km/hod
- Pojezd hydrostatický

Kabina

- Dvoumístná odhlučněná čelní kabina
- Topení s ventilátorem
- Odpružené sedadlo řidiče
- Výškově stavitelný volant
- Klimatizace
- Počítadlo motohodin
- Horní pracovní světlomety
- Ruční plyn
- Světelné indikátory pro provozní systémy
- Výstražné a signalizační osvětlení, oranžový maják
- Plně prosklená kabina
- Přímý výhled z kabiny na sací hubici proskleným oknem v podlaze

Odsávání

- Norma snížení prašnosti min. PM 10
- Plynule regulovatelný sací výkon

Kartáče

- Dva kartáče umístěny před přední nápravou
- Plynulé ovládání otáček kartáčů z kabiny
- Ovládání kartáčů nezávislé
- průměr kartáčů minimálně 900 mm

Nástavby

- Vnější sací hadice o minimální délce 3000mm



PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příslušenství

- Vysokotlaký čistič o tlaku min. 110 bar, délka hadice min. 4500 mm, vysokotlaká pistole
- Návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, servisní kniha

Zásobník smetků

- Objem násypky: min. 1,3 m³
- Turbína mimo násypku
- Materiálové provedení: nerez
- Nosnost zásobníku: min. 1,0 t
- Hydraulické vyklápění nečistot do výšky min. 1500 mm

Vodní okruh

- Vodní nádrže umístěné mimo násypku
- Materiálové provedení vodních nádrží: plast
- Objem vodních nádrží: min. 0,22 m³

Technické parametry

- Délka stroje: max. 430 cm
- Šířka stroje: max. 150 cm
- Zametací šíře: min. 2,3 m
- Celková hmotnost: max. 3 500 kg
- Certifikát zachycení prachových částic PM 10
- Řidičské oprávnění typ B