

TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Nástavby ZŠ si vyžádají zdravotní instalace k umývadlům v učebnách a kabinetech. Ve 3.NP bylo nutno doplnit uklízeckou místnost s teplou a studenou vodou a výlevkou.

V 2.NP jsou nad východním křídlem instalace napojeny na stávající rozvody kanalizace a vody v MŠ v nižším podlaží. V nástavbě nad šatnami jsou umývadla napojena v jižní části u západní fasády na rozvody MŠ v nižším podlaží a u východní fasády na rozvody WC ve stejném podlaží. Nejsložitější je napojení odpadů umývadla v severní části nástavby, kde je nutno vést ležatou kanalizaci v prostoru mezi stávajícím stropem a novou podlahou do svislého odpadu v šatně tělocvičny a odvětrání tohoto svislého odpadu odvést příčkou nad novou válcovou střechu nástavby. Teplá a studená voda je přivedena stoupacím potrubím ze stávajících rozvodů v nižším podlaží.

Ve 3. NP, které půdorysně kopíruje nižší podlaží jsou zařizovací předměty (umývadla) napojeny stoupacím potrubím na stávající rozvody v nižším podlaží a odvětrání je vytaženo nad válcovou střechu. Napojení odpadu výlevky úklidové místnosti je provedeno na sousední WC a přívod studené a teplé užitkové vody je ze stávajícího zásobníku TUV a rozvodů v místnosti.

V Berouně 10.3. 2016

SEZNAM DOKUMENTACE

11 TECHNICKÁ ZPRÁVA	2 A4
12 VÝPOČET SPOTŘEBY TUV.....	2 A4
21 KANALIZACE 2.NP.....	2 A4
22 VODA-2.NP.....	2 A4
23 KANALIZACE 3.NP.....	2 A4
24 VODA-3.NP.....	2 A4

CELKEM.....	12 A4
-------------	-------