














Tabulka oken 1.NP									
Typ	ID	Počet	Jméno domovského podlaží	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměry		Obecný popis	Požární odolnost	Poznámky
					Výška	Šířka			
Okno									
	O01	1	1.NP		1 440	1 440	DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKEN
	O02	1	1.NP		1 440	2 350	DŘEVĚNÉ OKNO TŘÍKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKEN
	O03	1	1.NP		2 640	2 320	DŘEVĚNÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKEN
	O04	1	1.NP		1 810	990	DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKEN
	O05	1	1.NP		1 600	1 700	DŘEVĚNÉ OKNO TŘÍKŘÍDLÉ ŠPALETOVÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM VNĚJŠÍ KŘÍDLA, VNITŘNÍ SKLO JEDNODUCHÉ, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/ m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKEN
	O06	2	1.NP		1 600	2 100	DŘEVĚNÉ OKNO TŘÍKŘÍDLÉ ŠPALETOVÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM VNĚJŠÍ KŘÍDLA, VNITŘNÍ SKLO JEDNODUCHÉ, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/ m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKEN
	O07	2	1.NP		1 600	2 100	DŘEVĚNÉ OKNO TŘÍKŘÍDLÉ ŠPALETOVÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM VNĚJŠÍ KŘÍDLA, VNITŘNÍ SKLO JEDNODUCHÉ, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/ m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKEN
	O08	1	1.NP		1 450	2 300	DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKEN
	O09	1	1.NP		1 190	600	DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/ m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKEN

Tabulka oken 1.NP									
Typ	ID	Počet	Jméno domovského podlaží	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměry		Obecný popis	Požární odolnost	Poznámky
					Výška	Šířka			
	O10	1	1.NP		1 190	600	DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘISKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKEN
	O11 *	1	1.NP		1 440	2 060	DŘEVĚNÉ OKNO TŘÍKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘISKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN
	O12 *	2	1.NP		1 440	1 440	DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘISKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN
	O12 *	3	1.NP		1 440	1 450	DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ; ZASKLENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw < 1.1 W/m2K; PARAPET VNITŘNÍ Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘISKY, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HP, BARVA BÍLÁ; PARAPET VNĚJŠÍ Z TAŽENÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU	-	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN
18									

POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVORŮ OVĚRIT UVEDENÉ ROZMĚRY A POČTY KUSŮ NA STAVBĚ, UVEDENÉ ROZMĚRY NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM
- VNĚJŠÍ BAREVNOST RAL 7043, VNITŘNÍ BÍLÁ
- TYP KOVÁNÍ UPŘESNÍ INVESTOR NA ZÁKLADĚ NABÍDKY DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU JSOU JEDNOTLIVÉ PARAPETY A VNITŘNÍ ŽALUZIE U VŠECH DODÁVANÝCH OKEN
- VNĚJŠÍ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU DOPLNĚNY U STÁVAJÍCÍCH OKEN DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI, TVARY OKEN PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT ZÁSTUPCEM INVESTORA
- VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO KOORDINOVAT S PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (viz D.1.3 PBŘ, D.1.4...) A ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNÉ, SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ, VČETNĚ UŽIVATELSKÝCH A TECHNICKÝCH STANDARDŮ STAVBY A JEJICH NÁVAZNOSTÍ

Autor/ zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.1.1.9.1	Paré	
Vedoucí projektant		Ing. Petr Oljinyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
Projektant		Ing. Karel Veselý	vesely@studio-a.cz			
Název akce				Datum	11/2024	Archivační číslo 1698/A
Stavební úpravy vnitřních prostor Polikliniky Vinohradská, č.p.1513/176				Stupeň projektu	DPS	
				Měřítko		
				Studio A s.r.o. architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov		
Investor	Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3			tel.:	+420 565 323 563 +420 724 189 100	 STUDIO A ARCHITEKTI
Uloženo	V:1698 - Poliklinika Vinohradská			e-mail: web:	info@studio-a.cz www.studio-a.cz	
Obsah výkresu				Výpis vnějších výplní otvorů 1.NP		