
















Tabulka dveří 1.NP										
Typ	Ozn.	Počet	Jméno domovského podlaží	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Obecný popis	Požární odolnost	Poznámky
					Výška	Šířka				
Dveře										
	D01	2	1.NP		1 970	600	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; DO DVEŘÍ OSADIT HLINIKOVOU MŘÍŽKU 450/90MM, MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
	D01	2	1.NP		1 970	600	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; DO DVEŘÍ OSADIT HLINIKOVOU MŘÍŽKU 450/90MM, MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
4										
	D02	1	1.NP		1 970	600	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; DO DVEŘÍ OSADIT HLINIKOVOU MŘÍŽKU 450/90MM, MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK S VNITŘNÍM ZAJIŠTĚNÍM; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
1										
	D03	1	1.NP		1 970	900	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; DO DVEŘÍ OSADIT HLINIKOVOU MŘÍŽKU 450/90MM, MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK S VNITŘNÍM ZAJIŠTĚNÍM; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
1										
	D04	1	1.NP		1 970	600	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 27 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/ KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
1										
	D05	1	1.NP		1 970	800	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 27 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/ KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
	D05	4	1.NP		1 970	800	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 27 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/ KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
5										

Tabulka dveří 1.NP										
Typ	Ozn.	Počet	Jméno domovského podlaží	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Obecný popis	Požární odolnost	Poznámky
					Výška	Šířka				
Dveře										
	D06	1	1.NP		1 970	850	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA ORANŽOVÁ RAL1033/BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA + NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
	D06	2	1.NP		1 970	800	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA ORANŽOVÁ RAL1033/BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA + NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
3										
	D07	1	1.NP		1 970	900	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 27 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA ORANŽOVÁ RAL1033/BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA + NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
1										
	D08	2	1.NP		1 970	600	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, S OCEL. VLOŽKOU, STÁVAJÍCÍ - OPRAVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NOVÝ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ; KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA, NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ, NOVÉ KOVÁNÍ
	D08	2	1.NP		1 970	600	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, S OCEL. VLOŽKOU, STÁVAJÍCÍ - OPRAVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NOVÝ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ; KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA, NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ, NOVÉ KOVÁNÍ
4										
	D09	1	1.NP		2 570	1 550	P	HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7043, ŠEDÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; PROSKLENÍ SKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ OZNAČENÍ (ČSN 73 4001)	-	STÁVAJÍCÍ DVEŘE VYBOURAT, OPRAVA OSTĚNÍ
1										
	D10	1	1.NP		2 400	1 560	L	HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7043, ŠEDÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; PROSKLENÍ SKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ OZNAČENÍ (ČSN 73 4001); POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3-C	-	STÁVAJÍCÍ DVEŘE VYBOURAT, OPRAVA OSTĚNÍ
1										
	D11	1	1.NP		1 970	1 100	L	OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, STÁVAJÍCÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7043; KLIKA/ KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA, NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ, NOVÉ KOVÁNÍ
1										

Tabulka dveří 1.NP										
Typ	Ozn.	Počet	Jméno domovského podlaží	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Obecný popis	Požární odolnost	Poznámky
					Výška	Šířka				
Dveře										
23										

POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVORŮ OVĚRIT UVEDENÉ ROZMĚRY A POČTY KUSŮ NA STAVBĚ, UVEDENÉ ROZMĚRY NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM
- ROZMĚR TLOUŠTKY STĚNY PRO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ OVĚRIT NA STAVBĚ
- TYP KOVÁNÍ UPŘESNÍ INVESTOR NA ZÁKLADĚ NABÍDKY DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ. STAV ZÁRUBNÍ NUTNO POSODUIT JEDNOTLIVĚ
- POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A ZVUKOVOU IZOLACI MUSÍ SPLŇOVAT DVEŘNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ JAKO CELEK
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO KOORDINOVAT S PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (viz D.1.3 PBŘ, D.1.4...)
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNĚ, POPŘ. OBDOBNĚ, SROVNATELNĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ, VČETNĚ UŽIVATELSKÝCH A TECHNICKÝCH STANDARDŮ STAVBY A JEJICH NÁVAZNOSTÍ

Autor/ zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.1.1.9.3	Paré	
Vedoucí projektant		Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
Projektant		Ing. Karel Veselý	vesely@studio-a.cz			
Název akce				Datum	11/2024	Archivační číslo
Stavební úpravy vnitřních prostor Polikliniky Vinohradská, č.p.1513/176				Stupeň projektu	DPS	1698/A
				Měřítka		
				Studio A s.r.o. architektonická a projektční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov		
Investor	Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3					 STUDIO A ARCHITEKTI
Uloženo	V:\1698 - Poliklinika Vinohradská					
Obsah výkresu	Výpis vnitřních dveří 1.NP					