




















Tabulka dveří 2.NP										
Typ	Ozn.	Počet	Jméno domovského podlaží	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Obecný popis	Požární odolnost	Poznámky
					Výška	Šířka				
Dveře										
D01		3	2.NP		1 970	600	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; DO DVEŘÍ OSADIT HLINÍKOVOU MŘÍŽKU 450/90MM, MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
D01		4	2.NP		1 970	600	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; DO DVEŘÍ OSADIT HLINÍKOVOU MŘÍŽKU 450/90MM, MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
7										
D02		3	2.NP		1 970	600	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; DO DVEŘÍ OSADIT HLINÍKOVOU MŘÍŽKU 450/90MM, MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK S VNITŘNÍM ZAJIŠTĚNÍM; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
D02		3	2.NP		1 970	600	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; DO DVEŘÍ OSADIT HLINÍKOVOU MŘÍŽKU 450/90MM, MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK S VNITŘNÍM ZAJIŠTĚNÍM; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
6										
D03		2	2.NP		1 970	600	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
2										
D04		1	2.NP		1 970	1 100	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 27 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
1										
D05		4	2.NP		1 970	800	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 27 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
D05		5	2.NP		1 970	800	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 27 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA+ NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
9										

Tabulka dveří 2.NP										
Typ	Ozn.	Počet	Jméno domovského podlaží	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Obecný popis	Požární odolnost	Poznámky
					Výška	Šířka				
Dveře										
D06		1	2.NP		1 970	900	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 27 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA ORANŽOVÁ RAL1033/BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA + NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
D06		2	2.NP		1 970	900	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 27 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA ORANŽOVÁ RAL1033/BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA + NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
3										
D07		3	2.NP		1 970	900	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA ORANŽOVÁ RAL1033/BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA + NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
D07		3	2.NP		1 970	900	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA ORANŽOVÁ RAL1033/BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA + NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
6										
D08		1	2.NP		1 970	1 100	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA ORANŽOVÁ RAL1033/BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA + NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
D08		1	2.NP		1 970	1 100	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA ORANŽOVÁ RAL1033/BÍLÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA + NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČISTIT OD STARÉHO NÁTĚRU, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMAIL. NÁTĚR
2										
D09		1	2.NP		2 400	1 550	L	HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE , POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7043, ŠEDÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; PROSKLENÍ SKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ OZNAČENÍ (ČSN 73 4001)	-	STÁVAJÍCÍ DVEŘE VYBOURAT, OPRAVA OSTĚNÍ
D09		1	2.NP		2 400	1 550	P	HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE , POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7043, ŠEDÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; PROSKLENÍ SKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ OZNAČENÍ (ČSN 73 4001)	-	STÁVAJÍCÍ DVEŘE VYBOURAT, OPRAVA OSTĚNÍ
2										

Tabulka dveří 2.NP										
Typ	Ozn.	Počet	Jméno domovského podlaží	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Obecný popis	Požární odolnost	Poznámky
					Výška	Šířka				
Dveře										
D10		1	2.NP		2 400	1 550	L	HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE , POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7043, ŠEDÁ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; PROSKLENÍ SKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KONTRASTNÍ OZNAČENÍ (ČSN 73 4001); POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3-C	-	STÁVAJÍCÍ DVEŘE VYBOURAT, OPRAVA OSTĚNÍ
1										
D11		1	2.NP		1 970	700	L	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; DO DVEŘÍ OSADIT HLINÍKOVOU MŘÍŽKU 450/90MM, MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ; OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OPRAVA + NOVÝ NÁTĚR, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	KOMPLETNĚ NOVÉ KONSTRUKCE
1										
D12		1	2.NP		1 970	700	P	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA GPL-STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT, BARVA BÍLÁ; DO DVEŘÍ OSADIT HLINÍKOVOU MŘÍŽKU 450/90MM, MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ; KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK S VNITŘNÍM ZAJIŠTĚNÍM; SYSTÉMOVÝ PRVEK HPL, BARVA ŠEDÁ RAL7044	-	KOMPLETNĚ NOVÉ KONSTRUKCE
1										
41										

POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVORŮ OVĚRIT UVEDENÉ ROZMĚRY A POČTY KUSŮ NA STAVBĚ, UVEDENÉ ROZMĚRY NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM
- ROZMĚR TLOUŠTKY STĚNY PRO OSAZENÍ ZÁRUBEŇ OVĚRIT NA STAVBĚ
- TYP KOVÁNÍ UPŘESNÍ INVESTOR NA ZÁKLADĚ NABÍDKY DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ. STAV ZÁRUBNÍ NUTNO POSODUIT JEDNOTLIVĚ
- POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A ZVUKOVOU IZOLACI MUSÍ SPLŇOVAT DVEŘNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ JAKO CELEK
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO KOORDINOVAT S PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (viz D.1.3 PBŘ, D.1.4...)
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNĚ, POPŘ. OBDOBNĚ, SROVNATELNĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ, VČETNĚ UŽIVATELSKÝCH A TECHNICKÝCH STANDARDŮ STAVBY A JEJICH NÁVAZNOSTÍ

Autor/ zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.1.1.9.4	Paré	
Vedoucí projektant		Ing. Petr Oljinyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
Projektant		Ing. Karel Veselý	vesely@studio-a.cz			
Název akce				Datum	11/2024	Archivační číslo
Stavební úpravy vnitřních prostor Polikliniky Vinohradská, č.p.1513/176				Stupeň projektu	DPS	1698/A
				Měřítka		
				Studio A s.r.o. architektonická a projektční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov		 STUDIO A ARCHITEKTI
Investor	Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3			tel.:	+420 565 323 563 +420 724 189 100	
Uloženo	V:\1698 - Poliklinika Vinohradská			e-mail:	info@studio-a.cz	
Obsah výkresu				web:	www.studio-a.cz	
Výpis vnitřních dveří 2.NP						

