

CHODNÍK V MÍSTĚ MAHLEROVA DOMU, DĚLÍCI OSTRŮVEK



ÚSEK 1	km	0,110 27	–	0,281 24
ÚSEK 2	km	0,056 38	–	0,188 59
ÚSEK 3	km	0,000 00	–	0,058 28

SKLADBA (CH2)

ÚSEK 1	km	0,000 00	–	0,110 27
ÚSEK 2	km	0,000 00	–	0,056 38
ÚSEK 3	km	0,058 28	–	0,073 40

SKLADBA (CH1)

CHODNÍK – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY)			
BETONOVÁ DLAŽBA (ZÁMKOVÁ)	DL	60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE DLAŽBY – DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8	HDK 4/8	30 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODŘÍ	ŠDa Ge MIN.	200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
CELKEM		MIN. 290 mm	
ZHUHNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Ede12=MIN.30MPa (V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ NUTNÁ ÚPRAVA PODLOŽÍ VOZOVKY-AKTIVNÍ ZÓNY), MIN.100%PS			
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ 02, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ CH (TP 170)			
V ROZSAHU NOVÉ KOMUNIKACE SE MIMO STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROVEDE ODHUMUSOVÁNÍ			

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY

(NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY)			
BETONOVÁ DLAŽBA (ZÁMKOVÁ)	DL	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE ŽELEZ - DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8	HDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ	Š _{Da} G _e MIN.	250 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
CELKEM		MIN. 370 mm	
ZHUTIVNĚNÍ ZEMLNÍ PLÁŇ, Ede1=MIN.30Mpa (V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ NUTNÁ OPRAVA PODLOŽÍ VOZOVKY-AKTIVNÍ ZÓNY), MIN.100%P			
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2, TRIDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ O (TP 170)			
V ROZSAHU ROVNÉ KOMUNIKACE SE MÍSTA STAVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROVEDE ODHUMOSOVÁNÍ			

SKLADBA (CH2)

CHODNÍK – KRYT Z PŘÍRODNÍ DLAŽBY (DROBNÁ KOSTKA)			
(NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY)			
PŘÍRODNÍ DLAŽBA DROBNÁ (ŽULOVÁ KOSTKA)	DL	100 mm	ČSN 73 6131
LOŽE DLAŽBY – DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8	HDK 4/8	30 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODŮT	ŠDA G _E	MIN. 200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
CELKEM		MIN. 330 mm	
ZHUHŤNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA, E _{def2} =MIN.30MPa (V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ NUTNÁ ÚPRAVA PODLOŽÍ VOZOVKY-AKTIVNÍ ZÓNY), MIN.100%P			
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ CH (TP 170)			
V ROZSAHU NOVÉ KOMUNIKACE SE MIMO STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROVEDE ODHUMUSOVÁNÍ			

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU – KRYT Z PŘÍRODNÍ DLAŽBY (DROBNÁ KOSTKA)

(NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY)			
PŘÍRODNÍ DLAŽBA DROBNÁ (ŽULOVÁ KOSTKA)	DL	100 mm	ČSN 73 6131
LOŽE DLAŽBY – DRCENÉ KAMENIVO FR. 4/8	HDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODŮT	ŠDA G _E MIN.	250 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
CELKEM		MIN. 390 mm	
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA, Edel2=MIN.30MPa (V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ NUTNÁ ÚPRAVA PODLOŽÍ VOZOVKY-AKTIVNÍ ZÓNY), MIN.100%P			
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2, TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ O (TP 170)			
V ROZSAHU NOVÉ KOMUNIKACE SE MIMO STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROVEDE ODHUMOVÁNÍ			

VÝKOVÝ SYSTÉM B.p.v.			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. LEOŠ POHANKA		
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN POHANKA		
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	HUMPOLEC
MÍSTO STAVBY	K. Ú. KALIŠTĚ		
INVESTOR	OBEC KALIŠTĚ, IČ 00248363 KALIŠTĚ 92, 394 51 KALIŠTĚ		
AKCE		FORMÁT	4A4
OBEC KALIŠTĚ CHODNÍK PODÉL SILNICE III/34761, III/12934		DATUM	12/2017
		STUPEŇ	DÚR, DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	63/17
		ZMĚNA	
OBSAH VÝKRESU		Č. VÝKRESU	07
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, DETAILS		Č. PARÉ	
		ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO
		C.	1:50, 1:25