


	KERAMICKÉ BROUŠENÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 300 MM NA TENKOVrstvou ZDÍČÍ MALTU
	KERAMICKÉ AKUSTICKÉ BROUŠENÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 300 MM NA ZDÍČÍ MALTU
	ŽELEZOBETON, BETON A VÝTUŽ DLE ČÁSTI D.1.2.
	KERAMICKÉ BROUŠENÉ NENOSNÉ ZDIVO TL. 140 MM NA TENKOVrstvou ZDÍČÍ MALTU
	KERAMICKÉ BROUŠENÉ NENOSNÉ ZDIVO TL. 115 MM NA TENKOVrstvou ZDÍČÍ MALTU
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ EPS 100 F TL. 180 MM
	MEZIKROKEVNÍ A PODKROKEVNÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ IZOLACE
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ XPS TL. 180 MM
	HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
	PŮVODNÍ ZEMINA
	ZHUTNĚNÝ NÁSYP
	DRČENÉ KÁMENIVO

- P2 – NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ, TL. 5–15 MM
 – ROZNAŠEČI BETONOVÁ MAZANINA C20/25 S DRÁTKOBETONEM, TL. 55–65 MM
 – SYSTÉMOVÁ DESKA PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 20 MM
 – SEPARAČNÍ FOLIE
 – KROČEJOVÁ IZOLACE, TL. 30 MM
 – PODLAHOVÝ EPS 150, TL. 30 MM
 – NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE VIZ ČÁST D.1.2., TL. 250 MM
 – VZDUCHOVÁ MEZERA
 – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED

- 003 – LEHČENÝ KAMENNÝ OKLAD + SPÁROVACÍ HMOTA, TL. 20 MM
– KOTVENÍ ŠROUBOVACÍMI HMŮZIDKAMI PŘES PANCEROVACÍ ARMOVACÍ TKANINU
– STĚRKOVÁ HMOTA S PANCEROVOU ARMOVACÍ SKELNOU TKANINOU
– KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ EPS 100 F, TL. 180 MM
– LEPIČÍ HMOTA
– KERAMICKÉ BROUŠENÉ NOSNÉ ZDIVO, TL. 300 MM NA TENKOVRSŤVOU ZDÍČÍ MALTU
– ŠÁDROVÁ OMÍTKA + MALBA, TL. 10 MM

- (D04) – ZHUTNĚNÝ PŮVODNÍ TERÉN
– VÍSLÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA – NOPOVÁ FÓLIE
– KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU ISOLACÍ XPS, TL. 200 MM
– LEPIDLO
– 2x HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÁ PÁS, TL. 4 MM
– ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
– ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, TL. 300 MM, ŽELEZOBETON C25/30, VÝTUŽ B500B
– ZHUTNĚNÝ PŮVODNÍ TERÉN/ŠAROVÁ OMÍTKA + MALBA, TL. 10 MM

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE
- VÝROBNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE BUDE KONZULTOVÁNA S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SI PŘED ZAPOČÍTÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NASTUDOVAT KOMPLETNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ NEBO NALEZENÍ CHYB PROJEKTU IHEDN INFORMOVAT INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, TOTO PLATÍ I V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
- PŘI REALIZACI MUSÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL KOORDINOVAT STAVBU S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ÚT, VZT, ELEKTRO, PBŘ, ATD.)
- GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE ŘÍDIT PLATNÝMI ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY, NORMAMI ČSN A EN A TECHNICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ
- PŘI VÝSTAVBĚ BUDOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘENY
- PŘED VÝROBOU PRVKŮ PSV BUDE PROVEDENA JEJICH VÝROBNÍ DOKUMENTACE A BUDOU OVĚŘENY JEJICH REÁLNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VŠECHNY PROSTUPY A DŘÁŽKY PRO PROFESE, TYTO PROSTUPY BUDOU ŘEŠENY DLE PROJEKTU PROFESÍ
- PŘÍPADNÉ VZNIKLÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘI VÝSTAVBĚ BUDOU KONZULTOVÁNY S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ NOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍM KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM
- VE VÝKRESECH JSOU KÓTOVÁNY KONSTRUKCE BEZ OMÍTEK, OBKLADŮ NEBO JINÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV – S TÍMTO MUSÍ STAVBA POČÍTAT
- PŘI VÝSTAVBĚ JE MOŽNÉ MĚNIT VÝROBKU ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDE DODRŽENA MINIMÁLNÍ KVALITA STANOVENÁ PROJEKTEM, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT ZAMĚNA KONZULTOVÁNA S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ, PODHLEDŮ, VÝPLŇÍ OTVORŮ ATD. NUTNO KOORDINOVAT S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR PICMAUS		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz			
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. MILAN DRBÁLEK					
VYPRACOVAL	ING. MARTIN SVOBODA					
STAVEBNÍK	OBEC RUDÍKOV, Č. P. 2, 67505 RUDÍKOV					
NÁZEV STAVBY	OBECNÍ DŮM RUDÍKOV		ZPRACOVATEL ČÁSTI: BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz			
MÍSTO STAVBY	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, K.Ú. RUDÍKOV		DATUM	08/2024		
STAVEBNÍ OBJEKTY	SO.01		FORMÁT	A2		
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD	DPS		
OBSAH	ŘEZ C-C		MĚŘITKO	1:50	Č. VYKRESU D.1.1.07	