

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ									
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	KOVÁNÍ	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ
O1		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	1000 x 2250	1
O2		FRANCOUZSKÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ JEDNO KŘÍDLO SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO FIXNÍ. FRANCOUZSKÉ OKNO BUDE DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	4500 x 2500	1
O3		FRANCOUZSKÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ JEDNO KŘÍDLO SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO FIXNÍ. FRANCOUZSKÉ OKNO BUDE DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	2000 x 2600	2
O4		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO FIXNÍ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	2000 x 1750	1

SOUČÁSTI DODÁVKY OKEN BUDOU DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PARAPETY

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ									
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	KOVÁNÍ	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ
O5		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	1000 x 1750	2
O6		FRANCOUZSKÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ JEDNO KŘÍDLO SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO FIXNÍ. FRANCOUZSKÉ OKNO BUDE DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	4500 x 2600	1
O7		SAMOSTATNÉ STŘEŠNÍ OKNO	DŘEVĚNÝ PROFIL S ČÍRÝM LAKEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=0,6 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	660 x 1400	16
D01/P		VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PRAHEM, S PRAHEM + BOČNÍ FIXNÍ SVĚTLÍK. DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=1,0 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	1930 x 2500	1
D02/P+L		VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ LEVÉ, S PRAHEM + BOČNÍ A HORNÍ FIXNÍ SVĚTLÍK. DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=1,0 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	HLAVNÍ KŘÍDLO 875x2100, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO 875x2100 mm. CELKEM 3634 x 2850	1


SOUČÁSTI DODÁVKY OKEN BUDOU DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PARAPETY

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ									
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	KOVÁNÍ	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ
V01		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	KOUŘOVÁ ZELENÉ NCS S6010–G30Y	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	1000 x 1150	1
V02/L+P		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ ASYMETRICKÉ OTEVÍRAVÉ LEVÉ S PRAHEM + FIXNÍ NADSVĚTLÍK.	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	KOUŘOVÁ ZELENÉ NCS S6010–G30Y	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	HLAVNÍ KŘÍDLO 900x2100, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO 800x2100 mm. CELKEM 1800 x 2500	1
V03/L+P		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ ASYMETRICKÉ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ S PRAHEM + FIXNÍ NADSVĚTLÍK.	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	KOUŘOVÁ ZELENÉ NCS S6010–G30Y	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	HLAVNÍ KŘÍDLO 900x2100, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO 450x2100 mm. CELKEM 1450 x 2500	1

SOUČÁSTI DODÁVKY OKEN BUDOU DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PARAPETY

POZNÁMKA:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE
- VÝROBNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE BUDE KONZULTOVÁNA S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SI PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NASTUDOVAT KOMPLETNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ NEBO NALEZENÍ CHYB PROJEKTU IHEDN INFORMOVAT INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, TOTO PLATÍ I V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
- PŘI REALIZACI MUSÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL KOORDINOVAT STAVBU S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ÚT, VZT, ELEKTRO, PBR, ATD.)
- GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE ŘÍDIT PLATNÝMI ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY, NORMAMI ČSN A EN A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ
- PŘI VÝSTAVBĚ BUDOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘENY
- PŘED VÝROBOU PRVKŮ PSV BUDE PROVEDENA JEJICH VÝROBNÍ DOKUMENTACE A BUDOU OVĚŘENY JEJICH REÁLNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VŠECHNY PROSTUPY A DŘÁŽKY PRO PROFESE, TYTO PROSTUPY BUDOU ŘEŠENY DLE PROJEKTU PROFESÍ
- PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘI VÝSTAVBĚ BUDOU KONZULTOVÁNY S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ NOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM
- VE VÝKRESECH JSOU KÓTOVÁNY KONSTRUKCE BEZ OMÍTEK, OBKLADŮ NEBO JINÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV – S TÍMTO MUSÍ STAVBA POČÍTAT
- PŘI VÝSTAVBĚ JE MOŽNÉ MĚNIT VÝROBKÝ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDE DODRŽENA MINIMÁLNÍ KVALITA STANOVENÁ PROJEKTEM, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT ZÁMĚNA KONZULTOVÁNA S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ, PODHLEDŮ, VÝPLNÍ OTVORŮ ATD. NUTNO KOORDINOVAT S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR PICMAUS		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. MILAN DRBÁLEK		BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.	
VYPRACOVAL	ING. MARTIN SVOBODA		Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník	
STAVEBNÍK	OBEC RUDÍKOV, Č. P. 2, 67505 RUDÍKOV		email: info@bsprojekt.cz tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz	
OBECNÍ DŮM RUDÍKOV				
NÁZEV STAVBY			ZPRACOVATEL ČÁSTI:	
			BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.	
			Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník	
			email: info@bsprojekt.cz	
			tel.: 721378100	
			www.bsprojekt.cz	
				
MÍSTO STAVBY	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, K.Ú. RUDÍKOV		DATUM	08/2024
STAVEBNÍ OBJEKTY	SO.01		FORMÁT	A3x3
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	VÝKAZ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:50	D.1.1.14