

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ									
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	KOVÁNÍ	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ
01		FRANCOUZSKÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ. FRANCOUZSKÉ OKNO BUDE DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	1250 x 2500	2
02		FRANCOUZSKÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO FIXNÍ. FRANCOUZSKÉ OKNO BUDE DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	2500 x 2500	1
03		OKNO DVOUKŘÍDLÉ JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO POUZE OTEVÍRÁVÉ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	2000 x 1500	5
04		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	1250 x 1750	3
05		OKNO DVOUKŘÍDLÉ JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO POUZE OTEVÍRÁVÉ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	2000 x 1750	4

SOUČÁSTI DODÁVKY OKEN BUDOU DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PARAPETY

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ									
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	KOVÁNÍ	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ
06		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO POUZE OTEVÍRÁVÉ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	2500 x 1750	1
07		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ KŘÍDLO POUZE OTEVÍRÁVÉ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	2500 x 1500	1
08		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	1250 x 1500	1
09		KRUHOVÉ OKNO KYVNÉ	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	ø1600 x ø1600	1
010		DVOJICE STŘEŠNÍCH OKEN	DŘEVĚNÝ PROFIL S ČÍRÝM LAKEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,6 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	1320 x 1400	4
011		SAMOSTATNĚ STŘEŠNÍ OKMP	DŘEVĚNÝ PROFIL S ČÍRÝM LAKEM	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,6 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	660 x 1400	3

SOUČÁSTI DODÁVKY OKEN BUDOU DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PARAPETY

TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ									
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	KOVÁNÍ	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ
D01/P+L		VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ LEVÉ, S PRAHEM + FIXNÍ NADSVĚTLÍK. DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm.	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=1,0 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	2000 x 2500	1
D02/L+P		VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ LEVÉ, S PRAHEM + FIXNÍ NADSVĚTLÍK. DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm. DVEŘE JSOU Z OBOU STRAN DOPLNĚNY O MONTÁŽNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ RAM	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=1,0 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	2000 x 2830	1
D03/P		VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ PRAHEM, S PRAHEM + DVA BOČNÍ FIXNÍ SVĚTLÍK. DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm. DVEŘE JSOU Z LEVÉ STRANY DOPLNĚNY O MONTÁŽNÍ ROZŠÍŘUJÍCÍ RAM	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=1,0 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	3580 x 2830	1
D04/P		VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ PRAHEM, S PRAHEM + BOČNÍ FIXNÍ SVĚTLÍK A NADSVĚTLÍK. DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL, VÝŠKY 250 mm	DŘEVOHLINIKOVÝ PROFIL	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=1,0 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	DŘEVODEKOR	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	2000 x 2830	1

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ									
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	KOVÁNÍ	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ
V01/L		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRÁVÉ LEVÉ S PRAHEM + FIXNÍ NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK.	DŘEVĚNÝ RAM	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	BARVA DVEŘÍ – BILÁ, KOVÁNÍ – ČERNÁ	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	KŘÍDLO 900x2100, CELKEM 2000 x 2500	1
V02/P		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRÁVÉ PRAHEM PRAHEM + FIXNÍ NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK.	DŘEVĚNÝ RAM	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRE Ug=0,5 W/m2.K	SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	BARVA DVEŘÍ – BILÁ, KOVÁNÍ – ČERNÁ	SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ	KŘÍDLO 900x2100, CELKEM 1700 x 2500	1

POZNÁMKA:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE
- VÝROBNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE BUDE KONZULTOVÁNA S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SI PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NÁSTUDOVAT KOMPLETNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ NEBO NALEZENÍ CHYB PROJEKTU IHNEDE INFORMOVAT INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, TOTO PLATÍ I V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
- PŘI REALIZACI MUSÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL KOORDINOVAT STAVBU S OSTATNÍMI PROFESEMI (ŽTI, ŮT, VZT, ELEKTRO, PBR, ATD.)
- GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE ŘÍDIT PLATNÝMI ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY, NORMAMI ČSN A EN A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBŮ
- PŘI VÝSTAVBĚ BUDOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVEŘENY
- PŘED VÝROBOU PRVKŮ PSY BUDE PROVEDENA JEJICH VÝROBNÍ DOKUMENTACE A BUDOU OVEŘENY JEJICH REÁLNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VŠECHNY PROSTUPY A DRAŽKY PRO PROFESI, TYTO PROSTUPY BUDOU ŘEŠENY DLE PROJEKTU PROFESÍ
- PŘÍPADNĚ VZNIKLE ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘI VÝSTAVBĚ BUDOU KONZULTOVÁNY S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ NOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM
- VE VÝKRESECH JSOU KÓTOVÁNY KONSTRUKCE BEZ OMÍTEK, OBKLADŮ NEBO JINÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV – S TÍMTO MUSÍ STAVBA POČÍTAT
- PŘI VÝSTAVBĚ JE MOŽNÉ MĚNIT VÝROBKÝ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDE DODRŽENA MINIMÁLNÍ KVALITA STANOVĚNA PROJEKTEM, V OPAČNĚM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT ZAMĚNA KONZULTOVÁNA S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCI, PODHLEDŮ, VÝPLNÍ OTVORŮ ATD. NUTNO KOORDINOVAT S POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR PICMAUS		GENERALNÍ PROJEKTANT: BS projekt architektonická a projektční kancelář s.r.o. Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel.: 721578100 www.bsprojekt.cz			
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. MILAN DRBÁLEK					
VYPRACOVAL	ING. MARTIN SYVOBODA					
STAVEBNÍK	OBEČ RUDÍKOV, Č. P. 2, 67505 RUDÍKOV					
NÁZEV STAVBY			ZPRACOVATEL ČÁSTI: BS projekt architektonická a projektční kancelář s.r.o. Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel.: 721578100 www.bsprojekt.cz			
OBEČNÍ DŮM RUDÍKOV						
MÍSTO STAVBY	RUDÍKOV, PČ. 22504, 2281, ST. 63, 2208/9, K.Ú. RUDÍKOV		DATUM	08/2024		
STAVEBNÍ OBJEKTY	S0.02		FORMAT	A3x4		
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD	DPS		
OBSAH	VÝKAZ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
				1:50	D.1.1.14	