



## Vnější hliníkové okna

Ozn	Schéma	Popis	Počet kusů
O3	ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU  okno hliníkové 2000x900	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno hliníkové jednokřídle, sklápěcí</li> <li>rozměry 2000x900 mm, okno sklápěcí 2000x900</li> <li>hliníkové profily—odstín světle šedá, sklo čiré</li> <li>hliníkové profily stavební hloubka 77 mm, min.4—komorový systém, přerušení tepelného mostu profilu, termoizolační vložka</li> <li><math>U_w</math>—od 0,8 W/m<sup>2</sup>Km, <math>U_f</math>= 0,7W/m<sup>2</sup>K, trojsklo <math>U_g</math>=0,5 W/m<sup>2</sup>K, bezpečnostní sklo, zvuková neprůzvučnost min 38 dB</li> <li>integrovaná hliníková okapnička, profil proti skápnutí vody,</li> <li>kování celoobvodové s mikroventilací,</li> <li>vyšoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí</li> <li>trojnásobné těsnění EPDM, odstín těsnění černá</li> <li>pojistka proti chybné obsluze, bezpečnostní uzávěr proti vypáčení, bezpečnostní třída RC3</li> <li>vnitřní žaluzie—ne, venkovní žaluzie—ne</li> <li>vnitřní parapet—bídeska, vnější parapet—žárově zinkovaný plech, odstín světle šedá.</li> <li>ostění i nadpraží obloženo modřínovou deskou</li> </ul>	1.NP 1
			1.PP 0
O4	ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU  okno hliníkové 600x900	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno hliníkové jednokřídle, otevíravé a sklápěcí</li> <li>stavební rozměry otvoru 600x900 mm, okno otevíravé a sklápěcí 600x900</li> <li>hliníkové profily—odstín světle šedá, sklo mléčné</li> <li>hliníkové profily stavební hloubka 77 mm, min.4—komorový systém, přerušení tepelného mostu profilu, termoizolační vložka</li> <li><math>U_w</math>—od 0,8 W/m<sup>2</sup>Km, <math>U_f</math>= 0,7W/m<sup>2</sup>K, trojsklo <math>U_g</math>=0,5 W/m<sup>2</sup>K, bezpečnostní sklo, zvuková neprůzvučnost min 38 dB</li> <li>integrovaná hliníková okapnička, profil proti skápnutí vody,</li> <li>kování celoobvodové s mikroventilací,</li> <li>vyšoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí</li> <li>trojnásobné těsnění EPDM, odstín těsnění černá</li> <li>pojistka proti chybné obsluze, bezpečnostní uzávěr proti vypáčení, bezpečnostní třída RC3</li> <li>vnitřní žaluzie—ne, venkovní žaluzie—ne</li> <li>vnitřní parapet—bídeska, vnější parapet—žárově zinkovaný plech, odstín světle šedá.</li> <li>ostění i nadpraží obloženo modřínovou deskou</li> </ul>	1.NP 2
			1.PP 0

Před zahájením výroby všech prvků PSV je nutné ověřit jejich skutečné výrobní rozměry přímo na stavbě. Schémata jsou znázorněná při pohledu z exteriéru.

ING.ARCH. SOŇA KŘÍBALOVÁ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

U SVĚTLÉ 30, 59401 VELKÉ MEZIŘÍČÍ, TEL.: 604 982 107, EMAIL.: sonanecidova@seznam.cz