



## Vnější okna

Ozn	Schéma	Popis	Počet kusů	
O5	ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU  okno plastové 500x900	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno plastové jednokřídlé, otevíravé a sklápěcí</li> <li>rozměry 500x900 mm, okno otevíravé a sklápěcí 500x900</li> <li>plastové profily–odstín červenohnědá exteriér, interiér bílá, dle původní barevnosti, sklo čiré</li> <li>plastové profily stavební hloubka 73 mm, min.4–komorový systém, přerušení tepelného mostu profilu, termoizolační vložka</li> <li>Uw–od 0,8 W/m2Km, Uf= 0,7W/m2K,</li> <li>trojsklo Ug=0,5 W/m2K, bezpečnostní sklo</li> <li>zvuková neprůzvučnost min 38 dB</li> <li>integrovaná hliníková okapnička, profil proti skápnutí vody,</li> <li>kování celoobvodové s mikroventilací,</li> <li>vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí</li> <li>trojnásobné těsnění EPDM, odstín těsnění černá</li> <li>pojistka proti chybné obsluze, bezpečnostní uzávěr proti vypáčení, bezpečnostní třída RC3</li> <li>vnitřní žaluzie–ne, venkovní žaluzie–ne</li> <li>vnitřní parapet–plastový, odstín bílý</li> <li>vnější parapet–žárově zinkovaný plech, odstín světle šedá</li> </ul>	1.NP	1
			1.PP	0
O6	ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU  okno hliníkové 1200x1800	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno hliníkové jednokřídlé, otevíravé</li> <li>rozměry 1200x1800 mm, okno otevíravé+SAMOZAVÍRAČ</li> <li>hliníkové profily–odstín světle šedá exteriér, interiér bílá, dle původní barevnosti, sklo čiré</li> <li>hliníkové profily stavební hloubka 77 mm, min.4–komorový systém, přerušení tepelného mostu profilu, termoizolační vložka</li> <li>Uw–od 0,8 W/m2Km, Uf= 0,7W/m2K,</li> <li>trojsklo Ug=0,5 W/m2K, bezpečnostní sklo</li> <li>zvuková neprůzvučnost min 38 dB</li> <li>integrovaná hliníková okapnička, profil proti skápnutí vody,</li> <li>kování celoobvodové s mikroventilací,</li> <li>vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí</li> <li>trojnásobné těsnění EPDM, odstín těsnění černá</li> <li>pojistka proti chybné obsluze, bezpečnostní uzávěr proti vypáčení, bezpečnostní třída RC3</li> <li>vnitřní žaluzie–ne, venkovní žaluzie–ne</li> <li>vnitřní parapet–plastový, odstín bílý</li> <li>vnější parapet–žárově zinkovaný plech, odstín světle šedá</li> </ul>	1.NP	4
			1.PP	0

POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1

Před zahájením výroby všech prvků PSV je nutné ověřit jejich skutečné výrobní rozměry přímo na stavbě. Schémata jsou znázorněná při pohledu z exteriéru.

ING.ARCH. SOŇA KŘÍBALOVÁ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

U SVĚTLÉ 30, 59401 VELKÉ MEZIŘÍČÍ, TEL.: 604 982 107, EMAIL.: sonanecidova@seznam.cz