



Vnější plastové dveře

Ozn	Schéma	Popis	Počet kusů
D5	ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU  dveře hliníkové 1100x2300	<ul style="list-style-type: none"> - vstupní dřevěné jednokřídlé dveře-otevíravé - stavební rozměry 1100x2300 mm, dveřní panel 900x2225 mm, - hliníkové profily-odstín pastelová dle investora - bezplodrážky, hladké - světlík prosklený, dveřní panel plný, - hliníkové profily stavební hloubka 77 mm, - min.4-komorový systém, přerušení tepelného mostu profilu, termoizolační vložka - $U_w - od 0,8 W/m^2K$, $U_f = 0,7 W/m^2K$, - trojsklo $U_g = 0,5 W/m^2K$, bezpečnostní sklo - zvuková neprůzvučnost min 38 dB - integrovaná hliníková okapnička, profil proti skápnutí vody, - vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí - trojnásobné těsnění EPDM, odstín těsnění černá - bezpečnostní třída RC3 - klika/klika-bronzová 	1.NP 1
			1.PP 0
D6	ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU  dveře 1000x2050	<ul style="list-style-type: none"> - interiérové jednokřídlé dveře-otevíravé - MDF jádro+fólie, výplň dřevotříska - stavební rozměry 1000x2050 mm, dveřní panel 900x1970 mm, - odstín pastelová dle investora - bezplodrážky, hladké - bez speciálních požadavků na tepelnou techniku a bezpečnost - klika/klika-bronzová 	1.NP 1
			1.PP 0

Před zahájením výroby všech prvků PSV je nutné ověřit jejich skutečné výrobní rozměry přímo na stavbě. Schémata jsou znázorněná při pohledu z exteriéru.

ING.ARCH. SOŇA KŘÍBALOVÁ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

U SVĚTLÉ 30, 59401 VELKÉ MEZIŘÍČÍ, TEL.: 604 982 107, EMAIL.: sonanecidova@seznam.cz