





# Výpis PSV PŘÍSTAVBA MŠ LHOTKY, MATEŘSKÁ ŠKOLKA, PARCELA Č. 100, K.Ú. LHOTKY U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ

## Klempířské výrobky

Ozn	Schéma	Rozměry	Popis	Materiál a barva	Počet kusů			Poznámka
					stáv. obj.	příst.	Celkem	
K7		120/100	Žlabový kotlík, Ø120/100 žárově pozinkovaný plech tl. 0,63mm, upravený polyesterem(PU 50µm)	Světle šedá	0	3	3	Včetně příponek, drobného spojovacího materiálu a montáže, délka bez uvažovaného stykování přesahem <b>– vyhrřivané</b>
K8		délka celkem 16,4mb	Svodová roura kruhová, dl. 16,4 bm, Ø120 žárově pozinkovaný plech tl. 0,63mm, upravený polyesterem(PU 50µm)	Světle šedá	3	0	3	Včetně objímek, drobného spojovacího materiálu a montáže, délka bez uvažovaného stykování přesahem, GAJGR
K9		délka celkem 10,2mb	Svodová roura kruhová, dl. 10,2 bm, Ø100 žárově pozinkovaný plech tl. 0,63mm, upravený polyesterem(PU 50µm)	Světle šedá	0	3	3	Včetně objímek, drobného spojovacího materiálu a montáže, délka bez uvažovaného stykování přesahem, GAJGR
K10			Koleno svodové roury 70°, Ø120mm, žárově pozinkovaný plech tl. 0,63mm, upravený polyesterem(PU 50µm)	Světle šedá	6	0	6	Včetně příponek, drobného spojovacího materiálu a montáže
K11			boční atiková vpust Ø110mm, použití typových prvků výrobce střešní krytiny, provedení montáže dle technologie výrobce	Světle šedá	0	3	3	Včetně příponek, drobného spojovacího materiálu a montáže
K12			Prostup odvětrání kanalizace, radonu, odvětrání Ø110mm, použití typových prvků výrobce střešní krytiny, provedení montáže dle technologie výrobce	Světle šedá	0	3	3	Včetně příponek, drobného spojovacího materiálu a montáže

Před zahájením výroby všech prvků PSV je nutné ověřit jejich skutečné výrobní rozměry přímo na stavbě.

**ING. ARCH. SOŇA KŘÍBALOVÁ**

projektová činnost ve výstavbě, IČO: 02186497

U Světlé 30, 59401 Velké Meziříčí, tel: 604 982 107